



Typenschein Auszug

Typengenehmigungsnummer	9SE827
Typengenehmigung erteilt	20130418
gültig für Importdatum bis	0
Erweiterung TG vom:	20260224
Erweiterung TG Positionen	'TG-Inhaber - Abtretung
01 EFKO-Code	90
01 Fahrzeugart	SACHENTRANSPORTANHAENGER
02 Fahrzeugsubart Code	0
03 Fahrzeugklasse	O2
04 Marke	STEMA
04 Typ	SH O2-1
05 Typ; Variante/Version	SH O2-1; A,B,C,D,E,F
06 Vorziffer	WSE.....
07 Karosserieform Code	800
07 Karosserieform	Brückenvarianten
09 EU-Gesamtgenehmigung	e1*2007/46-385/2009*0156
10 EFKO-Code	8468
10 Hersteller	STEMA METALLEICHTBAU GMBH, D-01558 GROSSENHAIN
11 Herstellerplakette	rechts, an Fronttraverse oder rechts, vorn seitlich am Längsträger
12 Fahrgestellnummer	rechts, an Fronttraverse oder rechts, vorn seitlich am Längsträger
14 Achsen/Räder	'1/2
15 Federung	Gummifederung; ww. mit Stossdämpfer
17 Fahrzeug Vmax mech von	100
17 Fahrzeug Vmax mech bis	0



18 Betriebsbremse Z1	mech., Auflauf, Trommeln, auf beide Räder;
18 Betriebsbremse Z2	Rückfahrautomatik; Abreisssicherung
23 Länge von	3065
23 Länge bis	4720
24 Breite von	1350
24 Breite bis	2160
25 Höhe von	675
25 Höhe bis	2650
26 Überhang vorne von	1955
26 Überhang vorne bis	3140
27 Überhang hinten von	0
27 Überhang hinten bis	0
28 Abstand Achse 1-2 von	0
28 Abstand Achse 1-2 bis	0
29 Abstand Achse 2-3 von	0
29 Abstand Achse 2-3 bis	0
30 Abstand Achse 3-4 von	0
30 Abstand Achse 3-4 bis	0
31 Spur Achse 1 von	1070
31 Spur Achse 1 bis	1818
32 Spur Achse 2 von	0
32 Spur Achse 2 bis	0
33 Spur Achse 3 von	0
33 Spur Achse 3 bis	0
34 Spur Achse 4 von	0
34 Spur Achse 4 bis	0



35 Radius ab Sattelzapfen von	0
35 Radius ab Sattelzapfen bis	0
36 Sattelzapfen	0
36 Fahrzende	0
38 Leergewicht von	224
38 Leergewicht bis	620
39 Garantiegewicht von	751
39 Garantiegewicht bis	1500
40 Stütz-/Sattellast von	100
40 Stütz-/Sattellast bis	0
41 Garantie Achse 1 von	750
42 Garantie Achse 2 von	0
43 Garantie Achse 3 von	0
44 Garantie Achse 4 von	0
41 Garantie Achse 1 bis	1500
42 Garantie Achse 2 bis	0
43 Garantie Achse 3 bis	0
44 Garantie Achse 4 bis	0
21 Reifen und Felgen Z1	siehe in Bemerkungen
Bemerkungen Z1	07) Brücke (108), Brücke mit Verdeck (301) (ww. mit Deckel), Fahrzeugtransport (127)
Bemerkungen Z2	ww. leicht kippbar (keine Sicherung erforderlich)
Bemerkungen Z4	Zuordnung
Bemerkungen Z5	05) A / B / C / D / E / F
Bemerkungen Z6	39/41) 751 / 850 / 1000 / 1200 / 1300 / 1500
Bemerkungen Z7	21) 1-16 / 3-16 / 3,7-16 / 3,7-16 / 3,11-16 / 3,13-16



Bemerkungen Z8	min.Li 71/C 74 / 75/C 78 / 81/C 84 / 87C 90 / 90/C 93 / 95/C 98
Bemerkungen Z12	21) 1= 145R10; 3.50x10 / 6= 145/80R13; 4 - 5 1/2x13 / 11= 165R13; 4 - 5 1/2x13
Bemerkungen Z13	2= 145/80B10; 3.50x10 / 7= 155/70R13; 4 - 5 1/2x13 / 12= 165R13C; 4 - 5 1/2x13
Bemerkungen Z14	3= 195/50B10, (18x8.0-10); 6.00x10 / 8= 155/80R13; 4 - 5 1/2x13 / 13= 155/70R12C; 4 1/2x12
Bemerkungen Z15	4= 145R13; 4 1/2 - 5x13 / 9= 155R13; 4 - 5 1/2x13 / 14= 195/50R13C; 5 1/2 - 6x13
Bemerkungen Z16	5= 145/70R13; 4 - 5 1/2x13 / 10= 155R13C; 4 - 5 1/2x13 / 15= 185/60R12C; 5 1/2x12
Bemerkungen Z17	16= 195/55R10C; 6x10
Bemerkungen Z19	21) Varianten im Abrollumfang- oder Radiusbereich vom 219mm bis 292mm nach ETRTO möglich.