



# Typenschein Auszug

Typengenehmigungsnummer	9SE828
Typengenehmigung erteilt	20130418
gültig für Importdatum bis	0
Erweiterung TG vom:	20260224
Erweiterung TG Positionen	'TG-Inhaber - Abtretung
01 EFKO-Code	90
01 Fahrzeugart	SACHENTRANSPORTANHAENGER
02 Fahrzeugsubart Code	0
03 Fahrzeugklasse	O2
04 Marke	STEMA
04 Typ	SH O2-2
05 Typ; Variante/Version	SH O2-2; A,B,C,D,E,F
06 Vorziffer	WSE.....
07 Karosserieform Code	800
07 Karosserieform	Brückenvarianten
09 EU-Gesamtgenehmigung	e1*2007/46-661/2009*0168
10 EFKO-Code	8468
10 Hersteller	STEMA METALLEICHTBAU GMBH, D-01558 GROSSENHAIN
11 Herstellerplakette	rechts, an Fronttraverse oder rechts, vorn seitlich am Längsträger
12 Fahrgestellnummer	rechts, an Fronttraverse oder rechts, vorn seitlich am Längsträger
14 Achsen/Räder	'2/4
15 Federung	Gummifederung; ww. mit Stossdämpfer
17 Fahrzeug Vmax mech von	100
17 Fahrzeug Vmax mech bis	0



18 Betriebsbremse Z1	mech., Auflauf, Trommeln, auf alle Räder;
18 Betriebsbremse Z2	Rückfahrautomatik; Abreisssicherung
23 Länge von	3890
23 Länge bis	6680
24 Breite von	1350
24 Breite bis	2160
25 Höhe von	675
25 Höhe bis	2650
26 Überhang vorne von	2120
26 Überhang vorne bis	3645
27 Überhang hinten von	0
27 Überhang hinten bis	0
28 Abstand Achse 1-2 von	790
28 Abstand Achse 1-2 bis	0
29 Abstand Achse 2-3 von	0
29 Abstand Achse 2-3 bis	0
30 Abstand Achse 3-4 von	0
30 Abstand Achse 3-4 bis	0
31 Spur Achse 1 von	1070
31 Spur Achse 1 bis	1818
32 Spur Achse 2 von	1070
32 Spur Achse 2 bis	1818
33 Spur Achse 3 von	0
33 Spur Achse 3 bis	0
34 Spur Achse 4 von	0
34 Spur Achse 4 bis	0



35 Radius ab Sattelzapfen von	0
35 Radius ab Sattelzapfen bis	0
36 Sattelzapfen	0
36 Fahrzende	0
38 Leergewicht von	358
38 Leergewicht bis	1000
39 Garantiegewicht von	1500
39 Garantiegewicht bis	3500
40 Stütz-/Sattellast von	100
40 Stütz-/Sattellast bis	0
41 Garantie Achse 1 von	750
42 Garantie Achse 2 von	750
43 Garantie Achse 3 von	0
44 Garantie Achse 4 von	0
41 Garantie Achse 1 bis	1750
42 Garantie Achse 2 bis	1750
43 Garantie Achse 3 bis	0
44 Garantie Achse 4 bis	0
21 Reifen und Felgen Z1	siehe in Bemerkungen
Bemerkungen Z1	07) ww. Brücke (108), Brücke mit Verdeck (301) (ww. mit Deckel), Fahrzeugtransport (127)
Bemerkungen Z4	Zuordnung
Bemerkungen Z5	05) A / B / C / D / E / F
Bemerkungen Z6	39) 1500 / 2000 / 2500 / 2700 / 3000 / 3500
Bemerkungen Z7	41/42) 750 / 1000 / 1250 / 1350 / 1500 / 1750
Bemerkungen Z8	21) 1-16 / 3,4,8-16 / 3,4,13-16 / 3,4,13-16 / 3,4,14-16 / 3,4,14



<b>Bemerkungen Z9</b>	min.Li 71/C 74 / 81/C 84 / 89/C 91 / 91/C 94 / 95/C 98 / 100/C 103
<b>Bemerkungen Z12</b>	21) 1= 145R10; 3.50x10 / 6= 145/80R13; 4 - 5 1/2x13 / 11= 165R13; 4 - 5 1/2x13
<b>Bemerkungen Z13</b>	2= 145/80B10; 3.50x10 / 7= 155/70R13; 4 - 5 1/2x13 / 12= 165R13C; 4 - 5 1/2x13
<b>Bemerkungen Z14</b>	3= 195/50B10, (18x8.0-10); 6.00x10 / 8= 155/80R13; 4 - 5 1/2x13 / 13= 155/70R12C; 4 1/2x12
<b>Bemerkungen Z15</b>	4= 145R13; 4 1/2 - 5x13 / 9= 155R13; 4 - 5 1/2x13 / 14= 195/50R13C; 5 1/2 - 6x13
<b>Bemerkungen Z16</b>	5= 145/70R13; 4 - 5 1/2x13 / 10= 155R13C; 4 - 5 1/2x13 / 15= 185/60R12C; 5 1/2x12
<b>Bemerkungen Z17</b>	16= 195/55R10C; 6x10
<b>Bemerkungen Z19</b>	21) Varianten im Abrollumfang- oder Radiusbereich vom 216mm bis 360mm nach ETRTO möglich.