



Typenschein Auszug

Typengenehmigungsnummer	9SE829
Typengenehmigung erteilt	20130418
gültig für Importdatum bis	0
Erweiterung TG vom:	20260224
Erweiterung TG Positionen	'TG-Inhaber - Abtretung
01 EFKO-Code	90
01 Fahrzeugart	SACHENTRANSPORTANHAENGER
02 Fahrzeugsubart Code	0
03 Fahrzeugklasse	O1
04 Marke	STEMA
04 Typ	Stema 01
05 Typ; Variante/Version	Stema 1; A,B,C,D,E,F,G,H,J,K
06 Vorziffer	WSE.....
07 Karosserieform Code	800
07 Karosserieform	Brückenvarianten
09 EU-Gesamtgenehmigung	e1*2007/46-371/2010*0145
10 EFKO-Code	8468
10 Hersteller	STEMA METALLEICHTBAU GMBH, D-01558 GROSSENHAIN
11 Herstellerplakette	rechts, vorn seitlich am Deichsel
12 Fahrgestellnummer	rechts, vorn seitlich am Deichsel
14 Achsen/Räder	'1/2
15 Federung	Gummifederung
17 Fahrzeug Vmax mech von	100
17 Fahrzeug Vmax mech bis	0



18 Betriebsbremse Z1	keine
18 Betriebsbremse Z2	Sicherungsseil od. -Kette erforderlich
23 Länge von	2050
23 Länge bis	2920
24 Breite von	1360
24 Breite bis	1580
25 Höhe von	780
25 Höhe bis	1965
26 Überhang vorne von	1475
26 Überhang vorne bis	2050
27 Überhang hinten von	0
27 Überhang hinten bis	0
28 Abstand Achse 1-2 von	0
28 Abstand Achse 1-2 bis	0
29 Abstand Achse 2-3 von	0
29 Abstand Achse 2-3 bis	0
30 Abstand Achse 3-4 von	0
30 Abstand Achse 3-4 bis	0
31 Spur Achse 1 von	1230
31 Spur Achse 1 bis	1410
32 Spur Achse 2 von	0
32 Spur Achse 2 bis	0
33 Spur Achse 3 von	0
33 Spur Achse 3 bis	0
34 Spur Achse 4 von	0
34 Spur Achse 4 bis	0



35 Radius ab Sattelzapfen von	0
35 Radius ab Sattelzapfen bis	0
36 Sattelzapfen	0
36 Fahrzende	0
38 Leergewicht von	75
38 Leergewicht bis	350
39 Garantiegewicht von	200
39 Garantiegewicht bis	750
40 Stütz-/Sattellast von	50
40 Stütz-/Sattellast bis	0
41 Garantie Achse 1 von	200
42 Garantie Achse 2 von	0
43 Garantie Achse 3 von	0
44 Garantie Achse 4 von	0
41 Garantie Achse 1 bis	750
42 Garantie Achse 2 bis	0
43 Garantie Achse 3 bis	0
44 Garantie Achse 4 bis	0
21 Reifen und Felgen Z1	siehe in Bemerkungen
Bemerkungen Z1	07) ww. Brücke (108), Brücke mit Verdeck (301) (ww. mit Deckel), Fahrzeugtransport (127)
Bemerkungen Z4	Zuordnung
Bemerkungen Z5	05) A / B / C / D / E / F / G / H / J / K
Bemerkungen Z6	39/41) 200 / 250 / 300 / 350 / 400 / 450 / 499 / 550 / 600 / 750
Bemerkungen Z7	21) 1-9 / 1-9 / 1-9 / 1-9 / 1-9 / 1-9 / 1-9 / 3-9 / 3-9 / 3-9



Bemerkungen Z9	21) 1= 4.00-8; 2.50x8 / 6= 135/80R13; 4 - 4 1/2x13
Bemerkungen Z10	2= 5.00-8; 3.00x8 / 7= 145R13; 4 - 4 1/2x13
Bemerkungen Z11	3= 4.50-10; 3.50x10 / 8= 145/70R13; 4 - 4 1/2x13
Bemerkungen Z12	4= 5.00-10; 3.50x10 / 9= 145/80R13; 4 - 4 1/2x13
Bemerkungen Z13	5= 145R10; 3.10x10 Mindest-Li 60J
Bemerkungen Z15	21) Varianten im Abrollumfang- oder Radiusbereich vom 235mm bis 273mm nach ETRTO möglich.