



# Typenschein Auszug

Typengenehmigungsnummer	9SE837
Typengenehmigung erteilt	20221020
gültig für Importdatum bis	0
Erweiterung TG vom:	20260224
Erweiterung TG Positionen	'TG-Inhaber - Abtretung
01 EFKO-Code	90
01 Fahrzeugart	SACHENTRANSPORTANHAENGER
02 Fahrzeugsubart Code	0
03 Fahrzeugklasse	O2
04 Marke	STEMA
04 Typ	MT 0850 (BS?)
05 Typ; Variante/Version	MT 0850; AA/?AAA?
06 Vorziffer	WSE.....
07 Karosserieform Code	127
07 Karosserieform	Fahrzeugtransport
09 EU-Gesamtgenehmigung	e1*2007/46-2019/543*0500
10 EFKO-Code	8468
10 Hersteller	STEMA METALLEICHTBAU GMBH, D-01558 GROSSENHAIN
11 Herstellerplakette	vorne, rechts am Querträger oder rechts, vorne am Längsträger
12 Fahrgestellnummer	vorne, rechts am Querträger oder rechts, vorne am Längsträger
14 Achsen/Räder	'1/2
15 Federung	Gummifederung; a.W. Stossdämpfer
17 Fahrzeug Vmax mech von	100
17 Fahrzeug Vmax mech bis	0



18 Betriebsbremse Z1	mech., Auflauf, Trommeln, auf alle Räder;
18 Betriebsbremse Z2	Rückfahrautomatik; Abreisssicherung
23 Länge von	2835
23 Länge bis	0
24 Breite von	1550
24 Breite bis	0
25 Höhe von	900
25 Höhe bis	1100
26 Überhang vorne von	1870
26 Überhang vorne bis	0
27 Überhang hinten von	0
27 Überhang hinten bis	0
28 Abstand Achse 1-2 von	0
28 Abstand Achse 1-2 bis	0
29 Abstand Achse 2-3 von	0
29 Abstand Achse 2-3 bis	0
30 Abstand Achse 3-4 von	0
30 Abstand Achse 3-4 bis	0
31 Spur Achse 1 von	1320
31 Spur Achse 1 bis	0
32 Spur Achse 2 von	0
32 Spur Achse 2 bis	0
33 Spur Achse 3 von	0
33 Spur Achse 3 bis	0
34 Spur Achse 4 von	0
34 Spur Achse 4 bis	0



35 Radius ab Sattelzapfen von	0
35 Radius ab Sattelzapfen bis	0
36 Sattelzapfen	0
36 Fahrzende	0
38 Leergewicht von	182
38 Leergewicht bis	213
39 Garantiegewicht von	751
39 Garantiegewicht bis	850
40 Stütz-/Sattellast von	75
40 Stütz-/Sattellast bis	0
41 Garantie Achse 1 von	751
42 Garantie Achse 2 von	0
43 Garantie Achse 3 von	0
44 Garantie Achse 4 von	0
41 Garantie Achse 1 bis	850
42 Garantie Achse 2 bis	0
43 Garantie Achse 3 bis	0
44 Garantie Achse 4 bis	0
21 Reifen und Felgen Z1	145/70R13, 145/80R13; 3.5-6x13
21 Reifen und Felgen Z2	155R13C, 155/70R13, 155/80R13; 3.5-6x13
21 Reifen und Felgen Z3	165R13C; 3.5-6x13
Bemerkungen Z1	04) ww. MT 0850, MT 0850 BS2, MT 0850 BS3
Bemerkungen Z3	21) weitere Varianten im Abrollradiusbereich 262 - 303 mm (ETRTO) möglich
Bemerkungen Z6	Zuordnung
Bemerkungen Z7	05) -/A???? / -/B????
Bemerkungen Z8	21) min.LI 75 / 78

