



Typenschein Auszug

Typengenehmigungsnummer	9SE839
Typengenehmigung erteilt	20221020
gültig für Importdatum bis	0
Erweiterung TG vom:	20260224
Erweiterung TG Positionen	'TG-Inhaber - Abtretung
01 EFKO-Code	90
01 Fahrzeugart	SACHENTRANSPORTANHAENGER
02 Fahrzeugsubart Code	0
03 Fahrzeugklasse	O2
04 Marke	STEMA
04 Typ	BAUMA
05 Typ; Variante/Version	BMAT; AA/?A???
06 Vorziffer	WSE.....
07 Karosserieform Code	127
07 Karosserieform	Fahrzeugtransport
09 EU-Gesamtgenehmigung	e1*2007/46-2019/543*1497
10 EFKO-Code	8468
10 Hersteller	STEMA METALLEICHTBAU GMBH, D-01558 GROSSENHAIN
11 Herstellerplakette	vorne, rechts am Querträger oder rechts, vorne am Längsträger
12 Fahrgestellnummer	vorne, rechts am Querträger oder rechts, vorne am Längsträger
14 Achsen/Räder	'2/4
15 Federung	Gummifederung; a.W. Stossdämpfer
17 Fahrzeug Vmax mech von	100
17 Fahrzeug Vmax mech bis	0



18 Betriebsbremse Z1	mech., Auflauf, Trommeln, auf alle Räder;
18 Betriebsbremse Z2	Rückfahrautomatik; Abreisssicherung
23 Länge von	4985
23 Länge bis	6880
24 Breite von	2035
24 Breite bis	2435
25 Höhe von	2100
25 Höhe bis	2200
26 Überhang vorne von	2800
26 Überhang vorne bis	4195
27 Überhang hinten von	0
27 Überhang hinten bis	0
28 Abstand Achse 1-2 von	800
28 Abstand Achse 1-2 bis	0
29 Abstand Achse 2-3 von	0
29 Abstand Achse 2-3 bis	0
30 Abstand Achse 3-4 von	0
30 Abstand Achse 3-4 bis	0
31 Spur Achse 1 von	1760
31 Spur Achse 1 bis	2230
32 Spur Achse 2 von	1760
32 Spur Achse 2 bis	2230
33 Spur Achse 3 von	0
33 Spur Achse 3 bis	0
34 Spur Achse 4 von	0
34 Spur Achse 4 bis	0



35 Radius ab Sattelzapfen von	0	
35 Radius ab Sattelzapfen bis	0	
36 Sattelzapfen	0	
36 Fahrzende	0	
38 Leergewicht von	519	
38 Leergewicht bis	1126	
39 Garantiegewicht von	2500	
39 Garantiegewicht bis	3500	
40 Stütz-/Sattellast von	120	
40 Stütz-/Sattellast bis	150	
41 Garantie Achse 1 von	1250	
42 Garantie Achse 2 von	1250	
43 Garantie Achse 3 von	0	
44 Garantie Achse 4 von	0	
41 Garantie Achse 1 bis	1750	
42 Garantie Achse 2 bis	1750	
43 Garantie Achse 3 bis	0	
44 Garantie Achse 4 bis	0	
21 Reifen und Felgen Z1	155/70R12C, 5.30-12;	4.5x12
21 Reifen und Felgen Z2	195/60R12C;	5.5-6x12
21 Reifen und Felgen Z3	195/50R13C;	5-6x13
Bemerkungen Z1	21) weitere Varianten im Abrollradiusbereich 260 - 268 mm (ETRTO) möglich	
Bemerkungen Z4	Zuordnung	
Bemerkungen Z5	05) -/A???? / -/B???? / -/C???? / -/D????	
Bemerkungen Z6	21) min.LI 92 / 93 / 98 / 103	
Bemerkungen Z7	39) 2500 / 2700 / 3000 / 3500	



Bemerkungen Z8 40) 120 / 120 / 120 / 150

Bemerkungen Z9 41/42) 1250 / 1350 / 1500 / 1750
