



Typenschein Auszug

Typengenehmigungsnummer	9SE841
Typengenehmigung erteilt	20221227
gültig für Importdatum bis	0
Erweiterung TG vom:	20260224
Erweiterung TG Positionen	'TG-Inhaber - Abtretung
01 EFKO-Code	90
01 Fahrzeugart	SACHENTRANSPORTANHAENGER
02 Fahrzeugsubart Code	0
03 Fahrzeugklasse	O1
04 Marke	STEMA
04 Typ	WOM
05 Typ; Variante/Version	STS O1-1; AA/AAAA?
06 Vorziffer	WSE.....
07 Karosserieform Code	800
07 Karosserieform	Brückenvarianten
09 EU-Gesamtgenehmigung	e1*2007/46-2019/543*11890
10 EFKO-Code	8468
10 Hersteller	STEMA METALLEICHTBAU GMBH, D-01558 GROSSENHAIN
11 Herstellerplakette	rechts auf vorderem Querträger oder vorn rechts auf rechtem Längsträger
12 Fahrgestellnummer	rechts auf vorderem Querträger oder vorn rechts auf rechtem Längsträger
14 Achsen/Räder	'1/2
15 Federung	Gummifederung; ww. mit Stossdämpfer
17 Fahrzeug Vmax mech von	100
17 Fahrzeug Vmax mech bis	0



18 Betriebsbremse Z1	keine;
18 Betriebsbremse Z2	Sicherungsseil oder -Kette erforderlich
23 Länge von	4283
23 Länge bis	0
24 Breite von	1977
24 Breite bis	2227
25 Höhe von	635
25 Höhe bis	3000
26 Überhang vorne von	2686
26 Überhang vorne bis	0
27 Überhang hinten von	1562
27 Überhang hinten bis	0
28 Abstand Achse 1-2 von	0
28 Abstand Achse 1-2 bis	0
29 Abstand Achse 2-3 von	0
29 Abstand Achse 2-3 bis	0
30 Abstand Achse 3-4 von	0
30 Abstand Achse 3-4 bis	0
31 Spur Achse 1 von	1790
31 Spur Achse 1 bis	2040
32 Spur Achse 2 von	0
32 Spur Achse 2 bis	0
33 Spur Achse 3 von	0
33 Spur Achse 3 bis	0
34 Spur Achse 4 von	0
34 Spur Achse 4 bis	0



35 Radius ab Sattelzapfen von	0	
35 Radius ab Sattelzapfen bis	0	
36 Sattelzapfen	0	
36 Fahrzende	0	
38 Leergewicht von	242	
38 Leergewicht bis	544	
39 Garantiegewicht von	750	
39 Garantiegewicht bis	0	
40 Stütz-/Sattellast von	75	
40 Stütz-/Sattellast bis	0	
41 Garantie Achse 1 von	750	
42 Garantie Achse 2 von	0	
43 Garantie Achse 3 von	0	
44 Garantie Achse 4 von	0	
41 Garantie Achse 1 bis	0	
42 Garantie Achse 2 bis	0	
43 Garantie Achse 3 bis	0	
44 Garantie Achse 4 bis	0	
21 Reifen und Felgen Z1	195/60R12C;	5.5-6x12
21 Reifen und Felgen Z2	145/70R13, 145/80R13;	3.5-6x13
21 Reifen und Felgen Z3	155/70R13, 155/80R13;	3.5-6x13
21 Reifen und Felgen Z4	185/70R13;	5.5-6x13
21 Reifen und Felgen Z5	195/50R13C;	5-6x13
Bemerkungen Z1	07) ww. Brücke (108), Brücke mit Verdeck (301) (ww. mit Deckel), Fahrzeugtransport (127); ww. leicht abhebbar	
Bemerkungen Z3	21) weitere Varianten im Abrollradiusbereich 263 - 325 mm (ETRTO) möglich	

