



Typenschein Auszug

Typengenehmigungsnummer	9SE843
Typengenehmigung erteilt	20230214
gültig für Importdatum bis	0
Erweiterung TG vom:	20260224
Erweiterung TG Positionen	'TG-Inhaber - Abtretung
01 EFKO-Code	90
01 Fahrzeugart	SACHENTRANSPORTANHAENGER
02 Fahrzeugsubart Code	0
03 Fahrzeugklasse	O1
04 Marke	STEMA
04 Typ	STEMA O1N
05 Typ; Variante/Version	STEMA O1N; ?A/?A??A
06 Vorziffer	WSE.....
07 Karosserieform Code	800
07 Karosserieform	Brückenvarianten
09 EU-Gesamtgenehmigung	e1*2007/46-2019/543*1738
10 EFKO-Code	8468
10 Hersteller	STEMA METALLEICHTBAU GMBH, D-01558 GROSSENHAIN
11 Herstellerplakette	vorne, rechts am Querträger oder rechts, vorne am Längsträger
12 Fahrgestellnummer	vorne, rechts am Querträger oder rechts, vorne am Längsträger
14 Achsen/Räder	'1/2
15 Federung	Gummifederung; a.W. Stossdämpfer
17 Fahrzeug Vmax mech von	100
17 Fahrzeug Vmax mech bis	0



18 Betriebsbremse Z1	keine;
18 Betriebsbremse Z2	Sicherungsseil oder -Kette erforderlich
23 Länge von	2490
23 Länge bis	2970
24 Breite von	1495
24 Breite bis	0
25 Höhe von	780
25 Höhe bis	1965
26 Überhang vorne von	1715
26 Überhang vorne bis	2000
27 Überhang hinten von	0
27 Überhang hinten bis	0
28 Abstand Achse 1-2 von	0
28 Abstand Achse 1-2 bis	0
29 Abstand Achse 2-3 von	0
29 Abstand Achse 2-3 bis	0
30 Abstand Achse 3-4 von	0
30 Abstand Achse 3-4 bis	0
31 Spur Achse 1 von	1320
31 Spur Achse 1 bis	1400
32 Spur Achse 2 von	0
32 Spur Achse 2 bis	0
33 Spur Achse 3 von	0
33 Spur Achse 3 bis	0
34 Spur Achse 4 von	0
34 Spur Achse 4 bis	0



35 Radius ab Sattelzapfen von	0
35 Radius ab Sattelzapfen bis	0
36 Sattelzapfen	0
36 Fahrzende	0
38 Leergewicht von	114
38 Leergewicht bis	260
39 Garantiegewicht von	499
39 Garantiegewicht bis	750
40 Stütz-/Sattellast von	50
40 Stütz-/Sattellast bis	0
41 Garantie Achse 1 von	499
42 Garantie Achse 2 von	0
43 Garantie Achse 3 von	0
44 Garantie Achse 4 von	0
41 Garantie Achse 1 bis	750
42 Garantie Achse 2 bis	0
43 Garantie Achse 3 bis	0
44 Garantie Achse 4 bis	0
21 Reifen und Felgen Z1	4.00-8; 2.50x8
21 Reifen und Felgen Z2	5.00-10, 145/80B10, 145/80R10; 3.50x10
21 Reifen und Felgen Z3	145/70R13, 145/80R13; 3.50-6x13
21 Reifen und Felgen Z4	155/70R13, 155/80R13, 155R13(C); 3.50-6x13
Bemerkungen Z1	07) ww. Brücke (108), Brücke mit Verdeck (301) (ww. mit Deckel), Fahrzeugtransport (127); ww. leicht anhebbar
Bemerkungen Z3	21) weitere Varianten im Abrollradiusbereich 205 - 295 mm (ETRTO) möglich
Bemerkungen Z6	Zuordnung



Bemerkungen Z7 05) -/B???? / -/C???? / -/D???? / -/E????

Bemerkungen Z8 39) 499 / 550 / 600 / 750

Bemerkungen Z9 21) min.LI 60 / 64 / 66 / 74
