



Typenschein Auszug

Typengenehmigungsnummer	9SE848
Typengenehmigung erteilt	20230214
gültig für Importdatum bis	0
Erweiterung TG vom:	20260224
Erweiterung TG Positionen	'TG-Inhaber - Abtretung
01 EFKO-Code	90
01 Fahrzeugart	SACHENTRANSPORTANHAENGER
02 Fahrzeugsubart Code	0
03 Fahrzeugklasse	O1
04 Marke	STEMA
04 Typ	ST O1-2
05 Typ; Variante/Version	ST O1-2; ?D??, ?J??
06 Vorziffer	WSE.....
07 Karosserieform Code	800
07 Karosserieform	Brückenvarianten
09 EU-Gesamtgenehmigung	e1*2007/46-2019/543*0549
10 EFKO-Code	8468
10 Hersteller	STEMA METALLEICHTBAU GMBH, D-01558 GROSSENHAIN
11 Herstellerplakette	vorne, rechts am Querträger oder rechts, vorne am Längsträger
12 Fahrgestellnummer	vorne, rechts am Querträger oder rechts, vorne am Längsträger
14 Achsen/Räder	'2/4
15 Federung	Gummifederung; a.W. Stossdämpfer
17 Fahrzeug Vmax mech von	100
17 Fahrzeug Vmax mech bis	0



18 Betriebsbremse Z1	keine;
18 Betriebsbremse Z2	Sicherungsseil oder -Kette erforderlich
23 Länge von	3610
23 Länge bis	4130
24 Breite von	1710
24 Breite bis	1980
25 Höhe von	650
25 Höhe bis	2785
26 Überhang vorne von	1860
26 Überhang vorne bis	2110
27 Überhang hinten von	0
27 Überhang hinten bis	0
28 Abstand Achse 1-2 von	790
28 Abstand Achse 1-2 bis	0
29 Abstand Achse 2-3 von	0
29 Abstand Achse 2-3 bis	0
30 Abstand Achse 3-4 von	0
30 Abstand Achse 3-4 bis	0
31 Spur Achse 1 von	1530
31 Spur Achse 1 bis	1870
32 Spur Achse 2 von	1530
32 Spur Achse 2 bis	1870
33 Spur Achse 3 von	0
33 Spur Achse 3 bis	0
34 Spur Achse 4 von	0
34 Spur Achse 4 bis	0



35 Radius ab Sattelzapfen von	0
35 Radius ab Sattelzapfen bis	0
36 Sattelzapfen	0
36 Fahrzende	0
38 Leergewicht von	227
38 Leergewicht bis	650
39 Garantiegewicht von	499
39 Garantiegewicht bis	750
40 Stütz-/Sattellast von	50
40 Stütz-/Sattellast bis	0
41 Garantie Achse 1 von	250
42 Garantie Achse 2 von	249
43 Garantie Achse 3 von	0
44 Garantie Achse 4 von	0
41 Garantie Achse 1 bis	375
42 Garantie Achse 2 bis	375
43 Garantie Achse 3 bis	0
44 Garantie Achse 4 bis	0
21 Reifen und Felgen Z1	5.00-10, 145/80B10, 145/80R10; 3.50x10
21 Reifen und Felgen Z2	145/70R13, 145/80R13; 3.50-6x13
21 Reifen und Felgen Z3	155/70R13, 155/80R13; 3.50-6x13
21 Reifen und Felgen Z4	155R13(C), 165R13(C); 3.50-6x13
Bemerkungen Z1	07) ww. Brücke (108), Brücke mit Verdeck (301) (ww. mit Deckel), Fahrzeugtransport (127); ww. leicht anhebbar
Bemerkungen Z3	21) weitere Varianten im Abrollradiusbereich 240 - 300 mm (ETRTO) möglich
Bemerkungen Z6	Zuordnung



Bemerkungen Z7 05) ?D?? / ?J??

Bemerkungen Z8 39) 499 / 750

Bemerkungen Z9 21) min.LI 36 / 50
