



# Typenschein Auszug

Typengenehmigungsnummer	9SE849
Typengenehmigung erteilt	20230214
gültig für Importdatum bis	0
Erweiterung TG vom:	20260224
Erweiterung TG Positionen	'TG-Inhaber - Abtretung
01 EFKO-Code	90
01 Fahrzeugart	SACHENTRANSPORTANHAENGER
02 Fahrzeugsubart Code	0
03 Fahrzeugklasse	O1
04 Marke	STEMA
04 Typ	SH O1-2
05 Typ; Variante/Version	SH O1-2; ?A/JAAE?
06 Vorziffer	WSE.....
07 Karosserieform Code	800
07 Karosserieform	Brückenvarianten
09 EU-Gesamtgenehmigung	e1*2007/46-2019/543*0714
10 EFKO-Code	8468
10 Hersteller	STEMA METALLEICHTBAU GMBH, D-01558 GROSSENHAIN
11 Herstellerplakette	vorne, rechts am Querträger oder rechts, vorne am Längsträger
12 Fahrgestellnummer	vorne, rechts am Querträger oder rechts, vorne am Längsträger
14 Achsen/Räder	'2/4
15 Federung	Gummifederung; a.W. Stossdämpfer
17 Fahrzeug Vmax mech von	100
17 Fahrzeug Vmax mech bis	0



18 Betriebsbremse Z1	keine;
18 Betriebsbremse Z2	Sicherungsseil oder -Kette erforderlich
23 Länge von	3750
23 Länge bis	4020
24 Breite von	1320
24 Breite bis	1720
25 Höhe von	635
25 Höhe bis	2600
26 Überhang vorne von	2035
26 Überhang vorne bis	2095
27 Überhang hinten von	0
27 Überhang hinten bis	0
28 Abstand Achse 1-2 von	790
28 Abstand Achse 1-2 bis	0
29 Abstand Achse 2-3 von	0
29 Abstand Achse 2-3 bis	0
30 Abstand Achse 3-4 von	0
30 Abstand Achse 3-4 bis	0
31 Spur Achse 1 von	1050
31 Spur Achse 1 bis	1380
32 Spur Achse 2 von	1050
32 Spur Achse 2 bis	1380
33 Spur Achse 3 von	0
33 Spur Achse 3 bis	0
34 Spur Achse 4 von	0
34 Spur Achse 4 bis	0



35 Radius ab Sattelzapfen von	0	
35 Radius ab Sattelzapfen bis	0	
36 Sattelzapfen	0	
36 Fahrzende	0	
38 Leergewicht von	197	
38 Leergewicht bis	519	
39 Garantiegewicht von	750	
39 Garantiegewicht bis	0	
40 Stütz-/Sattellast von	50	
40 Stütz-/Sattellast bis	0	
41 Garantie Achse 1 von	375	
42 Garantie Achse 2 von	375	
43 Garantie Achse 3 von	0	
44 Garantie Achse 4 von	0	
41 Garantie Achse 1 bis	0	
42 Garantie Achse 2 bis	0	
43 Garantie Achse 3 bis	0	
44 Garantie Achse 4 bis	0	
21 Reifen und Felgen Z1	145/80B10, 145/80R10;	3.50x10
21 Reifen und Felgen Z2	145/70R13, 145/80R13;	3.50-6x13
Bemerkungen Z1	07) ww. Brücke (108), Brücke mit Verdeck (301) (ww. mit Deckel), Fahrzeugtransport (127); ww. leicht anhebbar	
Bemerkungen Z3	21) weitere Varianten im Abrollradiusbereich 240 - 285 mm (ETRTO) möglich	
Bemerkungen Z4	mindest-LI 50	