



Typenschein Auszug

Typengenehmigungsnummer	9SE855
Typengenehmigung erteilt	20230727
gültig für Importdatum bis	0
Erweiterung TG vom:	20260224
Erweiterung TG Positionen	'TG-Inhaber - Abtretung
01 EFKO-Code	90
01 Fahrzeugart	SACHENTRANSPORTANHAENGER
02 Fahrzeugsubart Code	0
03 Fahrzeugklasse	O2
04 Marke	STEMA
04 Typ	Trius SHDK
05 Typ; Variante/Version	SHK O2-3; B/EAAE?, B/FAAE?
06 Vorziffer	WSE.....
07 Karosserieform Code	802
07 Karosserieform	Kippbrückenvarianten
09 EU-Gesamtgenehmigung	e1*2007/46-2019/543*2091
10 EFKO-Code	8468
10 Hersteller	STEMA METALLEICHTBAU GMBH, D-01558 GROSSENHAIN
11 Herstellerplakette	vorne, rechts am Querträger oder rechts, vorne am Längsträger
12 Fahrgestellnummer	vorne, rechts am Querträger oder rechts, vorne am Längsträger
14 Achsen/Räder	'3/6
15 Federung	ww. Gummifederung; a.W. Stossdämpfer
17 Fahrzeug Vmax mech von	100
17 Fahrzeug Vmax mech bis	0



18 Betriebsbremse Z1	mech., Auflauf, Trommeln, auf alle Räder;
18 Betriebsbremse Z2	Rückfahrautomatik; Abreisssicherung
23 Länge von	5475
23 Länge bis	5490
24 Breite von	2015
24 Breite bis	2215
25 Höhe von	1255
25 Höhe bis	1750
26 Überhang vorne von	2500
26 Überhang vorne bis	2650
27 Überhang hinten von	0
27 Überhang hinten bis	0
28 Abstand Achse 1-2 von	700
28 Abstand Achse 1-2 bis	0
29 Abstand Achse 2-3 von	700
29 Abstand Achse 2-3 bis	0
30 Abstand Achse 3-4 von	0
30 Abstand Achse 3-4 bis	0
31 Spur Achse 1 von	1610
31 Spur Achse 1 bis	1810
32 Spur Achse 2 von	1610
32 Spur Achse 2 bis	1810
33 Spur Achse 3 von	1610
33 Spur Achse 3 bis	1810
34 Spur Achse 4 von	0
34 Spur Achse 4 bis	0



35 Radius ab Sattelzapfen von	0	
35 Radius ab Sattelzapfen bis	0	
36 Sattelzapfen	0	
36 Fahrzende	0	
38 Leergewicht von	1190	
38 Leergewicht bis	1774	
39 Garantiegewicht von	3000	
39 Garantiegewicht bis	3500	
40 Stütz-/Sattellast von	100	
40 Stütz-/Sattellast bis	150	
41 Garantie Achse 1 von	1000	
42 Garantie Achse 2 von	1000	
43 Garantie Achse 3 von	1000	
44 Garantie Achse 4 von	0	
41 Garantie Achse 1 bis	1167	
42 Garantie Achse 2 bis	1167	
43 Garantie Achse 3 bis	1167	
44 Garantie Achse 4 bis	0	
21 Reifen und Felgen Z1	195/60R12C;	5.5-6x12
21 Reifen und Felgen Z2	165R13C;	3.5-6x13
21 Reifen und Felgen Z3	195/50R13C;	5-6x13
21 Reifen und Felgen Z4	175R14C;	5-5.5x14
21 Reifen und Felgen Z5	185R14C;	5-5.5x14
Bemerkungen Z1	07) ww. Kippbrücke (151), Kippbrücke mit Verdeck (299) (ww. mit Deckel)	
Bemerkungen Z3	21) weitere Varianten im Abrollradiusbereich 260 - 330 mm (ETRTO) möglich	
Bemerkungen Z6	Zuordnung	



Bemerkungen Z7	05)	B/EAAE?	/	B/FAAE?
Bemerkungen Z8	21)	min.LI 84	/	90
Bemerkungen Z9	39)	3000	/	3500
Bemerkungen Z10	40)	100	/	150
Bemerkungen Z11	41/42/43)	1000	/	1167