



Typenschein Auszug

Typengenehmigungsnummer	9SE858
Typengenehmigung erteilt	20230803
gültig für Importdatum bis	0
Erweiterung TG vom:	20260224
Erweiterung TG Positionen	'TG-Inhaber - Abtretung
01 EFKO-Code	90
01 Fahrzeugart	SACHENTRANSPORTANHAENGER
02 Fahrzeugsubart Code	0
03 Fahrzeugklasse	O2
04 Marke	STEMA
04 Typ	ST 02-2
05 Typ; Variante/Version	ST 02-2; D/???
06 Vorziffer	WSE.....
07 Karosserieform Code	801
07 Karosserieform	Kastenvarianten
09 EU-Gesamtgenehmigung	e1*2007/46-2019/543*0118
10 EFKO-Code	8468
10 Hersteller	STEMA METALLEICHTBAU GMBH, D-01558 GROSSENHAIN
11 Herstellerplakette	vorne, rechts am Querträger oder rechts, vorne am Längsträger
12 Fahrgestellnummer	vorne, rechts am Querträger oder rechts, vorne am Längsträger
14 Achsen/Räder	'2/4
15 Federung	Gummifederung; a.W. Stossdämpfer
17 Fahrzeug Vmax mech von	100
17 Fahrzeug Vmax mech bis	0



18 Betriebsbremse Z1	mech., Auflauf, Trommeln, auf alle Räder;
18 Betriebsbremse Z2	Rückfahrautomatik; Abreisssicherung
23 Länge von	3610
23 Länge bis	5670
24 Breite von	1740
24 Breite bis	2550
25 Höhe von	1500
25 Höhe bis	2600
26 Überhang vorne von	1880
26 Überhang vorne bis	3120
27 Überhang hinten von	0
27 Überhang hinten bis	0
28 Abstand Achse 1-2 von	790
28 Abstand Achse 1-2 bis	0
29 Abstand Achse 2-3 von	0
29 Abstand Achse 2-3 bis	0
30 Abstand Achse 3-4 von	0
30 Abstand Achse 3-4 bis	0
31 Spur Achse 1 von	1550
31 Spur Achse 1 bis	2400
32 Spur Achse 2 von	1550
32 Spur Achse 2 bis	2400
33 Spur Achse 3 von	0
33 Spur Achse 3 bis	0
34 Spur Achse 4 von	0
34 Spur Achse 4 bis	0



35 Radius ab Sattelzapfen von	0
35 Radius ab Sattelzapfen bis	0
36 Sattelzapfen	0
36 Fahrzende	0
38 Leergewicht von	462
38 Leergewicht bis	1007
39 Garantiegewicht von	2000
39 Garantiegewicht bis	3500
40 Stütz-/Sattellast von	100
40 Stütz-/Sattellast bis	150
41 Garantie Achse 1 von	1000
42 Garantie Achse 2 von	1000
43 Garantie Achse 3 von	0
44 Garantie Achse 4 von	0
41 Garantie Achse 1 bis	1750
42 Garantie Achse 2 bis	1750
43 Garantie Achse 3 bis	0
44 Garantie Achse 4 bis	0
21 Reifen und Felgen Z1	155/70R12C; 4.5x12 / 195/60R12C; 5.5-6x12
21 Reifen und Felgen Z2	145/70R13, 145/80R13; 3.5-6x13
21 Reifen und Felgen Z3	155/70R13, 155/80R13; 3.5-6x13
21 Reifen und Felgen Z4	155R13(C), 165R14(C); 3.5-6x13
21 Reifen und Felgen Z5	195/50R13C; 5-6x13
Bemerkungen Z1	07) ww. Kasten (147), Kasten andeckbar (319), klimatisierter Kasten (328), offener Kasten (341)
Bemerkungen Z3	21) weitere Varianten im Abrollradiusbereich 260 - 330 mm (ETRTO) möglich



Bemerkungen Z6	Zuordnung
Bemerkungen Z7	05) D/B?? / D/D?? / D/E?? / D/F??
Bemerkungen Z8	39) 2000 / 2700 / 3000 / 3500
Bemerkungen Z9	40) 100 / 100 / 120 / 150
Bemerkungen Z10	41/42) 1000 / 1350 / 1500 / 1750
Bemerkungen Z11	21)min. LI 84 / 95 / 98 / 103