



Typenschein Auszug

Typengenehmigungsnummer	9SE860
Typengenehmigung erteilt	20260302
gültig für Importdatum bis	0
Erweiterung TG vom:	20260417
01 EFKO-Code	90
01 Fahrzeugart	SACHENTRANSPORTANHAENGER
02 Fahrzeugsuart Code	0
03 Fahrzeugklasse	O1
04 Marke	STEMA
04 Typ	?
05 Typ; Variante/Version	STEMA 01; AB/KAA??, BB/KAA??
06 Vorziffer	WSE.....
07 Karosserieform Code	800
07 Karosserieform	Brückenvarianten
09 EU-Gesamtgenehmigung	e1*2007/46-2019/543*0145
10 EFKO-Code	8468
10 Hersteller	STEMA METALLEICHTBAU GmbH, D-01558 GROSSENHAIN
11 Herstellerplakette	rechts, vorn seitlich am Deichsel
12 Fahrgestellnummer	rechts, vorn seitlich am Deichsel
14 Achsen/Räder	'1/2
15 Federung	Gummifederung; ww. Stossdämpfer
17 Fahrzeug Vmax mech von	100
17 Fahrzeug Vmax mech bis	0
18 Betriebsbremse Z1	mech., Auflauf, Trommeln, auf beide Räder;



18 Betriebsbremse Z2	Rückfahrautomatik; Abreissicherung
23 Länge von	2420
23 Länge bis	2945
24 Breite von	1495
24 Breite bis	1580
25 Höhe von	780
25 Höhe bis	1965
26 Überhang vorne von	1720
26 Überhang vorne bis	1955
27 Überhang hinten von	0
27 Überhang hinten bis	0
28 Abstand Achse 1-2 von	0
28 Abstand Achse 1-2 bis	0
29 Abstand Achse 2-3 von	0
29 Abstand Achse 2-3 bis	0
30 Abstand Achse 3-4 von	0
30 Abstand Achse 3-4 bis	0
31 Spur Achse 1 von	1320
31 Spur Achse 1 bis	1420
32 Spur Achse 2 von	0
32 Spur Achse 2 bis	0
33 Spur Achse 3 von	0
33 Spur Achse 3 bis	0
34 Spur Achse 4 von	0
34 Spur Achse 4 bis	0
35 Radius ab Sattelzapfen von	0



35 Radius ab Sattelzapfen bis	0
36 Sattelzapfen	0
36 Fahrzende	0
38 Leergewicht von	129
38 Leergewicht bis	329
39 Garantiegewicht von	750
39 Garantiegewicht bis	0
40 Stütz-/Sattellast von	75
40 Stütz-/Sattellast bis	0
41 Garantie Achse 1 von	750
42 Garantie Achse 2 von	0
43 Garantie Achse 3 von	0
44 Garantie Achse 4 von	0
41 Garantie Achse 1 bis	0
42 Garantie Achse 2 bis	0
43 Garantie Achse 3 bis	0
44 Garantie Achse 4 bis	0
21 Reifen und Felgen Z1	5.00-10; 3.50x10
21 Reifen und Felgen Z2	145/80B10, 145/80R10; 3.50x10
21 Reifen und Felgen Z3	145/70R13, 145/80R13; 3.50-6.00x13
21 Reifen und Felgen Z4	155/70R13, 155/80R13; 3.50-6.00x13
21 Reifen und Felgen Z5	155R13, 155R13C; 3.50-6.00x13
Bemerkungen Z1	04) ?= mögliche Handelsbezeichnung: AN, BASIC, BASIC Vario, BASIC Plus, BH, FT, Green Keeper, Woodoxx, mini, OPTI
Bemerkungen Z3	07) ww. Brücke (108), Brücke mit Verdeck (301) (ww. mit Deckel), Fahrzeugtransport (127)



Bemerkungen Z5

21) weitere Reifenvarianten im Abrollradiusbereich vom 205-295 mm nach ETRTO möglich

Bemerkungen Z6

min.-LI gemäss Achsgarantien auf Herstellerschild
