



Typenschein Auszug

Typengenehmigungsnummer	9SE864
Typengenehmigung erteilt	20260413
gültig für Importdatum bis	0
Erweiterung TG vom:	0
01 EFKO-Code	90
01 Fahrzeugart	SACHENTRANSPORTANHAENGER
02 Fahrzeugsubart Code	0
03 Fahrzeugklasse	O2
04 Marke	STEMA
04 Typ	SH O2-2
05 Typ; Variante/Version	SH O2-2; ?/???
06 Vorziffer	WSE.....
07 Karosserieform Code	800
07 Karosserieform	Brückenvarianten
09 EU-Gesamtgenehmigung	e1*2007/46-2019/543*0168
10 EFKO-Code	8468
10 Hersteller	STEMA METALLEICHTBAU GMBH, D-01558 GROSSENHAIN
11 Herstellerplakette	vorne, rechts am Fahrgestell
12 Fahrgestellnummer	vorne, rechts am Fahrgestell
14 Achsen/Räder	'2/4
15 Federung	Gummifederung; ww. Stossdämpfer
17 Fahrzeug Vmax mech von	100
17 Fahrzeug Vmax mech bis	0
18 Betriebsbremse Z1	mech., Auflauf, Trommeln, auf alle Räder;



18 Betriebsbremse Z2	Rückfahrautomatik; Abreisssicherung
23 Länge von	3870
23 Länge bis	5680
24 Breite von	1350
24 Breite bis	2160
25 Höhe von	675
25 Höhe bis	3000
26 Überhang vorne von	2105
26 Überhang vorne bis	3165
27 Überhang hinten von	0
27 Überhang hinten bis	0
28 Abstand Achse 1-2 von	790
28 Abstand Achse 1-2 bis	0
29 Abstand Achse 2-3 von	0
29 Abstand Achse 2-3 bis	0
30 Abstand Achse 3-4 von	0
30 Abstand Achse 3-4 bis	0
31 Spur Achse 1 von	1070
31 Spur Achse 1 bis	1760
32 Spur Achse 2 von	1070
32 Spur Achse 2 bis	1760
33 Spur Achse 3 von	0
33 Spur Achse 3 bis	0
34 Spur Achse 4 von	0
34 Spur Achse 4 bis	0
35 Radius ab Sattelzapfen von	0



35 Radius ab Sattelzapfen bis	0	
36 Sattelzapfen	0	
36 Fahrzende	0	
38 Leergewicht von	302	
38 Leergewicht bis	1176	
39 Garantiegewicht von	1500	
39 Garantiegewicht bis	3500	
40 Stütz-/Sattellast von	100	
40 Stütz-/Sattellast bis	150	
41 Garantie Achse 1 von	750	
42 Garantie Achse 2 von	750	
43 Garantie Achse 3 von	0	
44 Garantie Achse 4 von	0	
41 Garantie Achse 1 bis	1750	
42 Garantie Achse 2 bis	1750	
43 Garantie Achse 3 bis	0	
44 Garantie Achse 4 bis	0	
21 Reifen und Felgen Z1	195/55R10C;	6x10
21 Reifen und Felgen Z2	145/80R10;	3.5x10
21 Reifen und Felgen Z3	155/70R12C, 5.30-12;	4.5x12
21 Reifen und Felgen Z4	195/60R12C;	5.5-6x12
21 Reifen und Felgen Z5	145/80R13, 155/80R13, 165R13C;	3.5-6x13
21 Reifen und Felgen Z6	195/50R13C;	5-6x13
Bemerkungen Z1	07) ww. Brücke (108), Brücke mit Verdeck (301) (ww. mit Deckel), Fahrzeugtransport (127)	
Bemerkungen Z3	21) weitere Varianten im Abrollradiusbereich 230 - 300 mm (ETRTO) möglich	

