



Typenschein Auszug

Typengenehmigungsnummer	9SE865
Typengenehmigung erteilt	20260415
gültig für Importdatum bis	0
Erweiterung TG vom:	0
01 EFKO-Code	90
01 Fahrzeugart	SACHENTRANSPORTANHAENGER
02 Fahrzeugsubart Code	0
03 Fahrzeugklasse	O2
04 Marke	STEMA
04 Typ	ATOURE (Grande)
05 Typ; Variante/Version	AT 2027; AA/?AA?A
06 Vorziffer	WSE.....
07 Karosserieform Code	127
07 Karosserieform	Fahrzeugtransport
09 EU-Gesamtgenehmigung	e1*2007/46-2019/543*1240
10 EFKO-Code	8468
10 Hersteller	STEMA METALLEICHTBAU GMBH, D-01558 GROSSENHAIN
11 Herstellerplakette	vorne, rechts am Fahrgestell
12 Fahrgestellnummer	vorne, rechts am Fahrgestell
14 Achsen/Räder	'2/4
15 Federung	Gummifederung; ww. Stossdämpfer
17 Fahrzeug Vmax mech von	100
17 Fahrzeug Vmax mech bis	0
18 Betriebsbremse Z1	mech., Auflauf, Trommeln, auf alle Räder;



18 Betriebsbremse Z2	Rückfahrautomatik; Abreisssicherung
23 Länge von	5995
23 Länge bis	7155
24 Breite von	2070
24 Breite bis	0
25 Höhe von	610
25 Höhe bis	990
26 Überhang vorne von	3650
26 Überhang vorne bis	0
27 Überhang hinten von	0
27 Überhang hinten bis	0
28 Abstand Achse 1-2 von	530
28 Abstand Achse 1-2 bis	0
29 Abstand Achse 2-3 von	0
29 Abstand Achse 2-3 bis	0
30 Abstand Achse 3-4 von	0
30 Abstand Achse 3-4 bis	0
31 Spur Achse 1 von	1825
31 Spur Achse 1 bis	0
32 Spur Achse 2 von	1825
32 Spur Achse 2 bis	0
33 Spur Achse 3 von	0
33 Spur Achse 3 bis	0
34 Spur Achse 4 von	0
34 Spur Achse 4 bis	0
35 Radius ab Sattelzapfen von	0



35 Radius ab Sattelzapfen bis	0	
36 Sattelzapfen	0	
36 Fahrzende	0	
38 Leergewicht von	638	
38 Leergewicht bis	798	
39 Garantiegewicht von	2000	
39 Garantiegewicht bis	3000	
40 Stütz-/Sattellast von	100	
40 Stütz-/Sattellast bis	120	
41 Garantie Achse 1 von	1000	
42 Garantie Achse 2 von	1000	
43 Garantie Achse 3 von	0	
44 Garantie Achse 4 von	0	
41 Garantie Achse 1 bis	1500	
42 Garantie Achse 2 bis	1500	
43 Garantie Achse 3 bis	0	
44 Garantie Achse 4 bis	0	
21 Reifen und Felgen Z1	195/55R10C;	6x10
21 Reifen und Felgen Z2	155/70R12C, 5.30-12;	4.5x12
21 Reifen und Felgen Z3	195/60R12C;	5.5-6x12
21 Reifen und Felgen Z4	195/50R13C;	5-6x13
Bemerkungen Z1	21) weitere Varianten im Abrollradiusbereich 230 - 268 mm (ETRTO) möglich	
Bemerkungen Z2	min.-LI gemäss Achsgarantien auf Herstellerschild	