



Typenschein Auszug

Typengenehmigungsnummer	9SE868
Typengenehmigung erteilt	20260417
gültig für Importdatum bis	0
Erweiterung TG vom:	0
01 EFKO-Code	90
01 Fahrzeugart	SACHENTRANSPORTANHAENGER
02 Fahrzeugsubart Code	0
03 Fahrzeugklasse	O1
04 Marke	STEMA
04 Typ	MT 0750
05 Typ; Variante/Version	MT 0750; AA/AAAA, -/CAAA
06 Vorziffer	WSE.....
07 Karosserieform Code	127
07 Karosserieform	Fahrzeugtransport
09 EU-Gesamtgenehmigung	e1*2007/46-2019/543*0501
10 EFKO-Code	8468
10 Hersteller	STEMA METALLEICHTBAU GmbH, D-01558 GROSSENHAIN
11 Herstellerplakette	rechts, vorn seitlich am Deichsel
12 Fahrgestellnummer	rechts, vorn seitlich am Deichsel
14 Achsen/Räder	'1/2
15 Federung	ww. Gummifederung; ww. Stossdämpfer
17 Fahrzeug Vmax mech von	100
17 Fahrzeug Vmax mech bis	0
18 Betriebsbremse Z1	keine



18 Betriebsbremse Z2	Sicherungsseil od. -Kette erforderlich
23 Länge von	2910
23 Länge bis	0
24 Breite von	1550
24 Breite bis	0
25 Höhe von	530
25 Höhe bis	1000
26 Überhang vorne von	1945
26 Überhang vorne bis	0
27 Überhang hinten von	0
27 Überhang hinten bis	0
28 Abstand Achse 1-2 von	0
28 Abstand Achse 1-2 bis	0
29 Abstand Achse 2-3 von	0
29 Abstand Achse 2-3 bis	0
30 Abstand Achse 3-4 von	0
30 Abstand Achse 3-4 bis	0
31 Spur Achse 1 von	1330
31 Spur Achse 1 bis	0
32 Spur Achse 2 von	0
32 Spur Achse 2 bis	0
33 Spur Achse 3 von	0
33 Spur Achse 3 bis	0
34 Spur Achse 4 von	0
34 Spur Achse 4 bis	0
35 Radius ab Sattelzapfen von	0



35 Radius ab Sattelzapfen bis	0
36 Sattelzapfen	0
36 Fahrzende	0
38 Leergewicht von	128
38 Leergewicht bis	206
39 Garantiegewicht von	499
39 Garantiegewicht bis	750
40 Stütz-/Sattellast von	50
40 Stütz-/Sattellast bis	0
41 Garantie Achse 1 von	499
42 Garantie Achse 2 von	0
43 Garantie Achse 3 von	0
44 Garantie Achse 4 von	0
41 Garantie Achse 1 bis	750
42 Garantie Achse 2 bis	0
43 Garantie Achse 3 bis	0
44 Garantie Achse 4 bis	0
21 Reifen und Felgen Z1	145/70R13, 145/80R13; 3.50-6.00x13
21 Reifen und Felgen Z2	155/70R13, 155/80R13; 3.50-6.00x13
21 Reifen und Felgen Z3	155R13C, 165R13C; 3.50-6.00x13
Bemerkungen Z1	21) weitere Reifenvarianten im Abrollradiusbereich vom 265-300 mm nach ETRTO möglich
Bemerkungen Z2	min.-LI gemäss Achsgarantien auf Herstellerschild