



# Typenschein Auszug

Typengenehmigungsnummer	9SE869
Typengenehmigung erteilt	20260602
gültig für Importdatum bis	0
Erweiterung TG vom:	0
01 EFKO-Code	90
01 Fahrzeugart	SACHENTRANSPORTANHAENGER
02 Fahrzeugsubart Code	0
03 Fahrzeugklasse	O2
04 Marke	STEMA
04 Typ	SH O2-1
05 Typ; Variante/Version	SH O2-1; ?/???
06 Vorziffer	WSE.....
07 Karosserieform Code	800
07 Karosserieform	Brückenvarianten
09 EU-Gesamtgenehmigung	e1*2007/46-2019/543*0156
10 EFKO-Code	8468
10 Hersteller	STEMA METALLEICHTBAU GMBH, D-01558 GROSSENHAIN
11 Herstellerplakette	vorne, rechts am Fahrgestell
12 Fahrgestellnummer	vorne, rechts am Fahrgestell
14 Achsen/Räder	'1/2
15 Federung	Gummifederung; ww. Stossdämpfer
17 Fahrzeug Vmax mech von	100
17 Fahrzeug Vmax mech bis	0
18 Betriebsbremse Z1	mech., Auflauf, Trommeln, auf beide Räder;



18 Betriebsbremse Z2	Rückfahrautomatik; Abreisssicherung
23 Länge von	3425
23 Länge bis	5695
24 Breite von	1350
24 Breite bis	2220
25 Höhe von	600
25 Höhe bis	3000
26 Überhang vorne von	2395
26 Überhang vorne bis	3715
27 Überhang hinten von	0
27 Überhang hinten bis	0
28 Abstand Achse 1-2 von	0
28 Abstand Achse 1-2 bis	0
29 Abstand Achse 2-3 von	0
29 Abstand Achse 2-3 bis	0
30 Abstand Achse 3-4 von	0
30 Abstand Achse 3-4 bis	0
31 Spur Achse 1 von	1070
31 Spur Achse 1 bis	1760
32 Spur Achse 2 von	0
32 Spur Achse 2 bis	0
33 Spur Achse 3 von	0
33 Spur Achse 3 bis	0
34 Spur Achse 4 von	0
34 Spur Achse 4 bis	0
35 Radius ab Sattelzapfen von	0



35 Radius ab Sattelzapfen bis	0
36 Sattelzapfen	0
36 Fahrzende	0
38 Leergewicht von	224
38 Leergewicht bis	1005
39 Garantiegewicht von	1000
39 Garantiegewicht bis	1800
40 Stütz-/Sattellast von	100
40 Stütz-/Sattellast bis	0
41 Garantie Achse 1 von	1000
42 Garantie Achse 2 von	0
43 Garantie Achse 3 von	0
44 Garantie Achse 4 von	0
41 Garantie Achse 1 bis	1800
42 Garantie Achse 2 bis	0
43 Garantie Achse 3 bis	0
44 Garantie Achse 4 bis	0
21 Reifen und Felgen Z1	195/50B10, (18x8.0-10); 6.00x10
21 Reifen und Felgen Z2	195/55R10C; 6.00x10 / 155R13(C); 3.5-6x13
21 Reifen und Felgen Z3	155/70R12C, (5.30-12); 4.5x12
21 Reifen und Felgen Z4	195/60R12C; 5.5-6x12 / 155/80R13; 3.5-6x13
21 Reifen und Felgen Z5	195/50R13C; 5-6x13 / 165R13(C); 3.5-6x13
21 Reifen und Felgen Z6	185/65R14; 5-5.5x14 / 185R14C; 5-5.5x14
Bemerkungen Z1	07) ww. Brücke (108), Brücke mit Verdeck (301) (ww. mit Deckel), Fahrzeugtransport (127)
Bemerkungen Z2	ww. leicht kippbar (keine Sicherung erforderlich)



**Bemerkungen Z4**

21) weitere Varianten im Abrollradiusbereich 230 - 325 mm (ETRTO) möglich

---

**Bemerkungen Z5**

min.-LI gemäss Achsgarantien auf Herstellerschild

---