



# Typenschein Auszug

Typengenehmigungsnummer	9SE871
Typengenehmigung erteilt	20260602
gültig für Importdatum bis	0
Erweiterung TG vom:	0
01 EFKO-Code	90
01 Fahrzeugart	SACHENTRANSPORTANHAENGER
02 Fahrzeugsubart Code	0
03 Fahrzeugklasse	O2
04 Marke	STEMA
04 Typ	ROCKO Smart
05 Typ; Variante/Version	RKE O2-2; A/B?B,-/D?B
06 Vorziffer	WSE.....
07 Karosserieform Code	802
07 Karosserieform	Kippbrückenvarianten
09 EU-Gesamtgenehmigung	e1*2007/46-2024/1610*00540
10 EFKO-Code	8468
10 Hersteller	STEMA METALLEICHTBAU GmbH, D-01558 GROSSENHAIN
11 Herstellerplakette	vorne, rechts am Längsträger
12 Fahrgestellnummer	vorne, rechts am Längsträger
14 Achsen/Räder	'2/4
15 Federung	Gummifederung; ww. Stossdämpfer
17 Fahrzeug Vmax mech von	100
17 Fahrzeug Vmax mech bis	0
18 Betriebsbremse Z1	mech., Auflauf, Trommeln, auf alle Räder;



18 Betriebsbremse Z2	Rückfahrautomatik; Abreisssicherung
23 Länge von	4000
23 Länge bis	4400
24 Breite von	1655
24 Breite bis	1700
25 Höhe von	970
25 Höhe bis	3000
26 Überhang vorne von	2300
26 Überhang vorne bis	2465
27 Überhang hinten von	0
27 Überhang hinten bis	0
28 Abstand Achse 1-2 von	760
28 Abstand Achse 1-2 bis	810
29 Abstand Achse 2-3 von	0
29 Abstand Achse 2-3 bis	0
30 Abstand Achse 3-4 von	0
30 Abstand Achse 3-4 bis	0
31 Spur Achse 1 von	1310
31 Spur Achse 1 bis	0
32 Spur Achse 2 von	1310
32 Spur Achse 2 bis	0
33 Spur Achse 3 von	0
33 Spur Achse 3 bis	0
34 Spur Achse 4 von	0
34 Spur Achse 4 bis	0
35 Radius ab Sattelzapfen von	0



35 Radius ab Sattelzapfen bis	0
36 Sattelzapfen	0
36 Fahrzende	0
38 Leergewicht von	592
38 Leergewicht bis	1098
39 Garantiegewicht von	2000
39 Garantiegewicht bis	2700
40 Stütz-/Sattellast von	100
40 Stütz-/Sattellast bis	120
41 Garantie Achse 1 von	1000
42 Garantie Achse 2 von	1000
43 Garantie Achse 3 von	0
44 Garantie Achse 4 von	0
41 Garantie Achse 1 bis	1350
42 Garantie Achse 2 bis	1350
43 Garantie Achse 3 bis	0
44 Garantie Achse 4 bis	0
21 Reifen und Felgen Z1	195/60R12C; 5.5-6x12
21 Reifen und Felgen Z2	195/50R13C; 5-6x13
Bemerkungen Z1	07) ww. Kippbrücke (151), Kippbrücke mit Verdeck (299) (ww. mit Deckel)
Bemerkungen Z3	21) weitere Varianten im Abrollradiusbereich 255 - 270 mm (ETRTO) möglich
Bemerkungen Z4	min.-LI gemäss Achsgarantien auf Herstellerschild