



Typenschein Auszug

Typengenehmigungsnummer	9SF106
Typengenehmigung erteilt	20010618
gültig für Importdatum bis	0
Erweiterung TG vom:	0
01 EFKO-Code	92
01 Fahrzeugart	WOHNANHAENGER
02 Fahrzeugsubart Code	0
03 Fahrzeugklasse	O2
04 Marke	SUN ROLLER
04 Typ	? 495 CP
05 Typ; Variante/Version	495, Version S13
06 Vorziffer	VU2495S13.....
07 Karosserieform Code	0
10 EFKO-Code	8833
10 Hersteller	ROLLER IBERICA SA, E-080495 BARCELONA
11 Herstellerplakette	rechts, vorn seitlich am Aufbau
12 Fahrgestellnummer	rechts, vorn seitlich an Deichsel
14 Achsen/Räder	'1/2
15 Federung	Gummifederung; a.W. Stossdämpfer
17 Fahrzeug Vmax mech von	100
17 Fahrzeug Vmax mech bis	0
18 Betriebsbremse Z1	mech., Auflauf, Trommeln, auf beide Räder
18 Betriebsbremse Z2	Rückfahrautomatik; Abreisssicherung
19 Feststellbremse Z1	mech., Trommeln, auf beide Räder



20 Unterlegkeile	1/220x90x100
23 Länge von	7149
23 Länge bis	0
24 Breite von	2498
24 Breite bis	0
25 Höhe von	2460
25 Höhe bis	0
26 Überhang vorne von	4447
26 Überhang vorne bis	0
27 Überhang hinten von	2702
27 Überhang hinten bis	0
28 Abstand Achse 1-2 von	0
28 Abstand Achse 1-2 bis	0
29 Abstand Achse 2-3 von	0
29 Abstand Achse 2-3 bis	0
30 Abstand Achse 3-4 von	0
30 Abstand Achse 3-4 bis	0
31 Spur Achse 1 von	2160
31 Spur Achse 1 bis	2200
32 Spur Achse 2 von	0
32 Spur Achse 2 bis	0
33 Spur Achse 3 von	0
33 Spur Achse 3 bis	0
34 Spur Achse 4 von	0
34 Spur Achse 4 bis	0
35 Radius ab Sattelzapfen von	0



35 Radius ab Sattelzapfen bis	0
36 Sattelzapfen	0
36 Fahrzende	0
38 Leergewicht von	0
38 Leergewicht bis	0
39 Garantiegewicht von	1300
39 Garantiegewicht bis	0
40 Stütz-/Sattellast von	100
40 Stütz-/Sattellast bis	0
41 Garantie Achse 1 von	1300
42 Garantie Achse 2 von	0
43 Garantie Achse 3 von	0
44 Garantie Achse 4 von	0
41 Garantie Achse 1 bis	0
42 Garantie Achse 2 bis	0
43 Garantie Achse 3 bis	0
44 Garantie Achse 4 bis	0
21 Reifen und Felgen Z1	175/65R14, 5 1/2x14
21 Reifen und Felgen Z3	Mindest-Load-Index 81
Bemerkungen Z1	04/38) Ausführungen: Queen, 1000-1150 kg
Bemerkungen Z2	Princess, 1150-1250 kg