



# Typenschein Auszug

Typengenehmigungsnummer	9SF501
Typengenehmigung erteilt	20001207
gültig für Importdatum bis	0
Erweiterung TG vom:	20091012
Erweiterung TG Positionen	'21/39/40
01 EFKO-Code	95
01 Fahrzeugart	SACHENTRANSPORTANHAENGER
02 Fahrzeugsubart Code	111
02 Fahrzeugsubart	Sattelanhänger
03 Fahrzeugklasse	O4
04 Marke	SPIER
04 Typ	SGL 110
06 Vorziffer	WSPSGL110.B.....
07 Karosserieform Code	147
07 Karosserieform	Kasten
10 EFKO-Code	8314
10 Hersteller	SPIER GmbH + Co, D-32839 Steinheim
11 Herstellerplakette	vorn, rechts an Fronttraverse oder an Aufbau
12 Fahrgestellnummer	rechts, vorn seitlich am Längsträger
14 Achsen/Räder	'1/2
15 Federung	Luftfederung, Stossdämpfer
16 Lenkung	ww. zwangsgelenkt
17 Fahrzeug Vmax mech von	80
17 Fahrzeug Vmax mech bis	0



18 Betriebsbremse Z1	pneum., 2-Leiter, direkt, Scheiben, ALB
18 Betriebsbremse Z2	ABS od. ABS mit integrierter EBV
19 Feststellbremse Z1	mech., Federspeicher, Scheiben
20 Unterlegkeile	2/470x200x240
23 Länge von	8000
23 Länge bis	13620
24 Breite von	2300
24 Breite bis	2550
25 Höhe von	3500
25 Höhe bis	4000
26 Überhang vorne von	0
26 Überhang vorne bis	0
27 Überhang hinten von	1500
27 Überhang hinten bis	4000
28 Abstand Achse 1-2 von	4700
28 Abstand Achse 1-2 bis	8500
29 Abstand Achse 2-3 von	0
29 Abstand Achse 2-3 bis	0
30 Abstand Achse 3-4 von	0
30 Abstand Achse 3-4 bis	0
31 Spur Achse 1 von	1650
31 Spur Achse 1 bis	2100
32 Spur Achse 2 von	0
32 Spur Achse 2 bis	0
33 Spur Achse 3 von	0
33 Spur Achse 3 bis	0



34 Spur Achse 4 von	0
34 Spur Achse 4 bis	0
35 Radius ab Sattelzapfen von	0
35 Radius ab Sattelzapfen bis	2040
36 Sattelzapfen	6000
36 Fahrzende	12000
38 Leergewicht von	0
38 Leergewicht bis	0
39 Garantiegewicht von	10000
39 Garantiegewicht bis	22000
40 Stütz-/Sattellast von	10000
40 Stütz-/Sattellast bis	12000
41 Garantie Achse 1 von	10000
42 Garantie Achse 2 von	0
43 Garantie Achse 3 von	0
44 Garantie Achse 4 von	0
41 Garantie Achse 1 bis	0
42 Garantie Achse 2 bis	0
43 Garantie Achse 3 bis	0
44 Garantie Achse 4 bis	0
21 Reifen und Felgen Z1	Zw. 275/70R22.5 145; 22.5x8.25
21 Reifen und Felgen Z2	Zw. 315/70R22.5 148; 22.5x9.00
21 Reifen und Felgen Z3	weitere Varianten im Abrollradiusbereich
21 Reifen und Felgen Z4	455-500 mm (ETRTO) möglich
Bemerkungen Z1	22/38) bei der Einzelabnahme festlegen/kontrollieren
Bemerkungen Z3	24) 2600 mm in Verbindung mit Isothermaufbau zulässig



**Bemerkungen Z20**

Eintrag Fz-Ausweis:

---

**Bemerkungen Z21**

248 - Anhänger darf nur verwendet werden, wenn ABV-Versorgung sichergestellt ist (nur bei Anhänger mit EBV)

---