



Typenschein Auszug

Typengenehmigungsnummer	9SF502
Typengenehmigung erteilt	20040519
gültig für Importdatum bis	0
Erweiterung TG vom:	20231122
Erweiterung TG Positionen	'06
01 EFKO-Code	90
01 Fahrzeugart	SACHENTRANSPORTANHAENGER
02 Fahrzeugsubart Code	106
02 Fahrzeugsubart	Fahrgestell
03 Fahrzeugklasse	O4
04 Marke	SPIER
04 Typ	AGL 290
06 Vorziffer	WSPAGL29.....
07 Karosserieform Code	0
10 EFKO-Code	8314
10 Hersteller	SPIER GmbH + Co, D-32839 Steinheim
11 Herstellerplakette	rechts, vorn am Vorderwagen oder Fahrgestell
12 Fahrgestellnummer	rechts, vorn seitlich am Längsträger
14 Achsen/Räder	'2/4
15 Federung	Parabelfedern/Luftfederung, Stossdämpfer
16 Lenkung	Drehschemel
17 Fahrzeug Vmax mech von	100
17 Fahrzeug Vmax mech bis	0
18 Betriebsbremse Z1	pneumat., 2-Leiter, direkt,



18 Betriebsbremse Z2	Trommeln oder Scheiben, ALB mit ABS oder
18 Betriebsbremse Z3	ABS mit integrierter EBV
19 Feststellbremse Z1	mech. oder Federsp., Trommeln oder Scheiben
19 Feststellbremse Z2	auf HR
20 Unterlegkeile	2/480x290x220
23 Länge von	7600
23 Länge bis	12000
24 Breite von	2300
24 Breite bis	2550
25 Höhe von	0
25 Höhe bis	4000
26 Überhang vorne von	2350
26 Überhang vorne bis	3500
27 Überhang hinten von	750
27 Überhang hinten bis	2600
28 Abstand Achse 1-2 von	4500
28 Abstand Achse 1-2 bis	5400
29 Abstand Achse 2-3 von	0
29 Abstand Achse 2-3 bis	0
30 Abstand Achse 3-4 von	0
30 Abstand Achse 3-4 bis	0
31 Spur Achse 1 von	1720
31 Spur Achse 1 bis	2100
32 Spur Achse 2 von	1720
32 Spur Achse 2 bis	2100
33 Spur Achse 3 von	0



33 Spur Achse 3 bis	0
34 Spur Achse 4 von	0
34 Spur Achse 4 bis	0
35 Radius ab Sattelzapfen von	0
35 Radius ab Sattelzapfen bis	0
36 Sattelzapfen	0
36 Fahrzende	0
38 Leergewicht von	0
38 Leergewicht bis	0
39 Garantiegewicht von	18000
39 Garantiegewicht bis	0
40 Stütz-/Sattellast von	0
40 Stütz-/Sattellast bis	0
41 Garantie Achse 1 von	9000
42 Garantie Achse 2 von	9000
43 Garantie Achse 3 von	0
44 Garantie Achse 4 von	0
41 Garantie Achse 1 bis	0
42 Garantie Achse 2 bis	0
43 Garantie Achse 3 bis	0
44 Garantie Achse 4 bis	0
21 Reifen und Felgen Z1	445/45R19.5 160J; 14.00x19.5
21 Reifen und Felgen Z2	435/50R19.5 160J; 14.00x19.5
21 Reifen und Felgen Z3	425/55R19.5 160J; 13.00x19.5
21 Reifen und Felgen Z4	385/65R22.5 160J; 11.75x22.5
21 Reifen und Felgen Z5	455/45R22.5 160J; 15.00x22.5



Bemerkungen Z1	21/22/38) bei der Einzelabnahme festlegen/kontrollieren
Bemerkungen Z3	21) weitere Varianten im Abrollradiusbereich 414-518 mm (ETRTO) möglich
Bemerkungen Z5	24) 2600 mm in Verbindung mit Isothermaufbau zulässig
Bemerkungen Z19	Eintrag Fz-Ausweis:
Bemerkungen Z21	248 - Anhänger darf nur verwendet werden, wenn ABS(ABV)-Versorgung sichergestellt ist (nur bei Anhänger mit EBV)