



Typenschein Auszug

Typengenehmigungsnummer	9SF602
Typengenehmigung erteilt	20030715
gültig für Importdatum bis	0
Erweiterung TG vom:	20100112
Erweiterung TG Positionen	'18/19
01 EFKO-Code	95
01 Fahrzeugart	SACHENTRANSPORTANHAENGER
02 Fahrzeugsubart Code	112
02 Fahrzeugsubart	Sattelanh./Fahrgestell
03 Fahrzeugklasse	O4
04 Marke	SOR
04 Typ	SP??
06 Vorziffer	VVCSORX.....
07 Karosserieform Code	0
10 EFKO-Code	8824
10 Hersteller	SOR IBERICA SA, E-46600 Alzira / Valencia
11 Herstellerplakette	rechts, vorn oder hinten seitlich am Hauptträger
12 Fahrgestellnummer	rechts, vorn oder hinten seitlich am Hauptträger
14 Achsen/Räder	'2/4
15 Federung	Luftfederung; Stossdämpfer
16 Lenkung	a.W. Zwangslenkung oder Nachlauflenkachse
17 Fahrzeug Vmax mech von	100
17 Fahrzeug Vmax mech bis	0
18 Betriebsbremse Z1	pneumat., 2-Leiter, direkt, Scheiben oder



18 Betriebsbremse Z2	Trommeln; ALB mit ABS oder ABS mit EBV
19 Feststellbremse Z1	Federspeicher, Scheiben oder Trommeln,
19 Feststellbremse Z2	auf A1+A2
20 Unterlegkeile	2/370x155x185
23 Länge von	8700
23 Länge bis	14040
24 Breite von	0
24 Breite bis	2550
25 Höhe von	0
25 Höhe bis	4000
26 Überhang vorne von	500
26 Überhang vorne bis	2040
27 Überhang hinten von	0
27 Überhang hinten bis	0
28 Abstand Achse 1-2 von	8200
28 Abstand Achse 1-2 bis	5500
29 Abstand Achse 2-3 von	1310
29 Abstand Achse 2-3 bis	0
30 Abstand Achse 3-4 von	0
30 Abstand Achse 3-4 bis	0
31 Spur Achse 1 von	1800
31 Spur Achse 1 bis	2100
32 Spur Achse 2 von	1800
32 Spur Achse 2 bis	2100
33 Spur Achse 3 von	0
33 Spur Achse 3 bis	0



34 Spur Achse 4 von	0
34 Spur Achse 4 bis	0
35 Radius ab Sattelzapfen von	0
35 Radius ab Sattelzapfen bis	2040
36 Sattelzapfen	0
36 Fahrzende	12000
38 Leergewicht von	0
38 Leergewicht bis	0
39 Garantiegewicht von	30000
39 Garantiegewicht bis	0
40 Stütz-/Sattellast von	12000
40 Stütz-/Sattellast bis	0
41 Garantie Achse 1 von	9000
42 Garantie Achse 2 von	9000
43 Garantie Achse 3 von	0
44 Garantie Achse 4 von	0
41 Garantie Achse 1 bis	0
42 Garantie Achse 2 bis	0
43 Garantie Achse 3 bis	0
44 Garantie Achse 4 bis	0
21 Reifen und Felgen Z1	385/55R22.5 160J, 22.5x11.75
21 Reifen und Felgen Z2	385/65R22.5 160J, 22.5x11.75
21 Reifen und Felgen Z3	425/65R22.5 160J, 22.5x13.00
21 Reifen und Felgen Z4	Varianten im Abrollradiusbereich 480-526 mm
21 Reifen und Felgen Z5	(ETRTO) möglich
Bemerkungen Z1	04/07/21/22/38) bei der Einzelabnahme festlegen/kontrollieren



Bemerkungen Z3	13) Achsen wahlweise abhebbar
Bemerkungen Z5	24) 2600 mm in Verbindung mit Isothermaufbauten zulässig
Bemerkungen Z20	Eintrag Fz-Ausweis:
Bemerkungen Z21	248 - Anhänger darf nur verwendet werden, wenn ABS(ABV)-Versorgung sichergestellt ist (nur bei Anhänger mit EBV)