



Typenschein Auszug

Typengenehmigungsnummer	9SF603
Typengenehmigung erteilt	20090422
gültig für Importdatum bis	0
Erweiterung TG vom:	0
01 EFKO-Code	95
01 Fahrzeugart	SACHENTRANSPORTANHAENGER
02 Fahrzeugsubart Code	112
02 Fahrzeugsubart	Sattelanh./Fahrgestell
03 Fahrzeugklasse	O4
04 Marke	SOR
04 Typ	SP71
06 Vorziffer	VVCSORX.....
07 Karosserieform Code	0
10 EFKO-Code	8824
10 Hersteller	SOR IBERICA SA, E-46600 Alzira / Valencia
11 Herstellerplakette	rechts, seitlich vorne oder hinten am Längsträger
12 Fahrgestellnummer	rechts, seitlich vorne oder hinten am Längsträger
14 Achsen/Räder	'1/2
15 Federung	Luftfederung; Stossdämpfer
16 Lenkung	a.W. Zwangslenkung
17 Fahrzeug Vmax mech von	100
17 Fahrzeug Vmax mech bis	0
18 Betriebsbremse Z1	pneumat., 2-Leiter, direkt, Scheiben;
18 Betriebsbremse Z2	ABS mit EBV



19 Feststellbremse Z1	Federspeicher, Scheiben, auf A1
20 Unterlegkeile	2/370x155x185
23 Länge von	6000
23 Länge bis	12000
24 Breite von	2550
24 Breite bis	0
25 Höhe von	1100
25 Höhe bis	4000
26 Überhang vorne von	0
26 Überhang vorne bis	0
27 Überhang hinten von	1300
27 Überhang hinten bis	3000
28 Abstand Achse 1-2 von	3100
28 Abstand Achse 1-2 bis	9700
29 Abstand Achse 2-3 von	0
29 Abstand Achse 2-3 bis	0
30 Abstand Achse 3-4 von	0
30 Abstand Achse 3-4 bis	0
31 Spur Achse 1 von	1820
31 Spur Achse 1 bis	2040
32 Spur Achse 2 von	0
32 Spur Achse 2 bis	0
33 Spur Achse 3 von	0
33 Spur Achse 3 bis	0
34 Spur Achse 4 von	0
34 Spur Achse 4 bis	0



35 Radius ab Sattelzapfen von	1600
35 Radius ab Sattelzapfen bis	2040
36 Sattelzapfen	4400
36 Fahrzende	11000
38 Leergewicht von	0
38 Leergewicht bis	0
39 Garantiegewicht von	22000
39 Garantiegewicht bis	0
40 Stütz-/Sattellast von	12000
40 Stütz-/Sattellast bis	0
41 Garantie Achse 1 von	10000
42 Garantie Achse 2 von	0
43 Garantie Achse 3 von	0
44 Garantie Achse 4 von	0
41 Garantie Achse 1 bis	0
42 Garantie Achse 2 bis	0
43 Garantie Achse 3 bis	0
44 Garantie Achse 4 bis	0
21 Reifen und Felgen Z1	E= 445/45R22.5, 495/45R22.5 160J; 13.00x22.5
21 Reifen und Felgen Z2	Zw= 275/70R22.5 145J; 7.50x22.5
21 Reifen und Felgen Z3	Zw= 275/80R22.5 143J; 7.50x22.5
21 Reifen und Felgen Z4	Zw= 295/60R22.5 146J; 9.00x22.5
21 Reifen und Felgen Z5	Zw= 295/80R22.5 146J; 8.25x22.5
21 Reifen und Felgen Z6	Zw= 305/70R22.5 145J; 8.25x22.5
Bemerkungen Z1	04/07/22/37) und Ausrüstung bei der Einzelabnahme festlegen/kontrollieren
Bemerkungen Z3	24) 2600 mm in Verbindung mit Isothermaufbauten zulässig



Bemerkungen Z14

Eintrag Fz-Ausweis:

Bemerkungen Z15

248 - Anhänger darf nur verwendet werden, wenn ABS-(ABV)Versorgung sichergestellt ist (nur bei Anhänger mit EBV)
