



Typenschein Auszug

Typengenehmigungsnummer	9SF605
Typengenehmigung erteilt	20150707
gültig für Importdatum bis	0
Erweiterung TG vom:	0
01 EFKO-Code	95
01 Fahrzeugart	SACHENTRANSPORTANHAENGER
02 Fahrzeugsubart Code	112
02 Fahrzeugsubart	Sattelanh./Fahrgestell
03 Fahrzeugklasse	O4
04 Marke	SOR
04 Typ	SP??
05 Typ; Variante/Version	SOR-S3E; -/-
06 Vorziffer	VVCSORX.....
07 Karosserieform Code	0
09 EU-Gesamtgenehmigung	e9*2007/46-214/2014*0142
10 EFKO-Code	8824
10 Hersteller	SOR IBERICA SA, E-46600 Alzira / Valencia
11 Herstellerplakette	rechts, seitlich vorne oder hinten an Hauptträger
12 Fahrgestellnummer	rechts, seitlich vorne oder hinten an Hauptträger
14 Achsen/Räder	'3/6
15 Federung	Luftfederung; Stossdämpfer
16 Lenkung	a.W. Zwangslenkung oder Nachlaufenkachse
17 Fahrzeug Vmax mech von	100
17 Fahrzeug Vmax mech bis	0



18 Betriebsbremse Z1	pneumat., 2-Leiter, direkt, Trommeln oder
18 Betriebsbremse Z2	Scheiben; ALB mit ABS oder ABS mit EBV
19 Feststellbremse Z1	Federspeicher, Trommeln oder Scheiben, auf
19 Feststellbremse Z2	A1+A2 oder A2+A3
20 Unterlegkeile	2/370x155x185
23 Länge von	9510
23 Länge bis	14040
24 Breite von	2550
24 Breite bis	0
25 Höhe von	1100
25 Höhe bis	4000
26 Überhang vorne von	500
26 Überhang vorne bis	2040
27 Überhang hinten von	0
27 Überhang hinten bis	0
28 Abstand Achse 1-2 von	4900
28 Abstand Achse 1-2 bis	6890
29 Abstand Achse 2-3 von	1310
29 Abstand Achse 2-3 bis	2100
30 Abstand Achse 3-4 von	1310
30 Abstand Achse 3-4 bis	2100
31 Spur Achse 1 von	1800
31 Spur Achse 1 bis	2150
32 Spur Achse 2 von	1800
32 Spur Achse 2 bis	2150
33 Spur Achse 3 von	1800



33 Spur Achse 3 bis	2150	
34 Spur Achse 4 von	0	
34 Spur Achse 4 bis	0	
35 Radius ab Sattelzapfen von	500	
35 Radius ab Sattelzapfen bis	2040	
36 Sattelzapfen	4400	
36 Fahrzende	12000	
38 Leergewicht von	0	
38 Leergewicht bis	0	
39 Garantiegewicht von	25000	
39 Garantiegewicht bis	42000	
40 Stütz-/Sattellast von	10000	
40 Stütz-/Sattellast bis	15000	
41 Garantie Achse 1 von	5000	
42 Garantie Achse 2 von	5000	
43 Garantie Achse 3 von	5000	
44 Garantie Achse 4 von	0	
41 Garantie Achse 1 bis	10000	
42 Garantie Achse 2 bis	10000	
43 Garantie Achse 3 bis	10000	
44 Garantie Achse 4 bis	0	
21 Reifen und Felgen Z1	385/55R22.5 160J;	22.5x11.75
21 Reifen und Felgen Z2	385/65R22.5 160J;	22.5x11.75
21 Reifen und Felgen Z3	455/45R22.5 160J;	22.5x15.00
21 Reifen und Felgen Z5	Varianten im Radiusbereich von 465 mm bis	
21 Reifen und Felgen Z6	545 mm nach (ETRTO) möglich	



Bemerkungen Z1	04/07/22/37) und Ausrüstung bei der Einzelabnahme festlegen/kontrollieren
Bemerkungen Z3	14) Achsen wahlweise abhebbar
Bemerkungen Z5	24) 2600 mm in Verbindung mit Isothermaufbauten zulässig
Bemerkungen Z16	Eintrag Fz-Ausweis:
Bemerkungen Z17	248 - Anhänger darf nur verwendet werden, wenn ABS-(ABV)Versorgung sichergestellt ist (nur bei Anhänger mit EBV)