



Typenschein Auszug

| | |
|----------------------------|--|
| Typengenehmigungsnummer | 9SG301 |
| Typengenehmigung erteilt | 20020919 |
| gültig für Importdatum bis | 20050804 |
| Erweiterung TG vom: | 20030407 |
| Erweiterung TG Positionen | '23/24/38 |
| 01 EFKO-Code | 99 |
| 01 Fahrzeugart | ANHAENGER |
| 02 Fahrzeugsuart Code | 0 |
| 03 Fahrzeugklasse | O1 |
| 04 Marke | SAUTTER |
| 04 Typ | 1750 |
| 06 Vorziffer | W09..... |
| 07 Karosserieform Code | 352 |
| 07 Karosserieform | Werbeaufbau |
| 10 EFKO-Code | 8936 |
| 10 Hersteller | SAUTTER FAHRZEUGBAU GMBH, D-78048 Villingen-Schwenningen |
| 11 Herstellerplakette | rechts, an Fronttraverse |
| 12 Fahrgestellnummer | rechts, an Fronttraverse, neben Herstellerschild |
| 14 Achsen/Räder | '1/2 |
| 15 Federung | Gummifederung |
| 17 Fahrzeug Vmax mech von | 100 |
| 17 Fahrzeug Vmax mech bis | 0 |
| 18 Betriebsbremse Z1 | keine; |
| 18 Betriebsbremse Z2 | Sicherungsseil oder -Kette erforderlich |



| | |
|-------------------------------|-------|
| 19 Feststellbremse Z1 | keine |
| 23 Länge von | 3300 |
| 23 Länge bis | 4900 |
| 24 Breite von | 1500 |
| 24 Breite bis | 2200 |
| 25 Höhe von | 0 |
| 25 Höhe bis | 4000 |
| 26 Überhang vorne von | 2650 |
| 26 Überhang vorne bis | 0 |
| 27 Überhang hinten von | 1500 |
| 27 Überhang hinten bis | 0 |
| 28 Abstand Achse 1-2 von | 0 |
| 28 Abstand Achse 1-2 bis | 0 |
| 29 Abstand Achse 2-3 von | 0 |
| 29 Abstand Achse 2-3 bis | 0 |
| 30 Abstand Achse 3-4 von | 0 |
| 30 Abstand Achse 3-4 bis | 0 |
| 31 Spur Achse 1 von | 1970 |
| 31 Spur Achse 1 bis | 0 |
| 32 Spur Achse 2 von | 0 |
| 32 Spur Achse 2 bis | 0 |
| 33 Spur Achse 3 von | 0 |
| 33 Spur Achse 3 bis | 0 |
| 34 Spur Achse 4 von | 0 |
| 34 Spur Achse 4 bis | 0 |
| 35 Radius ab Sattelzapfen von | 0 |



| | |
|-------------------------------|---|
| 35 Radius ab Sattelzapfen bis | 0 |
| 36 Sattelzapfen | 0 |
| 36 Fahrzende | 0 |
| 38 Leergewicht von | 150 |
| 38 Leergewicht bis | 470 |
| 39 Garantiegewicht von | 750 |
| 39 Garantiegewicht bis | 0 |
| 40 Stütz-/Sattellast von | 75 |
| 40 Stütz-/Sattellast bis | 0 |
| 41 Garantie Achse 1 von | 750 |
| 42 Garantie Achse 2 von | 0 |
| 43 Garantie Achse 3 von | 0 |
| 44 Garantie Achse 4 von | 0 |
| 41 Garantie Achse 1 bis | 0 |
| 42 Garantie Achse 2 bis | 0 |
| 43 Garantie Achse 3 bis | 0 |
| 44 Garantie Achse 4 bis | 0 |
| 21 Reifen und Felgen Z1 | 165/80R13; 4 1/2x13 |
| 21 Reifen und Felgen Z3 | Mindest-Load-Index 71 |
| Bemerkungen Z1 | 22/25/38) bei der Einzelabnahme festlegen/kontrollieren |
| Bemerkungen Z14 | Eintrag Fz-Ausweis: |
| Bemerkungen Z15 | 160 - Sichern: hochgezogene Abstellstützen |