



Typenschein Auszug

| | |
|----------------------------|---|
| Typengenehmigungsnummer | 9SG501 |
| Typengenehmigung erteilt | 20040903 |
| gültig für Importdatum bis | 0 |
| Erweiterung TG vom: | 0 |
| 01 EFKO-Code | 94 |
| 01 Fahrzeugart | ARBEITSANHAENGER |
| 02 Fahrzeugsubart Code | 0 |
| 04 Marke | SCHLIESING |
| 04 Typ | 105 MX |
| 07 Karosserieform Code | 326 |
| 07 Karosserieform | Häcksler |
| 10 EFKO-Code | 8972 |
| 10 Hersteller | SCHLIESING MASCHINENFABRIK GmbH, D-47906 KEMPEN |
| 11 Herstellerplakette | rechts, vorne seitlich am Rahmen |
| 12 Fahrgestellnummer | rechts, vorne oben am Rahmen |
| 14 Achsen/Räder | '1/2 |
| 15 Federung | Gummifederung |
| 17 Fahrzeug Vmax mech von | 100 |
| 17 Fahrzeug Vmax mech bis | 0 |
| 18 Betriebsbremse Z1 | keine; Sicherungsseil oder -Kette erf. oder |
| 18 Betriebsbremse Z2 | mech., Auflauf, Trommeln, auf beide Räder, |
| 18 Betriebsbremse Z3 | Rückfahrautomatik; Abreissicherung |
| 19 Feststellbremse Z1 | keine oder mech., Trommeln, auf beide Räder |
| 20 Unterlegkeile | 1/200x90x100 |



| | |
|-------------------------------|------|
| 23 Länge von | 2415 |
| 23 Länge bis | 2565 |
| 24 Breite von | 1460 |
| 24 Breite bis | 0 |
| 25 Höhe von | 2390 |
| 25 Höhe bis | 0 |
| 26 Überhang vorne von | 1535 |
| 26 Überhang vorne bis | 1685 |
| 27 Überhang hinten von | 880 |
| 27 Überhang hinten bis | 0 |
| 28 Abstand Achse 1-2 von | 0 |
| 28 Abstand Achse 1-2 bis | 0 |
| 29 Abstand Achse 2-3 von | 0 |
| 29 Abstand Achse 2-3 bis | 0 |
| 30 Abstand Achse 3-4 von | 0 |
| 30 Abstand Achse 3-4 bis | 0 |
| 31 Spur Achse 1 von | 1270 |
| 31 Spur Achse 1 bis | 0 |
| 32 Spur Achse 2 von | 0 |
| 32 Spur Achse 2 bis | 0 |
| 33 Spur Achse 3 von | 0 |
| 33 Spur Achse 3 bis | 0 |
| 34 Spur Achse 4 von | 0 |
| 34 Spur Achse 4 bis | 0 |
| 35 Radius ab Sattelzapfen von | 0 |
| 35 Radius ab Sattelzapfen bis | 0 |



| | |
|--------------------------|--|
| 36 Sattelzapfen | 0 |
| 36 Fahrzende | 0 |
| 38 Leergewicht von | 720 |
| 38 Leergewicht bis | 850 |
| 39 Garantiegewicht von | 750 |
| 39 Garantiegewicht bis | 850 |
| 40 Stütz-/Sattellast von | 100 |
| 40 Stütz-/Sattellast bis | 0 |
| 41 Garantie Achse 1 von | 900 |
| 42 Garantie Achse 2 von | 0 |
| 43 Garantie Achse 3 von | 0 |
| 44 Garantie Achse 4 von | 0 |
| 41 Garantie Achse 1 bis | 0 |
| 42 Garantie Achse 2 bis | 0 |
| 43 Garantie Achse 3 bis | 0 |
| 44 Garantie Achse 4 bis | 0 |
| 21 Reifen und Felgen Z1 | 165/70R13; 4.00-5.50x13 |
| Bemerkungen Z1 | Aufbaumotor mit einer Leistung < 18 kW = keine Abgasgenehmigung erforderlich |
| Bemerkungen Z17 | Eintrag Fz-Ausweis: |
| Bemerkungen Z18 | 160 - Folgende Ausrüstungsteile müssen vor der Fahrt gesichert werden: |
| Bemerkungen Z19 | - eingeklappter Einzugstisch am Einzugstrichter |
| Bemerkungen Z20 | - ins Fahrzeugprofil eingeschwenktes Auswurfrohr |
| Bemerkungen Z21 | - eingefahrene Abstellstützen |