



Typenschein Auszug

Typengenehmigungsnummer	9SG502
Typengenehmigung erteilt	20040903
gültig für Importdatum bis	0
Erweiterung TG vom:	20040929
Erweiterung TG Positionen	'23-27/38/39
01 EFKO-Code	94
01 Fahrzeugart	ARBEITSANHAENGER
02 Fahrzeugsubart Code	0
04 Marke	SCHLIESING
04 Typ	200 MX
07 Karosserieform Code	326
07 Karosserieform	Häcksler
10 EFKO-Code	8972
10 Hersteller	SCHLIESING MASCHINENFABRIK GmbH, D-47906 KEMPEN
11 Herstellerplakette	rechts, vorne seitlich am Rahmen
12 Fahrgestellnummer	rechts, vorne oben am Rahmen
14 Achsen/Räder	'1/2
15 Federung	Gummifederung
17 Fahrzeug Vmax mech von	100
17 Fahrzeug Vmax mech bis	0
18 Betriebsbremse Z1	mech., Auflauf, Trommeln, auf beide Räder,
18 Betriebsbremse Z2	Rückfahrautomatik; Abreisssicherung
19 Feststellbremse Z1	mech., Trommeln, auf beide Räder
20 Unterlegkeile	1/200x90x100



23 Länge von	3000
23 Länge bis	4500
24 Breite von	1430
24 Breite bis	1900
25 Höhe von	2000
25 Höhe bis	3500
26 Überhang vorne von	1500
26 Überhang vorne bis	3000
27 Überhang hinten von	1000
27 Überhang hinten bis	2000
28 Abstand Achse 1-2 von	0
28 Abstand Achse 1-2 bis	0
29 Abstand Achse 2-3 von	0
29 Abstand Achse 2-3 bis	0
30 Abstand Achse 3-4 von	0
30 Abstand Achse 3-4 bis	0
31 Spur Achse 1 von	1300
31 Spur Achse 1 bis	0
32 Spur Achse 2 von	0
32 Spur Achse 2 bis	0
33 Spur Achse 3 von	0
33 Spur Achse 3 bis	0
34 Spur Achse 4 von	0
34 Spur Achse 4 bis	0
35 Radius ab Sattelzapfen von	0
35 Radius ab Sattelzapfen bis	0



36 Sattelzapfen	0
36 Fahrzende	0
38 Leergewicht von	910
38 Leergewicht bis	1300
39 Garantiegewicht von	950
39 Garantiegewicht bis	1300
40 Stütz-/Sattellast von	75
40 Stütz-/Sattellast bis	100
41 Garantie Achse 1 von	1300
42 Garantie Achse 2 von	0
43 Garantie Achse 3 von	0
44 Garantie Achse 4 von	0
41 Garantie Achse 1 bis	0
42 Garantie Achse 2 bis	0
43 Garantie Achse 3 bis	0
44 Garantie Achse 4 bis	0
21 Reifen und Felgen Z1	185/70R13; 4.50-6.00x13
Bemerkungen Z1	Aufbaumotor mit konstanter Drehzahl = keine Abgasgenehmigung erforderlich
Bemerkungen Z17	Eintrag Fz-Ausweis:
Bemerkungen Z18	160 - Folgende Ausrüstungsteile müssen vor der Fahrt gesichert werden:
Bemerkungen Z19	- eingeklappter Einzugsstisch am Einzugsstrichter
Bemerkungen Z20	- ins Fahrzeugprofil eingeschwenktes Auswurfrohr
Bemerkungen Z21	- eingefahrene Abstellstützen