



Typenschein Auszug

Typengenehmigungsnummer	9SG602
Typengenehmigung erteilt	20071219
gültig für Importdatum bis	0
Erweiterung TG vom:	20080813
Erweiterung TG Positionen	'21/23-26/31
01 EFKO-Code	94
01 Fahrzeugart	ARBEITSANHAENGER
02 Fahrzeugsubart Code	0
04 Marke	SAMI
04 Typ	Fox 900
06 Vorziffer	SF91.....
07 Karosserieform Code	171
07 Karosserieform	Motorspritze
10 EFKO-Code	1936
10 Hersteller	SAMI Equipements, 2942 Alle
11 Herstellerplakette	vorne, links an Fahrgestell
12 Fahrgestellnummer	vorne, links an Fahrgestell
14 Achsen/Räder	'1/2
15 Federung	Gummifederung
17 Fahrzeug Vmax mech von	80
17 Fahrzeug Vmax mech bis	0
18 Betriebsbremse Z1	mech., Auflauf, Trommeln, auf beide Räder
18 Betriebsbremse Z2	Rückfahrautomatik;
18 Betriebsbremse Z3	Sicherungsseil oder -Kette erforderlich



19 Feststellbremse Z1	mech., Trommeln, auf beide Räder
20 Unterlegkeile	1/220x90x100
23 Länge von	3350
23 Länge bis	3550
24 Breite von	1925
24 Breite bis	0
25 Höhe von	1300
25 Höhe bis	1360
26 Überhang vorne von	2285
26 Überhang vorne bis	2485
27 Überhang hinten von	0
27 Überhang hinten bis	0
28 Abstand Achse 1-2 von	0
28 Abstand Achse 1-2 bis	0
29 Abstand Achse 2-3 von	0
29 Abstand Achse 2-3 bis	0
30 Abstand Achse 3-4 von	0
30 Abstand Achse 3-4 bis	0
31 Spur Achse 1 von	1720
31 Spur Achse 1 bis	0
32 Spur Achse 2 von	0
32 Spur Achse 2 bis	0
33 Spur Achse 3 von	0
33 Spur Achse 3 bis	0
34 Spur Achse 4 von	0
34 Spur Achse 4 bis	0



35 Radius ab Sattelzapfen von	0
35 Radius ab Sattelzapfen bis	0
36 Sattelzapfen	0
36 Fahrzende	0
38 Leergewicht von	800
38 Leergewicht bis	900
39 Garantiegewicht von	900
39 Garantiegewicht bis	0
40 Stütz-/Sattellast von	90
40 Stütz-/Sattellast bis	0
41 Garantie Achse 1 von	900
42 Garantie Achse 2 von	0
43 Garantie Achse 3 von	0
44 Garantie Achse 4 von	0
41 Garantie Achse 1 bis	0
42 Garantie Achse 2 bis	0
43 Garantie Achse 3 bis	0
44 Garantie Achse 4 bis	0
21 Reifen und Felgen Z1	165/70R13; 4 1/2x13
Bemerkungen Z1	22) Deichsel verstellbar; ww. mit Kugelkupplung oder Zugöse
Bemerkungen Z13	Eintrag Fz-Ausweis:
Bemerkungen Z14	160 - Folgende Fz-Teile müssen vor der Fahrt gesichert werden: Stützen hinten