



Typenschein Auszug

Typengenehmigungsnummer	9SG709
Typengenehmigung erteilt	20220408
gültig für Importdatum bis	0
Erweiterung TG vom:	0
01 EFKO-Code	90
01 Fahrzeugart	SACHENTRANSPORTANHAENGER
02 Fahrzeugsubart Code	0
03 Fahrzeugklasse	O2
04 Marke	SIGG
04 Typ	35K??-T?(N)
05 Typ; Variante/Version	A; A10?35??0?VX??
06 Vorziffer	W090.....
07 Karosserieform Code	802
07 Karosserieform	Kippbrückenvarianten
09 EU-Gesamtgenehmigung	e1*2007/46-2015/166*0924
10 EFKO-Code	9438
10 Hersteller	SIGG FAHRZEUGBAU GMBH, D-88410 BAD WURZACH
11 Herstellerplakette	rechts, vorne am Rahmen
12 Fahrgestellnummer	rechts, vorne am Rahmen
14 Achsen/Räder	'2/4
15 Federung	Gummifederung; ww. Stossdämpfer
17 Fahrzeug Vmax mech von	140
17 Fahrzeug Vmax mech bis	0
18 Betriebsbremse Z1	mech., Auflauf, Trommeln, auf alle Räder;



18 Betriebsbremse Z2	Rückfahrautomatik; Abreisssicherung
19 Feststellbremse Z1	mech., Trommeln, auf alle Räder
20 Unterlegkeile	erforderlich
23 Länge von	4085
23 Länge bis	5750
24 Breite von	1830
24 Breite bis	2330
25 Höhe von	995
25 Höhe bis	3250
26 Überhang vorne von	2095
26 Überhang vorne bis	3420
27 Überhang hinten von	0
27 Überhang hinten bis	0
28 Abstand Achse 1-2 von	650
28 Abstand Achse 1-2 bis	810
29 Abstand Achse 2-3 von	0
29 Abstand Achse 2-3 bis	0
30 Abstand Achse 3-4 von	0
30 Abstand Achse 3-4 bis	0
31 Spur Achse 1 von	1360
31 Spur Achse 1 bis	1720
32 Spur Achse 2 von	1360
32 Spur Achse 2 bis	1720
33 Spur Achse 3 von	0
33 Spur Achse 3 bis	0
34 Spur Achse 4 von	0



34 Spur Achse 4 bis	0	
35 Radius ab Sattelzapfen von	0	
35 Radius ab Sattelzapfen bis	0	
36 Sattelzapfen	0	
36 Fahrzende	0	
38 Leergewicht von	842	
38 Leergewicht bis	1359	
39 Garantiegewicht von	3500	
39 Garantiegewicht bis	0	
40 Stütz-/Sattellast von	150	
40 Stütz-/Sattellast bis	0	
41 Garantie Achse 1 von	1750	
42 Garantie Achse 2 von	1750	
43 Garantie Achse 3 von	0	
44 Garantie Achse 4 von	0	
41 Garantie Achse 1 bis	0	
42 Garantie Achse 2 bis	0	
43 Garantie Achse 3 bis	0	
44 Garantie Achse 4 bis	0	
21 Reifen und Felgen Z1	1) 225/55R12C;	7x12
21 Reifen und Felgen Z2	2) 195/50R13C;	5.5-6x13
21 Reifen und Felgen Z3	3) 185R14C, 195R14C;	5-6x14
21 Reifen und Felgen Z5	min.-LI 103	
Bemerkungen Z1	07) ww. Kippbrücke (151), Kippbrücke mit Verdeck (ww. mit Deckel) (299)	
Bemerkungen Z4	Zuordnung Reifen und Felgen	
Bemerkungen Z5	04) 35K??-T?	/ 35K??-T?N



Bemerkungen Z6	05) A10H35??0?VX??	/ A10N35??0?VX??
Bemerkungen Z7	21) 3)	/ 1)-2)
Bemerkungen Z8	Varianten im Abrollradiusbereich von 314-331 / 255-267 mm (nach ETRTO) möglich	