



# Typenschein Auszug

Typengenehmigungsnummer	9SG710
Typengenehmigung erteilt	20230511
gültig für Importdatum bis	0
Erweiterung TG vom:	20230908
Erweiterung TG Positionen	'38/Bem
01 EFKO-Code	90
01 Fahrzeugart	SACHENTRANSPORTANHAENGER
02 Fahrzeugsubart Code	0
03 Fahrzeugklasse	O2
04 Marke	SIGG
04 Typ	35BM??-T?
05 Typ; Variante/Version	A; 14VABMTZ353?401??0FH XV
06 Vorziffer	WSOX..X...X.....
07 Karosserieform Code	127
07 Karosserieform	Fahrzeugtransport
09 EU-Gesamtgenehmigung	e1*2007/46-2019/543*0924
10 EFKO-Code	9438
10 Hersteller	SIGG FAHRZEUGBAU GMBH, D-88410 BAD WURZACH
11 Herstellerplakette	rechts, vorne am Rahmen
12 Fahrgestellnummer	rechts, vorne am Rahmen
14 Achsen/Räder	'2/4
15 Federung	Gummifederung;
17 Fahrzeug Vmax mech von	140
17 Fahrzeug Vmax mech bis	0



18 Betriebsbremse Z1	mech., Auflauf, Trommeln, auf alle Räder;
18 Betriebsbremse Z2	Rückfahrautomatik; Abreisssicherung
19 Feststellbremse Z1	mech., Trommeln, auf alle Räder
20 Unterlegkeile	erforderlich
23 Länge von	4592
23 Länge bis	8254
24 Breite von	1750
24 Breite bis	2350
25 Höhe von	720
25 Höhe bis	4000
26 Überhang vorne von	2579
26 Überhang vorne bis	5391
27 Überhang hinten von	1328
27 Überhang hinten bis	1978
28 Abstand Achse 1-2 von	650
28 Abstand Achse 1-2 bis	850
29 Abstand Achse 2-3 von	0
29 Abstand Achse 2-3 bis	0
30 Abstand Achse 3-4 von	0
30 Abstand Achse 3-4 bis	0
31 Spur Achse 1 von	1660
31 Spur Achse 1 bis	2120
32 Spur Achse 2 von	1660
32 Spur Achse 2 bis	2120
33 Spur Achse 3 von	0
33 Spur Achse 3 bis	0



34 Spur Achse 4 von	0	
34 Spur Achse 4 bis	0	
35 Radius ab Sattelzapfen von	0	
35 Radius ab Sattelzapfen bis	0	
36 Sattelzapfen	0	
36 Fahrzende	0	
38 Leergewicht von	618	
38 Leergewicht bis	1857	
39 Garantiegewicht von	3500	
39 Garantiegewicht bis	0	
40 Stütz-/Sattellast von	150	
40 Stütz-/Sattellast bis	0	
41 Garantie Achse 1 von	1750	
42 Garantie Achse 2 von	1750	
43 Garantie Achse 3 von	0	
44 Garantie Achse 4 von	0	
41 Garantie Achse 1 bis	0	
42 Garantie Achse 2 bis	0	
43 Garantie Achse 3 bis	0	
44 Garantie Achse 4 bis	0	
21 Reifen und Felgen Z1	185/60R12C;	5-6x12
21 Reifen und Felgen Z2	225/55R12C;	7.00x12
21 Reifen und Felgen Z3	195/50R13C;	5-6x13
21 Reifen und Felgen Z4	185R14C 8PR, 195R14C 8PR, 205R14C;	5-6x14
21 Reifen und Felgen Z5	195/70R15C, 215/70R15C;	5-6x15
21 Reifen und Felgen Z6	min.-LI 103	



Bemerkungen Z1	Zuordnung
Bemerkungen Z2	04) 35BM31-T4 / 35BM31-T7 / 35BM31-T8 / 35BM36-T4
Bemerkungen Z3	05) 14VABMTZ3530401410FHXV / 14VABMTZ3530401680FHXV / 14VABMTZ3530401810FHXV / 14VABMTZ3535401410FHXV
Bemerkungen Z4	23) 4592-7352 / 4592-7352 / 4592-7352 / 5094-7854
Bemerkungen Z5	24) 1750-1950 / 2020-2220 / 2150-2350 / 1750-1950
Bemerkungen Z6	26) 2579-4939 / 2579-4939 / 2579-4939 / 2831-5191
Bemerkungen Z7	27) 1328-1528 / 1328-1528 / 1328-1528 / 1578-1778
Bemerkungen Z8	31) 1660-2120 / 1930-1990 / 2060-2120 / 1660-1720
Bemerkungen Z9	32) 1660-2120 / 1930-1990 / 2060-2120 / 1660-1720
Bemerkungen Z10	38) 618-1857 / 640-1835 / 650-1825 / 650-1825
Bemerkungen Z13	04) 35BM36-T7 / 35BM36-T8 / 35BM40-T4 / 35BM40-T7
Bemerkungen Z14	05) 14VABMTZ3535401680FHXV / 14VABMTZ3535401810FHXV / 14VABMTZ3539401410FHXV / 14VABMTZ3539401680FHXV
Bemerkungen Z15	23) 5094-7854 / 5094-7854 / 5494-8254 / 5494-8254
Bemerkungen Z16	24) 2020-2220 / 2150-2350 / 1750-1950 / 2020-2220
Bemerkungen Z17	26) 2831-5191 / 2831-5191 / 3031-5391 / 3031-5391
Bemerkungen Z18	27) 1578-1778 / 1578-1778 / 1778-1978 / 1778-1978



<b>Bemerkungen Z19</b>	31) 1930-1990 1930-1990	/ 2060-2120	/ 1660-1720	/
<b>Bemerkungen Z20</b>	32) 1930-1990 1930-1990	/ 2060-2120	/ 1660-1720	/
<b>Bemerkungen Z21</b>	38) 720-1755	/ 761-1714	/ 715-1760	/ 740-1735
<b>Bemerkungen Z24</b>	21) weitere Varianten im Abrollradiusbereich 244 - 331 mm (ETRTO) möglich			