



# Typenschein Auszug

Typengenehmigungsnummer	9SH102
Typengenehmigung erteilt	20100630
gültig für Importdatum bis	0
Erweiterung TG vom:	0
01 EFKO-Code	90
01 Fahrzeugart	SACHENTRANSPORTANHAENGER
02 Fahrzeugsubart Code	0
03 Fahrzeugklasse	O2
04 Marke	STEDELE
04 Typ	EHA ?B1?
05 Typ; Variante/Version	EHA(DE*2007/46*0094); B, C, D
06 Vorziffer	WSBEHA.B1.W.....
07 Karosserieform Code	800
07 Karosserieform	Brückenvarianten
10 EFKO-Code	8613
10 Hersteller	MICHAEL STEDELE ANHAENGERBAU GmbH, DE-93086 Wörth
11 Herstellerplakette	rechts, vorn seitlich am Längsträger
12 Fahrgestellnummer	rechts, vorn seitlich am Längsträger
14 Achsen/Räder	'1/2
15 Federung	Gummifederung; a.W. Stossdämpfer
17 Fahrzeug Vmax mech von	100
17 Fahrzeug Vmax mech bis	0
18 Betriebsbremse Z1	mech., Auflauf, Trommeln, auf beide Räder
18 Betriebsbremse Z2	Rückfahrautomatik/Abreissicherung



19 Feststellbremse Z1	mech., Trommeln, auf beide Räder
20 Unterlegkeile	erforderlich
23 Länge von	3400
23 Länge bis	3625
24 Breite von	1320
24 Breite bis	1570
25 Höhe von	580
25 Höhe bis	2530
26 Überhang vorne von	2405
26 Überhang vorne bis	0
27 Überhang hinten von	0
27 Überhang hinten bis	0
28 Abstand Achse 1-2 von	0
28 Abstand Achse 1-2 bis	0
29 Abstand Achse 2-3 von	0
29 Abstand Achse 2-3 bis	0
30 Abstand Achse 3-4 von	0
30 Abstand Achse 3-4 bis	0
31 Spur Achse 1 von	884
31 Spur Achse 1 bis	1258
32 Spur Achse 2 von	0
32 Spur Achse 2 bis	0
33 Spur Achse 3 von	0
33 Spur Achse 3 bis	0
34 Spur Achse 4 von	0
34 Spur Achse 4 bis	0



35 Radius ab Sattelzapfen von	0
35 Radius ab Sattelzapfen bis	0
36 Sattelzapfen	0
36 Fahrzende	0
38 Leergewicht von	214
38 Leergewicht bis	380
39 Garantiegewicht von	1000
39 Garantiegewicht bis	1500
40 Stütz-/Sattellast von	100
40 Stütz-/Sattellast bis	0
41 Garantie Achse 1 von	1000
42 Garantie Achse 2 von	0
43 Garantie Achse 3 von	0
44 Garantie Achse 4 von	0
41 Garantie Achse 1 bis	1500
42 Garantie Achse 2 bis	0
43 Garantie Achse 3 bis	0
44 Garantie Achse 4 bis	0
21 Reifen und Felgen Z1	1) 195/55R10C; 6.00x10
21 Reifen und Felgen Z2	2) 195/50B10; 6.00x10
21 Reifen und Felgen Z3	3) 205/65-10; 6.00x10
21 Reifen und Felgen Z4	4) 255/50-10; 8.50x10
21 Reifen und Felgen Z5	5) 225/55B12; 7.00x12
21 Reifen und Felgen Z6	6) 175/70R13; 5.00x13
Bemerkungen Z1	07) ww. Brücke (108), Brücke mit Verdeck/Deckel (301)
Bemerkungen Z3	21) 7) 195/50R13C; 5.50x13



<b>Bemerkungen Z4</b>	weitere Varianten im Abrollumfangradiusbereich von 218 mm bis 279 mm (nach ETRTO) möglich		
<b>Bemerkungen Z6</b>	Zuordnung		
<b>Bemerkungen Z7</b>	04) EHA3B10, EHA4B10, EHA5B10 / EHA3B12, EHA4B12, EHA5B12 / EHA4B15, EHA5B15		
<b>Bemerkungen Z8</b>	06) WSBEHA.B10.W	/ WSBEHA.B12.W	/ WSBEHA.B15.W
<b>Bemerkungen Z9</b>	21) Reifen: 1-7	/ 1-6	/ 1-5
<b>Bemerkungen Z10</b>	LI 81/C 84	/ 88/C 90	/ 95/C 98
<b>Bemerkungen Z11</b>	39/41) 1000	/ 1200	/ 1500
<b>Bemerkungen Z13</b>	41) auf Achsplakette ww. 1000, 1050, 1300, 1350, 1500		