



Typenschein Auszug

Typengenehmigungsnummer	9SH106
Typengenehmigung erteilt	20110728
gültig für Importdatum bis	0
Erweiterung TG vom:	0
01 EFKO-Code	90
01 Fahrzeugart	SACHENTRANSPORTANHAENGER
02 Fahrzeugsubart Code	0
03 Fahrzeugklasse	O2
04 Marke	STEDELE
04 Typ	SA-750? B1?
05 Typ; Variante/Version	SA; A, B, C, D
06 Vorziffer	WSB.....
07 Karosserieform Code	800
07 Karosserieform	Brückenvarianten
09 EU-Gesamtgenehmigung	e1*2007/46-385/2009*0096
10 EFKO-Code	8613
10 Hersteller	MICHAEL STEDELE ANHAENGERBAU GmbH, DE-93086 Wörth
11 Herstellerplakette	rechts, vorn seitlich am Längsträger
12 Fahrgestellnummer	rechts, vorn seitlich am Längsträger
14 Achsen/Räder	'1/2
15 Federung	Gummifederung; a.W. Stossdämpfer
17 Fahrzeug Vmax mech von	100
17 Fahrzeug Vmax mech bis	0
18 Betriebsbremse Z1	mech., Auflauf, Trommeln, auf beide Räder



18 Betriebsbremse Z2	Rückfahrautomatik/Abreissicherung
19 Feststellbremse Z1	mech., Trommeln, auf beide Räder
20 Unterlegkeile	erforderlich
23 Länge von	2800
23 Länge bis	4065
24 Breite von	1560
24 Breite bis	1960
25 Höhe von	885
25 Höhe bis	2585
26 Überhang vorne von	2100
26 Überhang vorne bis	2500
27 Überhang hinten von	0
27 Überhang hinten bis	0
28 Abstand Achse 1-2 von	0
28 Abstand Achse 1-2 bis	0
29 Abstand Achse 2-3 von	0
29 Abstand Achse 2-3 bis	0
30 Abstand Achse 3-4 von	0
30 Abstand Achse 3-4 bis	0
31 Spur Achse 1 von	1370
31 Spur Achse 1 bis	1770
32 Spur Achse 2 von	0
32 Spur Achse 2 bis	0
33 Spur Achse 3 von	0
33 Spur Achse 3 bis	0
34 Spur Achse 4 von	0



34 Spur Achse 4 bis	0
35 Radius ab Sattelzapfen von	0
35 Radius ab Sattelzapfen bis	0
36 Sattelzapfen	0
36 Fahrzende	0
38 Leergewicht von	170
38 Leergewicht bis	421
39 Garantiegewicht von	1000
39 Garantiegewicht bis	1500
40 Stütz-/Sattellast von	100
40 Stütz-/Sattellast bis	0
41 Garantie Achse 1 von	1000
42 Garantie Achse 2 von	0
43 Garantie Achse 3 von	0
44 Garantie Achse 4 von	0
41 Garantie Achse 1 bis	1500
42 Garantie Achse 2 bis	0
43 Garantie Achse 3 bis	0
44 Garantie Achse 4 bis	0
21 Reifen und Felgen Z1	155R13C, 155/80R13 Reinf.; 4.5x13
21 Reifen und Felgen Z2	165R13C, 165/80R13; 4.5x13
21 Reifen und Felgen Z3	165/70R13 Reinf., 175/65R13; 5x13
21 Reifen und Felgen Z4	175/70R13, 175R13C; 5x13
21 Reifen und Felgen Z5	175/80R13, 185/70R13; 5x13
21 Reifen und Felgen Z6	175/80R14, 185R14C; 5x14
Bemerkungen Z1	07) ww. Brücke (108), Brücke mit Verdeck/Deckel (301)



Bemerkungen Z3	21) 185/60R14, 185/65R14, 185/70R14, 195/65R14, 195/70R14; 5.5x14
Bemerkungen Z4	185/65R15, 195/70R15; 5.5x15
Bemerkungen Z5	weitere Varianten im Abrollumfangradiusbereich von 271 mm bis 317 mm (nach ETRTO) möglich
Bemerkungen Z7	Zuordnung
Bemerkungen Z8	04) SA-7504 B10 / SA-7505 B10 / SA-7506 B12 / SA-7508 B12 / SA-7507 B12
Bemerkungen Z9	05) Variante A / A / B / B / B
Bemerkungen Z10	06) WSBA75040 / WSBA75050 / WSBA75062 / WSBA75082 / WSBA75072
Bemerkungen Z11	39/41) 1000 / 1000 / 1200 / 1200 / 1200
Bemerkungen Z12	21) min. LI 81/C 84 / 87/C 90
Bemerkungen Z14	04) SA-7509 B13 / SA-7506 B15 / SA-7508 B15 / SA-7507 B15 / SA-7509 B15
Bemerkungen Z15	05) Variante C / D / D / D / D
Bemerkungen Z16	06) WSBA75093 / WSBA75065 / WSBA75085 / WSBA75075 / WSBA75095
Bemerkungen Z17	39/41) 1300 / 1500 / 1500 / 1500 / 1500
Bemerkungen Z18	21) min. LI 90/C 93 / 95/C 98