



Typenschein Auszug

Typengenehmigungsnummer	9SH107
Typengenehmigung erteilt	20110728
gültig für Importdatum bis	0
Erweiterung TG vom:	0
01 EFKO-Code	90
01 Fahrzeugart	SACHENTRANSPORTANHAENGER
02 Fahrzeugsubart Code	0
03 Fahrzeugklasse	O2
04 Marke	STEDELE
04 Typ	SH-751? B1?
05 Typ; Variante/Version	SH; A, B, C, D (ABE DE*2007/46*0095)
06 Vorziffer	WSB.....
07 Karosserieform Code	800
07 Karosserieform	Brückenvarianten
10 EFKO-Code	8613
10 Hersteller	MICHAEL STEDELE ANHAENGERBAU GmbH, DE-93086 Wörth
11 Herstellerplakette	rechts, vorn seitlich am Längsträger
12 Fahrgestellnummer	rechts, vorn seitlich am Längsträger
14 Achsen/Räder	'1/2
15 Federung	Gummifederung; a.W. Stossdämpfer
17 Fahrzeug Vmax mech von	100
17 Fahrzeug Vmax mech bis	0
18 Betriebsbremse Z1	mech., Auflauf, Trommeln, auf beide Räder
18 Betriebsbremse Z2	Rückfahrautomatik/Abreissicherung



19 Feststellbremse Z1	mech., Trommeln, auf beide Räder
20 Unterlegkeile	1/220x90x100
23 Länge von	2800
23 Länge bis	4065
24 Breite von	1560
24 Breite bis	1960
25 Höhe von	935
25 Höhe bis	2635
26 Überhang vorne von	2100
26 Überhang vorne bis	2500
27 Überhang hinten von	0
27 Überhang hinten bis	0
28 Abstand Achse 1-2 von	0
28 Abstand Achse 1-2 bis	0
29 Abstand Achse 2-3 von	0
29 Abstand Achse 2-3 bis	0
30 Abstand Achse 3-4 von	0
30 Abstand Achse 3-4 bis	0
31 Spur Achse 1 von	1370
31 Spur Achse 1 bis	1770
32 Spur Achse 2 von	0
32 Spur Achse 2 bis	0
33 Spur Achse 3 von	0
33 Spur Achse 3 bis	0
34 Spur Achse 4 von	0
34 Spur Achse 4 bis	0



35 Radius ab Sattelzapfen von	0
35 Radius ab Sattelzapfen bis	0
36 Sattelzapfen	0
36 Fahrzende	0
38 Leergewicht von	242
38 Leergewicht bis	506
39 Garantiegewicht von	1000
39 Garantiegewicht bis	1500
40 Stütz-/Sattellast von	100
40 Stütz-/Sattellast bis	0
41 Garantie Achse 1 von	1000
42 Garantie Achse 2 von	0
43 Garantie Achse 3 von	0
44 Garantie Achse 4 von	0
41 Garantie Achse 1 bis	1500
42 Garantie Achse 2 bis	0
43 Garantie Achse 3 bis	0
44 Garantie Achse 4 bis	0
21 Reifen und Felgen Z1	155R13C, 155/80R13 Reinf.; 4.5x13
21 Reifen und Felgen Z2	165R13C, 165/80R13; 4.5x13
21 Reifen und Felgen Z3	165/70R13 Reinf., 175/65R13; 5x13
21 Reifen und Felgen Z4	175/70R13, 175R13C; 5x13
21 Reifen und Felgen Z5	175/80R13, 185/70R13; 5x13
21 Reifen und Felgen Z6	175/80R14, 185R14C; 5x14
Bemerkungen Z1	07) ww. Brücke (108), Brücke mit Verdeck/Deckel (301)
Bemerkungen Z3	21) 185/60R14, 185/65R14, 185/70R14, 195/65R14, 195/70R14; 5.5x14



Bemerkungen Z4	185/65R15, 195/70R15;	5.5x15
Bemerkungen Z5	weitere Varianten im Abrollumfangradiusbereich von 271 mm bis 317 mm (nach ETRTO) möglich	
Bemerkungen Z7	Zuordnung	
Bemerkungen Z8	04) SH-7510 B10 / SH-7511 B10 / SH-7512 B10 / SH-7512 B12 / SH-7513 B12	
Bemerkungen Z9	05) Variante A / A / A / B / B	
Bemerkungen Z10	06) WSBH75100 / WSBH75110 / WSBH75120 / WSBH75122 / WSBH75132	
Bemerkungen Z11	39/41) 1000 / 1000 / 1200 / 1200 / 1200	
Bemerkungen Z12	21) min. LI 81/C 84 / / 87/C 90	
Bemerkungen Z14	04) SH-7514 B13 / SH-7512 B15 / SH-7513 B15 / SH-7514 B15	
Bemerkungen Z15	05) Variante C / D / D / D	
Bemerkungen Z16	06) WSBH75143 / WSBH75125 / WSBH75135 / WSBH75145	
Bemerkungen Z17	39/41) 1300 / 1500 / 1500 / 1500	
Bemerkungen Z18	21) min. LI 90/C 93 / 95/C 98	