



Typenschein Auszug

Typengenehmigungsnummer	9SH301
Typengenehmigung erteilt	20101111
gültig für Importdatum bis	0
Erweiterung TG vom:	0
01 EFKO-Code	90
01 Fahrzeugart	SACHENTRANSPORTANHAENGER
02 Fahrzeugsubart Code	0
03 Fahrzeugklasse	O1
04 Marke	SAWIKO
04 Typ	Wheely
05 Typ; Variante/Version	UA 750
06 Vorziffer	W09WY1175.....
07 Karosserieform Code	800
07 Karosserieform	Brückenvarianten
09 EU-Gesamtgenehmigung	e11*2007/46-661/2009*0139
10 EFKO-Code	9007
10 Hersteller	SAWIKO FAHRZEUGZUBEHOER GMBH, D-49434 Neuenkirchen-Vörden
11 Herstellerplakette	rechts, an der Innenseite des Rahmens
12 Fahrgestellnummer	rechts, an der Innenseite des Rahmens
14 Achsen/Räder	'1/2
15 Federung	Gummifederung
17 Fahrzeug Vmax mech von	100
17 Fahrzeug Vmax mech bis	0
18 Betriebsbremse Z1	keine;



18 Betriebsbremse Z2	Sicherungsseil oder -Kette erforderlich
20 Unterlegkeile	nicht erforderlich
23 Länge von	1900
23 Länge bis	2500
24 Breite von	2000
24 Breite bis	0
25 Höhe von	580
25 Höhe bis	650
26 Überhang vorne von	1405
26 Überhang vorne bis	1705
27 Überhang hinten von	0
27 Überhang hinten bis	0
28 Abstand Achse 1-2 von	0
28 Abstand Achse 1-2 bis	0
29 Abstand Achse 2-3 von	0
29 Abstand Achse 2-3 bis	0
30 Abstand Achse 3-4 von	0
30 Abstand Achse 3-4 bis	0
31 Spur Achse 1 von	1744
31 Spur Achse 1 bis	1760
32 Spur Achse 2 von	0
32 Spur Achse 2 bis	0
33 Spur Achse 3 von	0
33 Spur Achse 3 bis	0
34 Spur Achse 4 von	0
34 Spur Achse 4 bis	0



35 Radius ab Sattelzapfen von	0
35 Radius ab Sattelzapfen bis	0
36 Sattelzapfen	0
36 Fahrzende	0
38 Leergewicht von	140
38 Leergewicht bis	180
39 Garantiegewicht von	750
39 Garantiegewicht bis	0
40 Stütz-/Sattellast von	50
40 Stütz-/Sattellast bis	0
41 Garantie Achse 1 von	750
42 Garantie Achse 2 von	0
43 Garantie Achse 3 von	0
44 Garantie Achse 4 von	0
41 Garantie Achse 1 bis	0
42 Garantie Achse 2 bis	0
43 Garantie Achse 3 bis	0
44 Garantie Achse 4 bis	0
21 Reifen und Felgen Z1	195/50R13; 5 - 6x13 Stahl, 5.5x16 LM
21 Reifen und Felgen Z2	175/60R13; 5x13 Stahl
21 Reifen und Felgen Z3	155/70R12; 4.5x12 Stahl
21 Reifen und Felgen Z4	min.-Index 71
21 Reifen und Felgen Z5	Varianten im Abrollradiusbereich
21 Reifen und Felgen Z6	von 261-270mm (nach ETRTO) möglich
Bemerkungen Z1	07) ww. Brücke (108), Fahrzeugtransport (127)