



Typenschein Auszug

Typengenehmigungsnummer	9SH501
Typengenehmigung erteilt	20120720
gültig für Importdatum bis	0
Erweiterung TG vom:	0
01 EFKO-Code	90
01 Fahrzeugart	SACHENTRANSPORTANHAENGER
02 Fahrzeugsubart Code	0
03 Fahrzeugklasse	O2
04 Marke	STEINSBERGER
04 Typ	Space IH
05 Typ; Variante/Version	2009
06 Vorziffer	W09.....
07 Karosserieform Code	177
07 Karosserieform	Pferdetransport
10 EFKO-Code	8891
10 Hersteller	STEINSBERGER GmbH FAHRZEUGBAU, D-73054 Eislingen
11 Herstellerplakette	rechts, vorne am Aufbau
12 Fahrgestellnummer	rechts, vorne am Querträger
14 Achsen/Räder	'2/4
15 Federung	Gummifederung; ww. Stossdämpfer
17 Fahrzeug Vmax mech von	100
17 Fahrzeug Vmax mech bis	0
18 Betriebsbremse Z1	mech., Auflauf, Trommeln, auf alle Räder;
18 Betriebsbremse Z2	Rückfahrautomatik; Abreisssicherung



19 Feststellbremse Z1	mech., Trommeln, auf alle Räder
20 Unterlegkeile	erforderlich
23 Länge von	5500
23 Länge bis	7100
24 Breite von	2300
24 Breite bis	2550
25 Höhe von	2900
25 Höhe bis	3600
26 Überhang vorne von	3500
26 Überhang vorne bis	4000
27 Überhang hinten von	0
27 Überhang hinten bis	0
28 Abstand Achse 1-2 von	800
28 Abstand Achse 1-2 bis	900
29 Abstand Achse 2-3 von	0
29 Abstand Achse 2-3 bis	0
30 Abstand Achse 3-4 von	0
30 Abstand Achse 3-4 bis	0
31 Spur Achse 1 von	2100
31 Spur Achse 1 bis	2200
32 Spur Achse 2 von	2100
32 Spur Achse 2 bis	2200
33 Spur Achse 3 von	0
33 Spur Achse 3 bis	0
34 Spur Achse 4 von	0
34 Spur Achse 4 bis	0



35 Radius ab Sattelzapfen von	0
35 Radius ab Sattelzapfen bis	0
36 Sattelzapfen	0
36 Fahrzende	0
38 Leergewicht von	1550
38 Leergewicht bis	1980
39 Garantiegewicht von	3500
39 Garantiegewicht bis	0
40 Stütz-/Sattellast von	80
40 Stütz-/Sattellast bis	150
41 Garantie Achse 1 von	1750
42 Garantie Achse 2 von	1750
43 Garantie Achse 3 von	0
44 Garantie Achse 4 von	0
41 Garantie Achse 1 bis	1800
42 Garantie Achse 2 bis	1800
43 Garantie Achse 3 bis	0
44 Garantie Achse 4 bis	0
21 Reifen und Felgen Z1	255R12; 7x12
21 Reifen und Felgen Z2	Mindest Load-Index: 100
21 Reifen und Felgen Z5	Varianten im Abrollradiusbereich von
21 Reifen und Felgen Z6	253-360mm (ETRTO) möglich
Bemerkungen Z1	41/42) auf Achsplakette: 3500-3600 kg (Tandem)