



Typenschein Auszug

Typengenehmigungsnummer	9SH602
Typengenehmigung erteilt	20151224
gültig für Importdatum bis	0
Erweiterung TG vom:	0
01 EFKO-Code	90
01 Fahrzeugart	SACHENTRANSPORTANHAENGER
02 Fahrzeugsubart Code	106
02 Fahrzeugsubart	Fahrgestell
03 Fahrzeugklasse	O4
04 Marke	SCHMID
04 Typ	TUE ??? (?)??
06 Vorziffer	WSG.....P.....
07 Karosserieform Code	0
10 EFKO-Code	8809
10 Hersteller	SCHMID FAHRZEUGBAU, 83527 Haag
11 Herstellerplakette	vorne, rechts an Frontraverse
12 Fahrgestellnummer	vorne, rechts an Frontraverse
14 Achsen/Räder	'2/4
15 Federung	Blatt- oder Luftfederung; ww. Stossdämpfer
17 Fahrzeug Vmax mech von	100
17 Fahrzeug Vmax mech bis	0
18 Betriebsbremse Z1	pneumat., 2-Leiter, direkt, Trommeln,
18 Betriebsbremse Z2	auf A1+A2; ALB oder ABS mit EBS
19 Feststellbremse Z1	Federspeicher, Trommeln, auf A2 oder



19 Feststellbremse Z2	mech., Trommeln, auf A1
20 Unterlegkeile	erforderlich
23 Länge von	5600
23 Länge bis	10000
24 Breite von	2300
24 Breite bis	2550
25 Höhe von	750
25 Höhe bis	4000
26 Überhang vorne von	3400
26 Überhang vorne bis	7000
27 Überhang hinten von	0
27 Überhang hinten bis	0
28 Abstand Achse 1-2 von	1000
28 Abstand Achse 1-2 bis	1850
29 Abstand Achse 2-3 von	0
29 Abstand Achse 2-3 bis	0
30 Abstand Achse 3-4 von	0
30 Abstand Achse 3-4 bis	0
31 Spur Achse 1 von	1750
31 Spur Achse 1 bis	2300
32 Spur Achse 2 von	1750
32 Spur Achse 2 bis	2300
33 Spur Achse 3 von	0
33 Spur Achse 3 bis	0
34 Spur Achse 4 von	0
34 Spur Achse 4 bis	0



35 Radius ab Sattelzapfen von	0
35 Radius ab Sattelzapfen bis	0
36 Sattelzapfen	0
36 Fahrzende	0
38 Leergewicht von	0
38 Leergewicht bis	0
39 Garantiegewicht von	10500
39 Garantiegewicht bis	21000
40 Stütz-/Sattellast von	500
40 Stütz-/Sattellast bis	1000
41 Garantie Achse 1 von	5500
42 Garantie Achse 2 von	5500
43 Garantie Achse 3 von	0
44 Garantie Achse 4 von	0
41 Garantie Achse 1 bis	10500
42 Garantie Achse 2 bis	10500
43 Garantie Achse 3 bis	0
44 Garantie Achse 4 bis	0
21 Reifen und Felgen Z1	Zw 205/65R17,5; 6.00x17.5, 6.75x17.5
21 Reifen und Felgen Z2	Zw 215/75R17,5; 6.00x17.5
21 Reifen und Felgen Z3	Zw 235/75R17.5, 245/70R17.5; 6.75x17.5
21 Reifen und Felgen Z4	E 285/70R19.5; 8.25x19.5
21 Reifen und Felgen Z5	Varianten im Abrollumfangbereich 2169-3038 mm
21 Reifen und Felgen Z6	nach (ETRTO) möglich
Bemerkungen Z1	07/21/22/37) bei der Einzelabnahme festlegen/kontrollieren
Bemerkungen Z3	13) ww. starre oder verstellbare Deichsel



Bemerkungen Z5	21) E 385/55R19.5; 11.75x19.5 / E 385/55R22.5; 11.75x22.5
Bemerkungen Z7	04) Beispiel: TUE 105 ZAR
Bemerkungen Z8	TUE = Tandem-Ueberlader
Bemerkungen Z9	105 = Gesamtgewicht 10500 kg
Bemerkungen Z10	Z = Zwillingsbereifung
Bemerkungen Z11	AR = Alurampen, SR = Stahlrampen
Bemerkungen Z18	Eintrag Fz-Ausweis:
Bemerkungen Z19	160 - Folgende Ausrüstungsteile sichern: hochgestellte Rampen (wenn vorhanden)
Bemerkungen Z20	248 - Anhänger darf nur verwendet werden, wenn ABS(ABV)-Versorgung sichergestellt ist (nur bei Anhänger mit EBV)