



Typenschein Auszug

Typengenehmigungsnummer	9SH609
Typengenehmigung erteilt	20220324
gültig für Importdatum bis	0
Erweiterung TG vom:	0
01 EFKO-Code	90
01 Fahrzeugart	SACHENTRANSPORTANHAENGER
02 Fahrzeugsubart Code	0
03 Fahrzeugklasse	O2
04 Marke	SCHMID
04 Typ	PDK 35-12(?)
05 Typ; Variante/Version	PDK; 35-12, 35-12K, 35-12M
06 Vorziffer	SPS.....
07 Karosserieform Code	802
07 Karosserieform	Kippbrückenvarianten
10 EFKO-Code	8809
10 Hersteller	SCHMID FAHRZEUGBAU, 83527 Haag
11 Herstellerplakette	vorn, rechts oben auf Deichselholm, bei Stirnbordwand
12 Fahrgestellnummer	rechts, vorn seitlich auf Deichselholm, bei Stirnbordwand
14 Achsen/Räder	'2/4
15 Federung	Gummifederung; ww. Stossdämpfer
17 Fahrzeug Vmax mech von	100
17 Fahrzeug Vmax mech bis	0
18 Betriebsbremse Z1	mech., Auflauf, Trommeln, auf alle Räder,
18 Betriebsbremse Z2	Rückfahrautomatik; Abreisssicherung



19 Feststellbremse Z1	mech., Trommeln, auf alle Räder
20 Unterlegkeile	erforderlich
23 Länge von	4000
23 Länge bis	6500
24 Breite von	1800
24 Breite bis	2550
25 Höhe von	650
25 Höhe bis	3100
26 Überhang vorne von	2000
26 Überhang vorne bis	4150
27 Überhang hinten von	0
27 Überhang hinten bis	0
28 Abstand Achse 1-2 von	670
28 Abstand Achse 1-2 bis	760
29 Abstand Achse 2-3 von	0
29 Abstand Achse 2-3 bis	0
30 Abstand Achse 3-4 von	0
30 Abstand Achse 3-4 bis	0
31 Spur Achse 1 von	1350
31 Spur Achse 1 bis	2250
32 Spur Achse 2 von	1350
32 Spur Achse 2 bis	2250
33 Spur Achse 3 von	0
33 Spur Achse 3 bis	0
34 Spur Achse 4 von	0
34 Spur Achse 4 bis	0



35 Radius ab Sattelzapfen von	0
35 Radius ab Sattelzapfen bis	0
36 Sattelzapfen	0
36 Fahrzende	0
38 Leergewicht von	700
38 Leergewicht bis	2000
39 Garantiegewicht von	3500
39 Garantiegewicht bis	0
40 Stütz-/Sattellast von	100
40 Stütz-/Sattellast bis	200
41 Garantie Achse 1 von	1750
42 Garantie Achse 2 von	1750
43 Garantie Achse 3 von	0
44 Garantie Achse 4 von	0
41 Garantie Achse 1 bis	0
42 Garantie Achse 2 bis	0
43 Garantie Achse 3 bis	0
44 Garantie Achse 4 bis	0
21 Reifen und Felgen Z1	225/55B12C; 7.00x12
21 Reifen und Felgen Z2	185R14C ; 5 1/2x14
21 Reifen und Felgen Z3	215R14C ; 6.00x14
21 Reifen und Felgen Z4	min. Index 103
Bemerkungen Z1	04) ww. PDK 35-12, PDK 35-12K, PDK 35-12M
Bemerkungen Z3	07) ww. Kippbrücke (151), Kippbrücke mit Verdeck (299) (ww. mit Deckel)
Bemerkungen Z5	22) ww. mit höhenverstellbarer Deichsel
Bemerkungen Z7	25) a.W. mit Auffahrampen hinten



Bemerkungen Z9	41/42) auf Achsplaketten Einzelachslast 1800 kg (Tandemlast 3500 kg)
Bemerkungen Z12	07/22/37) bei der Einzelabnahme festlegen/kontrollieren
Bemerkungen Z22	Eintrag Fz-Ausweis:
Bemerkungen Z23	160 - Sichern: hochgestellte Rampen, hochgezogene Abstellstützen (wenn vorhanden)