



Typenschein Auszug

Typengenehmigungsnummer	9SH621
Typengenehmigung erteilt	20230516
gültig für Importdatum bis	0
Erweiterung TG vom:	0
01 EFKO-Code	90
01 Fahrzeugart	SACHENTRANSPORTANHAENGER
02 Fahrzeugsubart Code	0
03 Fahrzeugklasse	O2
04 Marke	SCHMID
04 Typ	PMK35-12K
05 Typ; Variante/Version	PMK; 35-12K
06 Vorziffer	SPS.....
07 Karosserieform Code	152
07 Karosserieform	Kippmulde
10 EFKO-Code	8809
10 Hersteller	SCHMID FAHRZEUGBAU, 83527 Haag
11 Herstellerplakette	vorn, rechts oben auf Deichselholm, bei Stirnbordwand
12 Fahrgestellnummer	rechts, vorn seitlich auf Deichselholm, bei Stirnbordwand
14 Achsen/Räder	'2/4
15 Federung	Gummifederung; ww. Stossdämpfer
17 Fahrzeug Vmax mech von	100
17 Fahrzeug Vmax mech bis	0
18 Betriebsbremse Z1	mech., Auflauf, Trommeln, auf alle Räder,
18 Betriebsbremse Z2	Rückfahrautomatik; Abreisssicherung



19 Feststellbremse Z1	mech., Trommeln, auf alle Räder
20 Unterlegkeile	erforderlich
23 Länge von	4940
23 Länge bis	5348
24 Breite von	1760
24 Breite bis	1985
25 Höhe von	1315
25 Höhe bis	1420
26 Überhang vorne von	2960
26 Überhang vorne bis	3180
27 Überhang hinten von	0
27 Überhang hinten bis	0
28 Abstand Achse 1-2 von	730
28 Abstand Achse 1-2 bis	790
29 Abstand Achse 2-3 von	0
29 Abstand Achse 2-3 bis	0
30 Abstand Achse 3-4 von	0
30 Abstand Achse 3-4 bis	0
31 Spur Achse 1 von	1412
31 Spur Achse 1 bis	1510
32 Spur Achse 2 von	1412
32 Spur Achse 2 bis	1510
33 Spur Achse 3 von	0
33 Spur Achse 3 bis	0
34 Spur Achse 4 von	0
34 Spur Achse 4 bis	0



35 Radius ab Sattelzapfen von	0
35 Radius ab Sattelzapfen bis	0
36 Sattelzapfen	0
36 Fahrzende	0
38 Leergewicht von	830
38 Leergewicht bis	1340
39 Garantiegewicht von	3500
39 Garantiegewicht bis	0
40 Stütz-/Sattellast von	150
40 Stütz-/Sattellast bis	0
41 Garantie Achse 1 von	1750
42 Garantie Achse 2 von	1750
43 Garantie Achse 3 von	0
44 Garantie Achse 4 von	0
41 Garantie Achse 1 bis	0
42 Garantie Achse 2 bis	0
43 Garantie Achse 3 bis	0
44 Garantie Achse 4 bis	0
21 Reifen und Felgen Z1	225/55B12C 8PR; 7.00x12
21 Reifen und Felgen Z2	185R14C; 5 1/2x14
21 Reifen und Felgen Z3	215R14C; 6.00x14
Bemerkungen Z1	22) ww. mit höhenverstellbarer Deichsel
Bemerkungen Z3	41/42) auf Achsplaketten Einzelachslast 1800 kg (Tandemlast 3500 kg)
Bemerkungen Z22	Eintrag Fz-Ausweis:
Bemerkungen Z23	160 - Sichern: hochgezogene Abstellstützen (wenn vorhanden)