



Typenschein Auszug

Typengenehmigungsnummer	9SH701
Typengenehmigung erteilt	20150312
gültig für Importdatum bis	0
Erweiterung TG vom:	0
01 EFKO-Code	90
01 Fahrzeugart	SACHENTRANSPORTANHAENGER
02 Fahrzeugsubart Code	0
03 Fahrzeugklasse	O2
04 Marke	SIRIUS
04 Typ	S2
05 Typ; Variante/Version	S2; SC/16V, -/20V, -/25V
06 Vorziffer	XPRSC.....
07 Karosserieform Code	177
07 Karosserieform	Pferdetransport
09 EU-Gesamtgenehmigung	e4*2007/46-1230/2012*0794
10 EFKO-Code	9028
10 Hersteller	SIRIUS TRAILERS B.V., 4014 NB Wadenoijen
11 Herstellerplakette	rechts, vorn seitlich am Aufbau
12 Fahrgestellnummer	rechts, an Fronttraverse
14 Achsen/Räder	'2/4
15 Federung	Gummifederung; ww. Stossdämpfer
17 Fahrzeug Vmax mech von	140
17 Fahrzeug Vmax mech bis	0
18 Betriebsbremse Z1	mech., Auflauf, Trommeln, auf alle Räder,



18 Betriebsbremse Z2	Rückfahrautomatik, Abreisssicherung
19 Feststellbremse Z1	mech., Trommeln, auf alle Räder
20 Unterlegkeile	erforderlich
23 Länge von	4030
23 Länge bis	6630
24 Breite von	1400
24 Breite bis	2550
25 Höhe von	2000
25 Höhe bis	4000
26 Überhang vorne von	2500
26 Überhang vorne bis	5200
27 Überhang hinten von	0
27 Überhang hinten bis	0
28 Abstand Achse 1-2 von	700
28 Abstand Achse 1-2 bis	1000
29 Abstand Achse 2-3 von	0
29 Abstand Achse 2-3 bis	0
30 Abstand Achse 3-4 von	0
30 Abstand Achse 3-4 bis	0
31 Spur Achse 1 von	1250
31 Spur Achse 1 bis	2350
32 Spur Achse 2 von	1250
32 Spur Achse 2 bis	2350
33 Spur Achse 3 von	0
33 Spur Achse 3 bis	0
34 Spur Achse 4 von	0



34 Spur Achse 4 bis	0	
35 Radius ab Sattelzapfen von	0	
35 Radius ab Sattelzapfen bis	0	
36 Sattelzapfen	0	
36 Fahrzende	0	
38 Leergewicht von	200	
38 Leergewicht bis	1200	
39 Garantiegewicht von	1400	
39 Garantiegewicht bis	2500	
40 Stütz-/Sattellast von	100	
40 Stütz-/Sattellast bis	0	
41 Garantie Achse 1 von	700	
42 Garantie Achse 2 von	700	
43 Garantie Achse 3 von	0	
44 Garantie Achse 4 von	0	
41 Garantie Achse 1 bis	1250	
42 Garantie Achse 2 bis	1250	
43 Garantie Achse 3 bis	0	
44 Garantie Achse 4 bis	0	
21 Reifen und Felgen Z1	175R13C, 185/70R13;	4 1/2 - 6x13
21 Reifen und Felgen Z2	175R14C, 185R14C;	4 1/2 - 6x14
21 Reifen und Felgen Z3	185/65R14, 195/70R14;	5 - 6x14
21 Reifen und Felgen Z4	195/60R14, 195/65R15;	5 1/2 - 6 1/2x15
21 Reifen und Felgen Z5	195/70R15C;	5 - 6x15
Bemerkungen Z1	41/42) auf Achsplakette: 800 / 850 / 1000 / 1050 / 1300 / 1350 / 1500 kg (Tandem)	



Bemerkungen Z3	Zuordnung
Bemerkungen Z4	05) Vers. 16V1400 / 16V1450 / 16V1500 / 16V1550 / 16V1600 / 20V1650 / 20V1700 / 20V1750
Bemerkungen Z5	21) min.LI 72 / 73 / 74 / 76 / 76 / 78 / 78 / 80
Bemerkungen Z6	39) 1400 / 1450 / 1500 / 1550 / 1600 / 1650 / 1700 / 1750
Bemerkungen Z7	41/42) 700 / 725 / 750 / 775 / 800 / 825 / 850 / 875
Bemerkungen Z9	20V1800 / 20V1850 / 20V1900 / 20V1950 / 20V2000 / 25V2050 / 25V2100 / 25V2150
Bemerkungen Z10	80 / 82 / 82 / 84 / 84 / 85 / 86 / 87
Bemerkungen Z11	1800 / 1850 / 1900 / 1950 / 2000 / 2050 / 2100 / 2150
Bemerkungen Z12	900 / 925 / 950 / 975 / 1000 / 1025 / 1050 / 1075
Bemerkungen Z14	25V2200 / 25V2250 / 25V2300 / 25V2350 / 25V2400 / 25V2450 / 25V2500
Bemerkungen Z15	88 / 89 / 89 / 90 / 90 / 91 / 92
Bemerkungen Z16	2200 / 2250 / 2300 / 2350 / 2400 / 2450 / 2500
Bemerkungen Z17	1100 / 1125 / 1150 / 1175 / 1200 / 1225 / 1250
Bemerkungen Z20	21) Version: 16V???? und 20V???? Varianten im Abrollradiusbereich von 286-316mm (ETRTO) möglich
Bemerkungen Z21	25V???? Varianten im Abrollradiusbereich von 293-316mm (ETRTO) möglich