



Typenschein Auszug

Typengenehmigungsnummer	9SH705
Typengenehmigung erteilt	20200430
gültig für Importdatum bis	0
Erweiterung TG vom:	0
01 EFKO-Code	90
01 Fahrzeugart	SACHENTRANSPORTANHAENGER
02 Fahrzeugsubart Code	0
03 Fahrzeugklasse	O2
04 Marke	SIRIUS
04 Typ	S3
05 Typ; Variante/Version	S3; SC/??V????
06 Vorziffer	XPRSC.....
07 Karosserieform Code	177
07 Karosserieform	Pferdetransport
09 EU-Gesamtgenehmigung	e4*2007/46-2017/2400*1145
10 EFKO-Code	9028
10 Hersteller	SIRIUS TRAILERS B.V., 6581 KD Malden
11 Herstellerplakette	vorne, rechts an Fronttraverse
12 Fahrgestellnummer	vorne, rechts an Fronttraverse
14 Achsen/Räder	'3/6
15 Federung	Gummifederung; a.W. Stossdämpfer
17 Fahrzeug Vmax mech von	140
17 Fahrzeug Vmax mech bis	0
18 Betriebsbremse Z1	mech., Auflauf, Trommeln, auf alle Räder,



18 Betriebsbremse Z2	Rückfahrautomatik, Abreisssicherung
19 Feststellbremse Z1	mech., Trommeln, auf alle Räder
20 Unterlegkeile	erforderlich
23 Länge von	4030
23 Länge bis	9340
24 Breite von	1400
24 Breite bis	2550
25 Höhe von	2000
25 Höhe bis	4000
26 Überhang vorne von	1830
26 Überhang vorne bis	5830
27 Überhang hinten von	0
27 Überhang hinten bis	0
28 Abstand Achse 1-2 von	700
28 Abstand Achse 1-2 bis	1000
29 Abstand Achse 2-3 von	700
29 Abstand Achse 2-3 bis	1000
30 Abstand Achse 3-4 von	700
30 Abstand Achse 3-4 bis	1000
31 Spur Achse 1 von	1250
31 Spur Achse 1 bis	2350
32 Spur Achse 2 von	1250
32 Spur Achse 2 bis	2350
33 Spur Achse 3 von	1250
33 Spur Achse 3 bis	2350
34 Spur Achse 4 von	0



34 Spur Achse 4 bis	0	
35 Radius ab Sattelzapfen von	0	
35 Radius ab Sattelzapfen bis	0	
36 Sattelzapfen	0	
36 Fahrzende	0	
38 Leergewicht von	450	
38 Leergewicht bis	2500	
39 Garantiegewicht von	2000	
39 Garantiegewicht bis	3500	
40 Stütz-/Sattellast von	120	
40 Stütz-/Sattellast bis	150	
41 Garantie Achse 1 von	667	
42 Garantie Achse 2 von	667	
43 Garantie Achse 3 von	667	
44 Garantie Achse 4 von	0	
41 Garantie Achse 1 bis	1167	
42 Garantie Achse 2 bis	1167	
43 Garantie Achse 3 bis	1167	
44 Garantie Achse 4 bis	0	
21 Reifen und Felgen Z1	185/60R12C, 195/60R12C;	5 - 6x12
21 Reifen und Felgen Z2	175R13C, 185/70R13;	4 1/2 - 6x13
21 Reifen und Felgen Z3	185R14C;	5 - 6x14
21 Reifen und Felgen Z4	185/65R14, 195/70R14;	5 - 6x14
21 Reifen und Felgen Z5	195/60R15, 195/70R15;	5 - 6x15
21 Reifen und Felgen Z6	205/70R15C;	5 1/2 - 6 1/2x15
Bemerkungen Z1	Zuordnung	



Bemerkungen Z2	05) Vers. 20V2000 / 25V2500 / 27V2700 / 30V3000 / 35V3500
Bemerkungen Z3	21) min.LI 70 / 78 / 80 / 84 / 90
Bemerkungen Z4	39) 2000 / 2500 / 2700 / 3000 / 3500
Bemerkungen Z5	40) 120 / 120 / 120 / 120 / 150
Bemerkungen Z6	41/42/43) 667 / 833 / 900 / 1000 / 1167
Bemerkungen Z9	21) Version: 20V???? bis 35V???? Varianten im Abrollradiusbereich von 254-323 mm (ETRTO) möglich
Bemerkungen Z11	41/42) auf Achsplakette: 1000 / 1050 / 1350 / 1500