



# Typenschein Auszug

Typengenehmigungsnummer	9SH707
Typengenehmigung erteilt	20200924
gültig für Importdatum bis	0
Erweiterung TG vom:	0
01 EFKO-Code	90
01 Fahrzeugart	SACHENTRANSPORTANHAENGER
02 Fahrzeugsubart Code	0
03 Fahrzeugklasse	O2
04 Marke	SIRIUS
04 Typ	SB
05 Typ; Variante/Version	S2; SB/??V?
06 Vorziffer	XPRSB.....
07 Karosserieform Code	157
07 Karosserieform	Kühlkasten
09 EU-Gesamtgenehmigung	e4*2007/46-678/2011*0794
10 EFKO-Code	9028
10 Hersteller	SIRIUS TRAILERS B.V., 4014 NB Wadenoijen
11 Herstellerplakette	rechts, vorn seitlich am Aufbau
12 Fahrgestellnummer	rechts, vorn seitlich am Aufbau
14 Achsen/Räder	'2/4
15 Federung	Gummifederung; ww. Stossdämpfer
17 Fahrzeug Vmax mech von	140
17 Fahrzeug Vmax mech bis	0
18 Betriebsbremse Z1	mech., Auflauf, Trommeln, auf alle Räder,



18 Betriebsbremse Z2	Rückfahrautomatik, Abreisssicherung
19 Feststellbremse Z1	mech., Trommeln, auf alle Räder
20 Unterlegkeile	erforderlich
23 Länge von	3530
23 Länge bis	7630
24 Breite von	1400
24 Breite bis	2550
25 Höhe von	1500
25 Höhe bis	4000
26 Überhang vorne von	2050
26 Überhang vorne bis	4000
27 Überhang hinten von	0
27 Überhang hinten bis	0
28 Abstand Achse 1-2 von	700
28 Abstand Achse 1-2 bis	1000
29 Abstand Achse 2-3 von	0
29 Abstand Achse 2-3 bis	0
30 Abstand Achse 3-4 von	0
30 Abstand Achse 3-4 bis	0
31 Spur Achse 1 von	1250
31 Spur Achse 1 bis	2350
32 Spur Achse 2 von	1250
32 Spur Achse 2 bis	2350
33 Spur Achse 3 von	0
33 Spur Achse 3 bis	0
34 Spur Achse 4 von	0



34 Spur Achse 4 bis	0
35 Radius ab Sattelzapfen von	0
35 Radius ab Sattelzapfen bis	0
36 Sattelzapfen	0
36 Fahrzende	0
38 Leergewicht von	200
38 Leergewicht bis	2500
39 Garantiegewicht von	1400
39 Garantiegewicht bis	3500
40 Stütz-/Sattellast von	100
40 Stütz-/Sattellast bis	150
41 Garantie Achse 1 von	700
42 Garantie Achse 2 von	700
43 Garantie Achse 3 von	0
44 Garantie Achse 4 von	0
41 Garantie Achse 1 bis	1750
42 Garantie Achse 2 bis	1750
43 Garantie Achse 3 bis	0
44 Garantie Achse 4 bis	0
21 Reifen und Felgen Z1	185/60R12C, 195/60R12C; 5 - 6x12
21 Reifen und Felgen Z2	175R13C, 185/70R13; 4 1/2 - 6x13
21 Reifen und Felgen Z3	175R14C, 185R14C; 4 1/2 - 6x14
21 Reifen und Felgen Z4	185/65R14, 195/70R14; 5 - 6x14
21 Reifen und Felgen Z5	195/60R15, 195/65R15; 5 1/2 - 6 1/2x15
21 Reifen und Felgen Z6	195/70R15C, 205/70R15C; 5 - 6x15
Bemerkungen Z1	Zuordnung



<b>Bemerkungen Z2</b>	05) Vers. 16V1400 / 16V1450 / 16V1500 / 16V1550 / 16V1600 / 20V1650 / 20V1700 / 20V1750
<b>Bemerkungen Z3</b>	21) min.LI 72 / 73 / 74 / 76 / 76 / 78 / 78 / 80
<b>Bemerkungen Z4</b>	39) 1400 / 1450 / 1500 / 1550 / 1600 / 1650 / 1700 / 1750
<b>Bemerkungen Z5</b>	41/42) 700 / 725 / 750 / 775 / 800 / 825 / 850 / 875
<b>Bemerkungen Z7</b>	20V1800 / 20V1850 / 20V1900 / 20V1950 / 20V2000 / 25V2050 / 25V2100 / 25V2150 / 25V2200
<b>Bemerkungen Z8</b>	80 / 82 / 82 / 84 / 84 / 85 / 86 / 87 / 88
<b>Bemerkungen Z9</b>	1800 / 1850 / 1900 / 1950 / 2000 / 2050 / 2100 / 2150 / 2200
<b>Bemerkungen Z10</b>	900 / 925 / 950 / 975 / 1000 / 1025 / 1050 / 1075 / 1100
<b>Bemerkungen Z12</b>	25V2250 / 25V2300 / 25V2350 / 25V2400 / 25V2450 / 25V2500 / 27V2700 / 30V3000 / 35V3500
<b>Bemerkungen Z13</b>	89 / 89 / 90 / 90 / 91 / 92 / 95 / 98 / 103
<b>Bemerkungen Z14</b>	2250 / 2300 / 2350 / 2400 / 2450 / 2500 / 2700 / 3000 / 3500
<b>Bemerkungen Z15</b>	1125 / 1150 / 1175 / 1200 / 1225 / 1250 / 1350 / 1500 / 1750
<b>Bemerkungen Z18</b>	21) Varianten im Abrollradiusbereich von 254-323mm (ETRTO) möglich
<b>Bemerkungen Z21</b>	41/42) auf Achsplakette: 800 / 850 / 1000 / 1050 / 1300 / 1350 / 1500 / 1750 kg (Tandem)