



Typenschein Auszug

Typengenehmigungsnummer	9SJ202
Typengenehmigung erteilt	20200528
gültig für Importdatum bis	0
Erweiterung TG vom:	0
01 EFKO-Code	90
01 Fahrzeugart	SACHENTRANSPORTANHAENGER
02 Fahrzeugsubart Code	0
03 Fahrzeugklasse	O2
04 Marke	SYRIUSZ
04 Typ	B2H
05 Typ; Variante/Version	B2H; ??/????G?
06 Vorziffer	SZ9B2H.....
07 Karosserieform Code	800
07 Karosserieform	Brückenvarianten
09 EU-Gesamtgenehmigung	e27*2007/46-195/2013*0134
10 EFKO-Code	9046
10 Hersteller	GALA BBG WOJCIECH BOKSZA, 21-500 Biala Podlaska
11 Herstellerplakette	rechts, vorn seitlich an Deichsel
12 Fahrgestellnummer	rechts, vorn seitlich an Deichsel
14 Achsen/Räder	'2/4
15 Federung	Gummifederung; a.W. Stossdämpfer
17 Fahrzeug Vmax mech von	130
17 Fahrzeug Vmax mech bis	0
18 Betriebsbremse Z1	mech., Auflauf, Trommeln auf alle Räder,



18 Betriebsbremse Z2	Rückfahrautomatik/Abreisssicherung
19 Feststellbremse Z1	mech., Trommeln auf alle Räder
20 Unterlegkeile	erforderlich
23 Länge von	3500
23 Länge bis	12000
24 Breite von	1450
24 Breite bis	2550
25 Höhe von	500
25 Höhe bis	4000
26 Überhang vorne von	2040
26 Überhang vorne bis	6040
27 Überhang hinten von	0
27 Überhang hinten bis	0
28 Abstand Achse 1-2 von	650
28 Abstand Achse 1-2 bis	1000
29 Abstand Achse 2-3 von	0
29 Abstand Achse 2-3 bis	0
30 Abstand Achse 3-4 von	0
30 Abstand Achse 3-4 bis	0
31 Spur Achse 1 von	1290
31 Spur Achse 1 bis	2290
32 Spur Achse 2 von	1290
32 Spur Achse 2 bis	2290
33 Spur Achse 3 von	0
33 Spur Achse 3 bis	0
34 Spur Achse 4 von	0



34 Spur Achse 4 bis	0	
35 Radius ab Sattelzapfen von	0	
35 Radius ab Sattelzapfen bis	0	
36 Sattelzapfen	0	
36 Fahrzende	0	
38 Leergewicht von	220	
38 Leergewicht bis	3000	
39 Garantiegewicht von	1400	
39 Garantiegewicht bis	3500	
40 Stütz-/Sattellast von	50	
40 Stütz-/Sattellast bis	150	
41 Garantie Achse 1 von	750	
42 Garantie Achse 2 von	750	
43 Garantie Achse 3 von	0	
44 Garantie Achse 4 von	0	
41 Garantie Achse 1 bis	1800	
42 Garantie Achse 2 bis	1800	
43 Garantie Achse 3 bis	0	
44 Garantie Achse 4 bis	0	
21 Reifen und Felgen Z1	195/50B10, 195/55R10C;	6x10
21 Reifen und Felgen Z2	155/70R12C;	4.5x12
21 Reifen und Felgen Z3	155R13(C),165/70R13,165/80x13;	4-4.5x13
21 Reifen und Felgen Z4	165R13C, 185/70R13;	4.5x13
21 Reifen und Felgen Z5	175R14C, 185R14C, 195R14C;	5.5x14
21 Reifen und Felgen Z6	205/70R15C;	6-6.5x15
Bemerkungen Z1	07) ww. Brücke (108), Brücke mit Verdeck (301) (ww. mit Deckel), Fahrzeugtransport (127) (ww. leicht kippbar)	



Bemerkungen Z3

17) V-max: ww. 80 km/h, 100 km/h, 130 km/h

Bemerkungen Z4

21) Speed Index. F J M

Bemerkungen Z6

weitere Varianten im Abrollradiusbereich 215 - 339mm (ETRTO) möglich
