



Typenschein Auszug

Typengenehmigungsnummer	9TA155
Typengenehmigung erteilt	20030923
gültig für Importdatum bis	0
Erweiterung TG vom:	20080619
Erweiterung TG Positionen	'05/21/23/24/27/31/32
01 EFKO-Code	92
01 Fahrzeugart	WOHNANHAENGER
02 Fahrzeugsubart Code	0
03 Fahrzeugklasse	O2
04 Marke	TABBERT
04 Typ	Vivaldi 655
05 Typ; Variante/Version	TW27(L305); Ausf. FF26, GF26, JF26
06 Vorziffer	WTA654....W27....
07 Karosserieform Code	0
10 EFKO-Code	9667
10 Hersteller	KNAUS TABBERT AG, D-94118 JANDELSBRUNN
11 Herstellerplakette	rechts, im Gasflaschenkasten
12 Fahrgestellnummer	rechts, seitlich am Längsträger, vor Achse
14 Achsen/Räder	'2/4
15 Federung	Gummifederung, ww. Stossdämpfer
17 Fahrzeug Vmax mech von	100
17 Fahrzeug Vmax mech bis	0
18 Betriebsbremse Z1	mech., Auflauf, Trommeln, auf alle Räder;
18 Betriebsbremse Z2	Rückfahrautomatik



18 Betriebsbremse Z3	Abreisssicherung
19 Feststellbremse Z1	mech., Trommeln, auf alle Räder
20 Unterlegkeile	2/220x90x100
23 Länge von	8545
23 Länge bis	8569
24 Breite von	2500
24 Breite bis	2525
25 Höhe von	2600
25 Höhe bis	0
26 Überhang vorne von	4590
26 Überhang vorne bis	0
27 Überhang hinten von	3249
27 Überhang hinten bis	3285
28 Abstand Achse 1-2 von	670
28 Abstand Achse 1-2 bis	0
29 Abstand Achse 2-3 von	0
29 Abstand Achse 2-3 bis	0
30 Abstand Achse 3-4 von	0
30 Abstand Achse 3-4 bis	0
31 Spur Achse 1 von	2194
31 Spur Achse 1 bis	2210
32 Spur Achse 2 von	2194
32 Spur Achse 2 bis	2210
33 Spur Achse 3 von	0
33 Spur Achse 3 bis	0
34 Spur Achse 4 von	0



34 Spur Achse 4 bis	0
35 Radius ab Sattelzapfen von	0
35 Radius ab Sattelzapfen bis	0
36 Sattelzapfen	0
36 Fahrzende	0
38 Leergewicht von	1500
38 Leergewicht bis	1670
39 Garantiegewicht von	1900
39 Garantiegewicht bis	2500
40 Stütz-/Sattellast von	100
40 Stütz-/Sattellast bis	0
41 Garantie Achse 1 von	950
42 Garantie Achse 2 von	950
43 Garantie Achse 3 von	0
44 Garantie Achse 4 von	0
41 Garantie Achse 1 bis	1250
42 Garantie Achse 2 bis	1250
43 Garantie Achse 3 bis	0
44 Garantie Achse 4 bis	0
21 Reifen und Felgen Z1	bis Modeljahr 2008
21 Reifen und Felgen Z2	1) 175/70R14
21 Reifen und Felgen Z3	2) 205/70R14,
21 Reifen und Felgen Z4	ab Modeljahr 2009
21 Reifen und Felgen Z5	1) 185/65R15
21 Reifen und Felgen Z6	2) 205/65R15
Bemerkungen Z1	05) FF26 / GF26 / JF26



Bemerkungen Z2	21)	1 / 1 / 2
Bemerkungen Z3		Mindest Load-Index 79 / 81 / 89
Bemerkungen Z4	39)	1900 kg / 2000 kg / 2500 kg
Bemerkungen Z5	41/42)	950 kg / 1000 kg / 1250 kg
Bemerkungen Z6		auf Achsplakette 1000 kg / 1000 kg / 1300 kg
Bemerkungen Z8	21)	Felgen: 14" = 5 1/2x14 ET35 Stahl oder
Bemerkungen Z9		6x14 ET38 LM Typ: 6140W
Bemerkungen Z10		15" = 5 1/2x15 ET30 Stahl oder
Bemerkungen Z11		6 1/2x15 ET38 LM Typ: RC15 655
Bemerkungen Z13	22)	Abstand Anhängervorrichtung bis mitte Doppelachse: 4925 mm
Bemerkungen Z15	37)	max. zulässige Dachlast = 80 kg