



Typenschein Auszug

Typengenehmigungsnummer	9TA182
Typengenehmigung erteilt	20100805
gültig für Importdatum bis	0
Erweiterung TG vom:	0
01 EFKO-Code	92
01 Fahrzeugart	WOHNANHAENGER
02 Fahrzeugsубart Code	0
03 Fahrzeugklasse	O2
04 Marke	TABBERT
04 Typ	W30 Paganini 655
05 Typ; Variante/Version	KWT/2; 30K4?GA(?)
06 Vorziffer	WTA664....W30....
07 Karosserieform Code	0
09 EU-Gesamtgenehmigung	e1*2007/46-661/2009*0447
10 EFKO-Code	9667
10 Hersteller	KNAUS TABBERT AG, D-94118 JANDELSBRUNN
11 Herstellerplakette	im Gasflaschenbehälter, vorne rechts
12 Fahrgestellnummer	rechts, am Rahmenlängsträger vor der Achse
14 Achsen/Räder	'2/4
15 Federung	Gummifederung; Stossdämpfer
17 Fahrzeug Vmax mech von	100
17 Fahrzeug Vmax mech bis	0
18 Betriebsbremse Z1	mech., Auflauf, Trommeln, auf alle Räder;
18 Betriebsbremse Z2	Rückfahrautomatik/Abreisssicherung



19 Feststellbremse Z1	mech., Trommeln, auf alle Räder
20 Unterlegkeile	erforderlich
23 Länge von	8993
23 Länge bis	0
24 Breite von	2500
24 Breite bis	0
25 Höhe von	2620
25 Höhe bis	2755
26 Überhang vorne von	4901
26 Überhang vorne bis	0
27 Überhang hinten von	0
27 Überhang hinten bis	0
28 Abstand Achse 1-2 von	670
28 Abstand Achse 1-2 bis	0
29 Abstand Achse 2-3 von	0
29 Abstand Achse 2-3 bis	0
30 Abstand Achse 3-4 von	0
30 Abstand Achse 3-4 bis	0
31 Spur Achse 1 von	2210
31 Spur Achse 1 bis	0
32 Spur Achse 2 von	2210
32 Spur Achse 2 bis	0
33 Spur Achse 3 von	0
33 Spur Achse 3 bis	0
34 Spur Achse 4 von	0
34 Spur Achse 4 bis	0



35 Radius ab Sattelzapfen von	0
35 Radius ab Sattelzapfen bis	0
36 Sattelzapfen	0
36 Fahrzende	0
38 Leergewicht von	1960
38 Leergewicht bis	2060
39 Garantiegewicht von	2000
39 Garantiegewicht bis	2500
40 Stütz-/Sattellast von	100
40 Stütz-/Sattellast bis	0
41 Garantie Achse 1 von	1100
42 Garantie Achse 2 von	1100
43 Garantie Achse 3 von	0
44 Garantie Achse 4 von	0
41 Garantie Achse 1 bis	1250
42 Garantie Achse 2 bis	1250
43 Garantie Achse 3 bis	0
44 Garantie Achse 4 bis	0
21 Reifen und Felgen Z1	205/65R15; 5.5 - 6.5x15
21 Reifen und Felgen Z2	ww. Stahl oder LM
21 Reifen und Felgen Z3	weitere Reifenvarianten im Abrollradius-
21 Reifen und Felgen Z4	bereich 307 - 319mm (ETRTO) möglich
Bemerkungen Z1	25) ohne/mit Klimaanlage
Bemerkungen Z3	37) max. zulässige Dachlast: 80 kg
Bemerkungen Z5	41/42) auf Achsplakette 1300 kg
Bemerkungen Z8	Zuordnung



Bemerkungen Z9 05) 30K4UGA / 30K4VGA / 30K42GA / 30K4WGA / 30K42GAF /
30K4WGAF

Bemerkungen Z10 21) min. LI 81 / 84 / 86 / 89 / 86 / 89

Bemerkungen Z11 39) 2000 / 2200 / 2300 / 2500 / 2300 / 2500

Bemerkungen Z12 41/42) 1000 / 1100 / 1150 / 1250 / 1150 / 1250
