



Typenschein Auszug

Typengenehmigungsnummer	9TB601
Typengenehmigung erteilt	19971203
gültig für Importdatum bis	0
Erweiterung TG vom:	20000320
Erweiterung TG Positionen	'22/37
01 EFKO-Code	90
01 Fahrzeugart	SACHENTRANSPORTANHAENGER
02 Fahrzeugsubart Code	0
03 Fahrzeugklasse	O2
04 Marke	THIEL
04 Typ	Racer
06 Vorziffer	TFPW6.... oder W09PW6220.PT20...
07 Karosserieform Code	177
07 Karosserieform	Pferdetransport
10 EFKO-Code	8592
10 Hersteller	THIEL-FAHRZEUGBAU, D-88630 PFULLENDORF
11 Herstellerplakette	rechts, vorn seitlich am Aufbau
12 Fahrgestellnummer	rechts, vorn seitlich am Rahmen
14 Achsen/Räder	'2/4
15 Federung	Gummifederung; Stossdämpfer
17 Fahrzeug Vmax mech von	80
17 Fahrzeug Vmax mech bis	0
18 Betriebsbremse Z1	mech. Auflauf, Trommeln, auf alle Räder;
18 Betriebsbremse Z2	Abreissicherung, Rückfahrautomatik



19 Feststellbremse Z1	mech., Trommeln, auf alle Räder
20 Unterlegkeile	2/220x90x100
23 Länge von	4600
23 Länge bis	4920
24 Breite von	2290
24 Breite bis	2400
25 Höhe von	2780
25 Höhe bis	2850
26 Überhang vorne von	3000
26 Überhang vorne bis	3200
27 Überhang hinten von	950
27 Überhang hinten bis	1000
28 Abstand Achse 1-2 von	700
28 Abstand Achse 1-2 bis	720
29 Abstand Achse 2-3 von	0
29 Abstand Achse 2-3 bis	0
30 Abstand Achse 3-4 von	0
30 Abstand Achse 3-4 bis	0
31 Spur Achse 1 von	2075
31 Spur Achse 1 bis	2115
32 Spur Achse 2 von	2075
32 Spur Achse 2 bis	2115
33 Spur Achse 3 von	0
33 Spur Achse 3 bis	0
34 Spur Achse 4 von	0
34 Spur Achse 4 bis	0



35 Radius ab Sattelzapfen von	0
35 Radius ab Sattelzapfen bis	0
36 Sattelzapfen	0
36 Fahrzende	0
38 Leergewicht von	750
38 Leergewicht bis	950
39 Garantiegewicht von	2000
39 Garantiegewicht bis	2500
40 Stütz-/Sattellast von	100
40 Stütz-/Sattellast bis	0
41 Garantie Achse 1 von	1000
42 Garantie Achse 2 von	1000
43 Garantie Achse 3 von	0
44 Garantie Achse 4 von	0
41 Garantie Achse 1 bis	1250
42 Garantie Achse 2 bis	1250
43 Garantie Achse 3 bis	0
44 Garantie Achse 4 bis	0
21 Reifen und Felgen Z1	185/65R15 88J, 195/65R15 91J, 205/65R15 94J
21 Reifen und Felgen Z2	weitere Varianten im Abrollumfangbereich
21 Reifen und Felgen Z3	1796-2032mm möglich
21 Reifen und Felgen Z4	Felgen: 5 1/2x15 oder 6x15
Bemerkungen Z1	41/42) gem. ALKO-Herstellerschild = max. 2600kg in Tandemausführung