



Typenschein Auszug

Typengenehmigungsnummer	9TB607
Typengenehmigung erteilt	20020409
gültig für Importdatum bis	0
Erweiterung TG vom:	20020621
Erweiterung TG Positionen	'05/06/28/29
01 EFKO-Code	90
01 Fahrzeugart	SACHENTRANSPORTANHAENGER
02 Fahrzeugsubart Code	0
03 Fahrzeugklasse	O2
04 Marke	THIEL
04 Typ	Mikado
05 Typ; Variante/Version	TF4 oder TF5; Variante 07, 08
06 Vorziffer	W09PR422..PT20... oder W09CM522..PT20...
07 Karosserieform Code	0
10 EFKO-Code	8592
10 Hersteller	THIEL-FAHRZEUGBAU, D-88630 PFULLENDORF
11 Herstellerplakette	rechts, vorne am Aufbau
12 Fahrgestellnummer	rechts, vorne am Rahmen
14 Achsen/Räder	'2/4
15 Federung	Gummifederung; Stossdämpfer
17 Fahrzeug Vmax mech von	100
17 Fahrzeug Vmax mech bis	0
18 Betriebsbremse Z1	mech. Auflauf, Trommeln, auf alle Räder;
18 Betriebsbremse Z2	Abreissicherung, Rückfahrautomatik



19 Feststellbremse Z1	mech., Trommeln, auf alle Räder
20 Unterlegkeile	2/220x90x100
23 Länge von	4750
23 Länge bis	5850
24 Breite von	2270
24 Breite bis	0
25 Höhe von	2770
25 Höhe bis	2830
26 Überhang vorne von	3135
26 Überhang vorne bis	4225
27 Überhang hinten von	905
27 Überhang hinten bis	915
28 Abstand Achse 1-2 von	710
28 Abstand Achse 1-2 bis	0
29 Abstand Achse 2-3 von	0
29 Abstand Achse 2-3 bis	0
30 Abstand Achse 3-4 von	0
30 Abstand Achse 3-4 bis	0
31 Spur Achse 1 von	2050
31 Spur Achse 1 bis	0
32 Spur Achse 2 von	2050
32 Spur Achse 2 bis	0
33 Spur Achse 3 von	0
33 Spur Achse 3 bis	0
34 Spur Achse 4 von	0
34 Spur Achse 4 bis	0



35 Radius ab Sattelzapfen von	0
35 Radius ab Sattelzapfen bis	0
36 Sattelzapfen	0
36 Fahrzende	0
38 Leergewicht von	740
38 Leergewicht bis	850
39 Garantiegewicht von	2000
39 Garantiegewicht bis	2500
40 Stütz-/Sattellast von	100
40 Stütz-/Sattellast bis	0
41 Garantie Achse 1 von	1000
42 Garantie Achse 2 von	1000
43 Garantie Achse 3 von	0
44 Garantie Achse 4 von	0
41 Garantie Achse 1 bis	1250
42 Garantie Achse 2 bis	1250
43 Garantie Achse 3 bis	0
44 Garantie Achse 4 bis	0
21 Reifen und Felgen Z1	1) 195/70R14; 5 - 6 1/2x14
21 Reifen und Felgen Z2	2) 195/65R14; 5 1/2 - 7x14
21 Reifen und Felgen Z3	3) 185/65R15; 5 - 6 1/2x15
21 Reifen und Felgen Z4	4) 195/65R15; 5 1/2 - 7x15
21 Reifen und Felgen Z5	5) 205/65R15; 5 1/2 - 7 1/2x15
21 Reifen und Felgen Z6	6) 195/60R15; 5 1/2 - 7x15
Bemerkungen Z1	05) Variante: 07 / 08
Bemerkungen Z2	06) W09...220.PT20... / W09...225.PT20...



Bemerkungen Z3	39)	2000 kg	/ 2500 kg
Bemerkungen Z4	21)	1-6 Mindest-Load Index 81 / 4, 5 Mindest-Load Index 89	
Bemerkungen Z6	07)	ww. Pferdetransport (177) oder	
Bemerkungen Z7		Viehtransport (228) bei der Einzelabnahme festlegen/kontrollieren (VRV Art. 74 / VTS Art. 93)	
Bemerkungen Z9	22/38)	ww. ohne / mit Plattform auf Deichsel zum Kutschentransport	
Bemerkungen Z11	41/42)	auf Achsplakette: 2000-2600kg in Tandemausführung	