



Typenschein Auszug

Typengenehmigungsnummer	9TB609
Typengenehmigung erteilt	20020808
gültig für Importdatum bis	0
Erweiterung TG vom:	0
01 EFKO-Code	90
01 Fahrzeugart	SACHENTRANSPORTANHAENGER
02 Fahrzeugsuart Code	123
02 Fahrzeugsuart	Selbstabnahme möglich
03 Fahrzeugklasse	O2
04 Marke	THIEL
04 Typ	Compact
05 Typ; Variante/Version	TF5; Variante 11, 12
06 Vorziffer	W09CC522..PT20...
07 Karosserieform Code	177
07 Karosserieform	Pferdetransport
10 EFKO-Code	8592
10 Hersteller	THIEL-FAHRZEUGBAU, D-88630 PFULLENDORF
11 Herstellerplakette	rechts, vorne am Aufbau oder vorne, rechts am Aufbau
12 Fahrgestellnummer	rechts, vorne am Rahmen oder vorne, rechts an Fronttraverse
14 Achsen/Räder	'2/4
15 Federung	Gummifederung; ww. Stossdämpfer
17 Fahrzeug Vmax mech von	100
17 Fahrzeug Vmax mech bis	0
18 Betriebsbremse Z1	mech., Auflauf, Trommeln, auf alle Räder,



18 Betriebsbremse Z2	Rückfahrautomatik; Abreisssicherung
19 Feststellbremse Z1	mech., Trommeln, auf alle Räder
20 Unterlegkeile	2/220x90x100
23 Länge von	4810
23 Länge bis	0
24 Breite von	2230
24 Breite bis	0
25 Höhe von	2850
25 Höhe bis	0
26 Überhang vorne von	3005
26 Überhang vorne bis	0
27 Überhang hinten von	1095
27 Überhang hinten bis	0
28 Abstand Achse 1-2 von	710
28 Abstand Achse 1-2 bis	0
29 Abstand Achse 2-3 von	0
29 Abstand Achse 2-3 bis	0
30 Abstand Achse 3-4 von	0
30 Abstand Achse 3-4 bis	0
31 Spur Achse 1 von	2000
31 Spur Achse 1 bis	0
32 Spur Achse 2 von	2000
32 Spur Achse 2 bis	0
33 Spur Achse 3 von	0
33 Spur Achse 3 bis	0
34 Spur Achse 4 von	0



34 Spur Achse 4 bis	0
35 Radius ab Sattelzapfen von	0
35 Radius ab Sattelzapfen bis	0
36 Sattelzapfen	0
36 Fahrzende	0
38 Leergewicht von	730
38 Leergewicht bis	1000
39 Garantiegewicht von	2000
39 Garantiegewicht bis	2500
40 Stütz-/Sattellast von	100
40 Stütz-/Sattellast bis	0
41 Garantie Achse 1 von	1000
42 Garantie Achse 2 von	1000
43 Garantie Achse 3 von	0
44 Garantie Achse 4 von	0
41 Garantie Achse 1 bis	1250
42 Garantie Achse 2 bis	1250
43 Garantie Achse 3 bis	0
44 Garantie Achse 4 bis	0
21 Reifen und Felgen Z1	1) 195/70R14; 5 - 6 1/2x14
21 Reifen und Felgen Z2	2) 195/65R14; 5 1/2 - 7x14
21 Reifen und Felgen Z3	3) 185/65R15; 5 - 6 1/2x15
21 Reifen und Felgen Z4	4) 195/65R15; 5 1/2 - 7x15
21 Reifen und Felgen Z5	5) 195/60R15; 5 1/2 - 7x15
21 Reifen und Felgen Z6	6) 205/65R15; 5 1/2 - 7 1/2x15
Bemerkungen Z1	05) Variante 11 / Variante 12



Bemerkungen Z2	06) W09CC5220.PT20... / W09CC5225.PT20...
Bemerkungen Z3	21) 1-6; Mindest-Load Index 81 / 4+6; Mindest-Load Index 89
Bemerkungen Z4	39) 2000 kg / 2500 kg
Bemerkungen Z5	41/42) 1000 kg / 1250 kg
Bemerkungen Z6	auf Achsplakette: 2000-2600kg in Tandemausführung