



# Typenschein Auszug

|                            |   |
|----------------------------|---|
| Typengenehmigungsnummer    | 9TB614                                    |
| Typengenehmigung erteilt   | 20110420                                  |
| gültig für Importdatum bis | 0   |
| Erweiterung TG vom:        | 0   |
| 01 EFKO-Code               | 90  |
| 01 Fahrzeugart             | SACHENTRANSPORTANHAENGER                  |
| 02 Fahrzeugsubart Code     | 0   |
| 03 Fahrzeugklasse          | O2  |
| 04 Marke                   | THIEL                                     |
| 04 Typ                     | TF5 ?                                     |
| 05 Typ; Variante/Version   | TF5; ?11, ?22, ?33, ?44                   |
| 06 Vorziffer               | W09..52.....                              |
| 07 Karosserieform Code     | 177                                       |
| 07 Karosserieform          | Pferdetransport                           |
| 09 EU-Gesamtgenehmigung    | e1*2007/46-385/2009*0211                  |
| 10 EFKO-Code               | 8592                                      |
| 10 Hersteller              | THIEL-FAHRZEUGBAU, D-88630 PFULLENDORF    |
| 11 Herstellerplakette      | rechts, vorne am Aufbau                   |
| 12 Fahrgestellnummer       | rechts an Fronttraverse                   |
| 14 Achsen/Räder            | '2/4                                      |
| 15 Federung                | Gummifederung; a.W. Stossdämpfer          |
| 17 Fahrzeug Vmax mech von  | 100                                       |
| 17 Fahrzeug Vmax mech bis  | 0   |
| 18 Betriebsbremse Z1       | mech., Auflauf, Trommeln, auf alle Räder, |



|                          |                                     |
|--------------------------|-------------------------------------|
| 18 Betriebsbremse Z2     | Rückfahrautomatik, Abreisssicherung |
| 19 Feststellbremse Z1    | mech., Trommeln, auf alle Räder     |
| 20 Unterlegkeile         | erforderlich                        |
| 23 Länge von             | 4350                                |
| 23 Länge bis             | 4840                                |
| 24 Breite von            | 2000                                |
| 24 Breite bis            | 2340                                |
| 25 Höhe von              | 2710                                |
| 25 Höhe bis              | 2860                                |
| 26 Überhang vorne von    | 2670                                |
| 26 Überhang vorne bis    | 3100                                |
| 27 Überhang hinten von   | 0                                   |
| 27 Überhang hinten bis   | 0                                   |
| 28 Abstand Achse 1-2 von | 710                                 |
| 28 Abstand Achse 1-2 bis | 800                                 |
| 29 Abstand Achse 2-3 von | 0                                   |
| 29 Abstand Achse 2-3 bis | 0                                   |
| 30 Abstand Achse 3-4 von | 0                                   |
| 30 Abstand Achse 3-4 bis | 0                                   |
| 31 Spur Achse 1 von      | 1710                                |
| 31 Spur Achse 1 bis      | 2058                                |
| 32 Spur Achse 2 von      | 1710                                |
| 32 Spur Achse 2 bis      | 2058                                |
| 33 Spur Achse 3 von      | 0                                   |
| 33 Spur Achse 3 bis      | 0                                   |
| 34 Spur Achse 4 von      | 0                                   |



|                               |                            |
|-------------------------------|----------------------------|
| 34 Spur Achse 4 bis           | 0                          |
| 35 Radius ab Sattelzapfen von | 0                          |
| 35 Radius ab Sattelzapfen bis | 0                          |
| 36 Sattelzapfen               | 0                          |
| 36 Fahrzende                  | 0                          |
| 38 Leergewicht von            | 570                        |
| 38 Leergewicht bis            | 1134                       |
| 39 Garantiegewicht von        | 1200                       |
| 39 Garantiegewicht bis        | 2500                       |
| 40 Stütz-/Sattellast von      | 100                        |
| 40 Stütz-/Sattellast bis      | 0                          |
| 41 Garantie Achse 1 von       | 600                        |
| 42 Garantie Achse 2 von       | 600                        |
| 43 Garantie Achse 3 von       | 0                          |
| 44 Garantie Achse 4 von       | 0                          |
| 41 Garantie Achse 1 bis       | 1250                       |
| 42 Garantie Achse 2 bis       | 1250                       |
| 43 Garantie Achse 3 bis       | 0                          |
| 44 Garantie Achse 4 bis       | 0                          |
| 21 Reifen und Felgen Z1       | 1) 185/65R15; 5 1/2x15     |
| 21 Reifen und Felgen Z2       | 2) 195/65R15; 5 1/2 - 6x15 |
| 21 Reifen und Felgen Z3       | 3) 205/65R15; 6x15         |
| 21 Reifen und Felgen Z4       | 4) 195/70R14; 5 - 5 1/2x14 |
| 21 Reifen und Felgen Z5       | 5) 195/65R14; 5 1/2 - 6x14 |
| 21 Reifen und Felgen Z6       | 6) 195/60R15; 5 1/2 - 6x15 |
| Bemerkungen Z1                | Zuordnung                  |



|                 |             |  |
|-----------------|-------------|--|
| Bemerkungen Z2  | 04)         | TF5 Compact / TF5 Compact / TF5 Compact / TF5 Mikado / TF5 Mikado / TF5 Mikado |
| Bemerkungen Z3  | 05)         | A11 / B11 / D11 / A22 / B22 / D22  |
| Bemerkungen Z4  | 06)         | W09.C5220 / W09.C5225 / W09.C5224 / W09.M5220 / W09.M5225 / W09.M5224          |
| Bemerkungen Z5  | 21) Reifen: | 1-6 / 2, 3 / 1-6 / 1-6 / 2, 3 / 1-6  |
| Bemerkungen Z6  |             | min.-LI: 81/C 84 / 89/C 91 / 87/C 90 / 81/C 84 / 89/C 91 / 87/C 90             |
| Bemerkungen Z7  | 23)         | 4840 / 4840 / 4840 / 4670 / 4670 / 4670  |
| Bemerkungen Z8  | 24)         | 2200-2300 / 2200-2300 / 2200-2300 / 2200-2300 / 2250-2340 / 2250-2340          |
| Bemerkungen Z9  | 26)         | 3100 / 3100 / 3100 / 2975 / 2975 / 2975  |
| Bemerkungen Z10 | 31/32)      | 2000-2008 / 2000-2008 / 2000-2008 / 2050-2058 / 2050-2058 / 2050-2058          |
| Bemerkungen Z11 | 39)         | 2000 / 2500 / 2400 / 2000 / 2500 / 2400  |
| Bemerkungen Z12 | 40/41)      | 1000 / 1250 / 1200 / 1000 / 1250 / 1200  |
| Bemerkungen Z14 | 04)         | TF5 Pico / TF5 Pico / TF5 Pico / TF5 Sinus / TF5 Sinus                         |
| Bemerkungen Z15 | 05)         | C33 / E33 / F33 / A44 / D44  |
| Bemerkungen Z16 | 06)         | W09.P5215 / W09.P5212 / W09.P5213 / W09.S5220 / W09.S5224                      |
| Bemerkungen Z17 | 21) Reifen: | 1-6 / 1-6 / 1-6 / 1-6 / 1-6  |
| Bemerkungen Z18 |             | min.-LI: 71/C 74 / 63/C 66 / 66/C 69 / 81/C 84 / 87/C 90                       |
| Bemerkungen Z19 | 23)         | 4350 / 4350 / 4350 / 4665 / 4665   |
| Bemerkungen Z20 | 24)         | 2000-2080 / 2000-2080 / 2000-2080 / 2230-2270 / 2230-2270                      |
| Bemerkungen Z21 | 26)         | 2670 / 2670 / 2670 / 2975 / 2975   |
| Bemerkungen Z22 | 31/32)      | 1710-1718 / 1710-1718 / 1710-1718 / 2030-2038 / 2030-2038                      |
| Bemerkungen Z23 | 39)         | 1500 / 1200 / 1300 / 2000 / 2400   |

