



Typenschein Auszug

Typengenehmigungsnummer	9TB617
Typengenehmigung erteilt	20160218
gültig für Importdatum bis	0
Erweiterung TG vom:	0
01 EFKO-Code	90
01 Fahrzeugart	SACHENTRANSPORTANHAENGER
02 Fahrzeugsubart Code	0
03 Fahrzeugklasse	O2
04 Marke	THIEL
04 Typ	TF5 ?
05 Typ; Variante/Version	TF5; A??-N??
06 Vorziffer	W09..52.....
07 Karosserieform Code	177
07 Karosserieform	Pferdetransport
09 EU-Gesamtgenehmigung	e1*2007/46-214/2014*0211
10 EFKO-Code	8592
10 Hersteller	THIEL-FAHRZEUGBAU, D-88630 PFULLENDORF
11 Herstellerplakette	rechts, vorn am Aufbau
12 Fahrgestellnummer	rechts, vorn seitlich am Rahmen
14 Achsen/Räder	'2/4
15 Federung	Gummifederung; a.W. Stossdämpfer
17 Fahrzeug Vmax mech von	100
17 Fahrzeug Vmax mech bis	0
18 Betriebsbremse Z1	mech., Auflauf, Trommeln auf alle Räder;



18 Betriebsbremse Z2	Rückfahrautomatik, Abreissicherung
19 Feststellbremse Z1	mech., Trommeln auf alle Räder
20 Unterlegkeile	erforderlich
23 Länge von	4350
23 Länge bis	4840
24 Breite von	1810
24 Breite bis	2340
25 Höhe von	2710
25 Höhe bis	2860
26 Überhang vorne von	2670
26 Überhang vorne bis	3100
27 Überhang hinten von	0
27 Überhang hinten bis	0
28 Abstand Achse 1-2 von	710
28 Abstand Achse 1-2 bis	800
29 Abstand Achse 2-3 von	0
29 Abstand Achse 2-3 bis	0
30 Abstand Achse 3-4 von	0
30 Abstand Achse 3-4 bis	0
31 Spur Achse 1 von	1595
31 Spur Achse 1 bis	2058
32 Spur Achse 2 von	1595
32 Spur Achse 2 bis	2058
33 Spur Achse 3 von	0
33 Spur Achse 3 bis	0
34 Spur Achse 4 von	0



34 Spur Achse 4 bis	0
35 Radius ab Sattelzapfen von	0
35 Radius ab Sattelzapfen bis	0
36 Sattelzapfen	0
36 Fahrzende	0
38 Leergewicht von	570
38 Leergewicht bis	1135
39 Garantiegewicht von	1100
39 Garantiegewicht bis	2600
40 Stütz-/Sattellast von	100
40 Stütz-/Sattellast bis	0
41 Garantie Achse 1 von	550
42 Garantie Achse 2 von	550
43 Garantie Achse 3 von	0
44 Garantie Achse 4 von	0
41 Garantie Achse 1 bis	1300
42 Garantie Achse 2 bis	1300
43 Garantie Achse 3 bis	0
44 Garantie Achse 4 bis	0
21 Reifen und Felgen Z1	185/70R13; 4 - 5 1/2x13
21 Reifen und Felgen Z2	185/70R14; 5 - 6x14
21 Reifen und Felgen Z3	185/65R14; 5 - 6x14
21 Reifen und Felgen Z4	185/60R15; 5 - 6x15
21 Reifen und Felgen Z5	195/65R15; 5 1/2 - 6x15
21 Reifen und Felgen Z6	205/65R15; 6x15
Bemerkungen Z1	21) Varianten im Abrollradiusbereich von 286-314 mm möglich



Bemerkungen Z3	Zuordnung
Bemerkungen Z4	04) TF5 Compact / TF5 Mikado / TF5 Pico / TF5 Sinus / TF5 Pico Royal / TF5 (Domino) Ultra
Bemerkungen Z5	05) ?11 / ?22 / ?33 / ?44 / ?55 / ?66
Bemerkungen Z6	23) 4840 / 4670 / 4350 / 4665 / 4520 / 4640
Bemerkungen Z7	24) 2200-2300 / 2250-2340 / 2000-2080 / 2230-2270 / 1810 / 2230-2270
Bemerkungen Z8	26) 3100 / 2975 / 2670 / 2975 / 2860 / 2995
Bemerkungen Z11	05) A?? / B?? / C?? / D?? / E?? / F?? / G?? / H?? / I?? / J?? / K?? / L?? / M?? / N??
Bemerkungen Z12	39) 2000 / 2500 / 1500 / 2400 / 1200 / 1300 / 1100 / 1400 / 1600 / 1700 / 1800 / 1900 / 1990 / 2600
Bemerkungen Z13	41/42) 1000 / 1250 / 750 / 1200 / 600 / 650 / 550 / 700 / 800 / 850 / 900 / 950 / 995 / 1300
Bemerkungen Z14	21) min. LI 84 / 92 / 74 / 90 / 66 / 69 / 64 / 72 / 76 / 78 / 80 / 82 / 84 / 93