



Typenschein Auszug

Typengenehmigungsnummer	9TC109
Typengenehmigung erteilt	20040708
gültig für Importdatum bis	0
Erweiterung TG vom:	0
01 EFKO-Code	93
01 Fahrzeugart	SPORTGERAETEANHAENGER
02 Fahrzeugsuart Code	0
03 Fahrzeugklasse	O1/O2
04 Marke	TPV
04 Typ	MA2
05 Typ; Variante/Version	L436; A / B / C / D / E / F
06 Vorziffer	ZY2MA2AAA.....
07 Karosserieform Code	127
07 Karosserieform	Fahrzeugtransport
10 EFKO-Code	8737
10 Hersteller	TPV PRIKOLICE d.o.o., SLO-2250 PTUJ / SLOWENIEN
11 Herstellerplakette	rechts, an Deichsel
12 Fahrgestellnummer	rechts, an Deichsel
14 Achsen/Räder	'1/2
15 Federung	Gummifederung; ww. Stossdämpfer
17 Fahrzeug Vmax mech von	100
17 Fahrzeug Vmax mech bis	0
18 Betriebsbremse Z1	a) keine;Sicherungsseil oder -Kette erford.
18 Betriebsbremse Z2	b) mech.,Auflauf,Trommeln,auf beide Räder,



18 Betriebsbremse Z3	Rückfahrautomatik; Abreisssicherung
19 Feststellbremse Z1	a) keine
19 Feststellbremse Z2	b) mech., Trommeln, auf beide Räder
20 Unterlegkeile	a) keine; b) 2/220x90x100
23 Länge von	2940
23 Länge bis	3035
24 Breite von	1560
24 Breite bis	0
25 Höhe von	830
25 Höhe bis	890
26 Überhang vorne von	1980
26 Überhang vorne bis	2075
27 Überhang hinten von	960
27 Überhang hinten bis	0
28 Abstand Achse 1-2 von	0
28 Abstand Achse 1-2 bis	0
29 Abstand Achse 2-3 von	0
29 Abstand Achse 2-3 bis	0
30 Abstand Achse 3-4 von	0
30 Abstand Achse 3-4 bis	0
31 Spur Achse 1 von	1350
31 Spur Achse 1 bis	0
32 Spur Achse 2 von	0
32 Spur Achse 2 bis	0
33 Spur Achse 3 von	0
33 Spur Achse 3 bis	0



34 Spur Achse 4 von	0
34 Spur Achse 4 bis	0
35 Radius ab Sattelzapfen von	0
35 Radius ab Sattelzapfen bis	0
36 Sattelzapfen	0
36 Fahrzende	0
38 Leergewicht von	153
38 Leergewicht bis	208
39 Garantiegewicht von	450
39 Garantiegewicht bis	1200
40 Stütz-/Sattellast von	50
40 Stütz-/Sattellast bis	0
41 Garantie Achse 1 von	450
42 Garantie Achse 2 von	0
43 Garantie Achse 3 von	0
44 Garantie Achse 4 von	0
41 Garantie Achse 1 bis	1200
42 Garantie Achse 2 bis	0
43 Garantie Achse 3 bis	0
44 Garantie Achse 4 bis	0
21 Reifen und Felgen Z1	155/70R13; 4-5 1/2x13
21 Reifen und Felgen Z2	175R14C; 5-5 1/2x14
21 Reifen und Felgen Z3	165/60R14; 4 1/2-6x14
21 Reifen und Felgen Z4	205/70R15; 5-7x15
21 Reifen und Felgen Z5	weitere Varianten im Abrollradiusbereich
21 Reifen und Felgen Z6	266-325 mm (ETRTO) möglich



Bemerkungen Z1	Zuordnungstabelle:					
Bemerkungen Z2	03) / 05) / 18-20) / Mindest-Load-Index / 39/41)					
Bemerkungen Z4	O1	A	a)	53 Normal-, 55 C-Reifen	450	
Bemerkungen Z5	O1	B	a)	63	65	600
Bemerkungen Z6	O1	C	a)	71	73	750
Bemerkungen Z7	O2	D	b)	75	77	850
Bemerkungen Z8	O2	E	b)	81	83	1000
Bemerkungen Z9	O2	F	b)	87	89	1200