



# Typenschein Auszug

Typengenehmigungsnummer	9TC117
Typengenehmigung erteilt	20090630
gültig für Importdatum bis	0
Erweiterung TG vom:	0
01 EFKO-Code	90
01 Fahrzeugart	SACHENTRANSPORTANHAENGER
02 Fahrzeugsubart Code	0
03 Fahrzeugklasse	O2
04 Marke	TPV
04 Typ	BAB
05 Typ; Variante/Version	BAB(L849); C, D, E
06 Vorziffer	ZY2BA.....
07 Karosserieform Code	298
07 Karosserieform	Wassersportgerätetransport
10 EFKO-Code	8737
10 Hersteller	TPV PRIKOLICE d.o.o., SLO-2250 PTUJ / SLOWENIEN
11 Herstellerplakette	vorn, rechts am Aufbau, ww. auf der Zuggabel
12 Fahrgestellnummer	vorn, rechts am Aufbau, ww. auf der Zuggabel
14 Achsen/Räder	'1/2
15 Federung	Gummifederung; a.W. Stossdämpfer
17 Fahrzeug Vmax mech von	100
17 Fahrzeug Vmax mech bis	0
18 Betriebsbremse Z1	mech., Auflauf, Trommeln auf beide Räder
18 Betriebsbremse Z2	Rückfahrautomatik/Abreissicherung



19 Feststellbremse Z1	mech., Trommeln, auf beide Räder
20 Unterlegkeile	2/220x90x100
23 Länge von	5485
23 Länge bis	7465
24 Breite von	1940
24 Breite bis	2280
25 Höhe von	475
25 Höhe bis	2050
26 Überhang vorne von	4270
26 Überhang vorne bis	4835
27 Überhang hinten von	0
27 Überhang hinten bis	0
28 Abstand Achse 1-2 von	0
28 Abstand Achse 1-2 bis	0
29 Abstand Achse 2-3 von	0
29 Abstand Achse 2-3 bis	0
30 Abstand Achse 3-4 von	0
30 Abstand Achse 3-4 bis	0
31 Spur Achse 1 von	1710
31 Spur Achse 1 bis	2092
32 Spur Achse 2 von	0
32 Spur Achse 2 bis	0
33 Spur Achse 3 von	0
33 Spur Achse 3 bis	0
34 Spur Achse 4 von	0
34 Spur Achse 4 bis	0



35 Radius ab Sattelzapfen von	0
35 Radius ab Sattelzapfen bis	0
36 Sattelzapfen	0
36 Fahrzende	0
38 Leergewicht von	321
38 Leergewicht bis	520
39 Garantiegewicht von	1000
39 Garantiegewicht bis	1800
40 Stütz-/Sattellast von	100
40 Stütz-/Sattellast bis	0
41 Garantie Achse 1 von	1000
42 Garantie Achse 2 von	0
43 Garantie Achse 3 von	0
44 Garantie Achse 4 von	0
41 Garantie Achse 1 bis	1800
42 Garantie Achse 2 bis	0
43 Garantie Achse 3 bis	0
44 Garantie Achse 4 bis	0
21 Reifen und Felgen Z1	155R13; 4 - 5x13
21 Reifen und Felgen Z2	155/70R13, 165R13; 4 1/2 - 5 1/2x13
21 Reifen und Felgen Z3	165/80R13, 165/70R13; 4 1/2 - 5 1/2x13
21 Reifen und Felgen Z4	175/70R13; 4 1/2 - 6x13
21 Reifen und Felgen Z5	175R14, 185R14; 5 - 6x14
21 Reifen und Felgen Z6	185/80R14, 185R14C; 5 - 6x14
Bemerkungen Z1	21) 195R14C; 5 - 6x14
Bemerkungen Z2	weitere Reifenvarianten im Abrollradiusbereich von 216 - 360 mm (nach ETRTO) möglich



<b>Bemerkungen Z4</b>	41) auf Achsplakette ww. 1000 kg, 1350 kg, 1800 kg
<b>Bemerkungen Z8</b>	Zuordnung
<b>Bemerkungen Z9</b>	05) C / D / E
<b>Bemerkungen Z10</b>	21) min. LI 81 / C 84 / 90 / C 93 / 101 / C 104
<b>Bemerkungen Z11</b>	23) 5485-5960 / 5485-5960 / 6365-7465
<b>Bemerkungen Z12</b>	24) 1940 / 1940 / 2280
<b>Bemerkungen Z13</b>	26) 4270 / 4270 / 4835
<b>Bemerkungen Z14</b>	31) 1710-1752 / 1710-1752 / 2050-2092
<b>Bemerkungen Z15</b>	39) 1000 / 1300 / 1800
<b>Bemerkungen Z16</b>	41) 1000 / 1300 / 1800